

# PRODUKTDATENBLATT

## DL SURFACE IP65 DN 250 P 45W 830 36D WT

DOWNLIGHT SURFACE IP65 | Anbau-Downlight mit IP65-Schutz



PERFOR-  
MANCE  
CLASS

### Anwendungsgebiete

- Direkter Ersatz für Leuchten mit Leuchtstofflampen
- Geeignet für Installationen im Innen- und Außenbereich
- Korridore, Treppenhäuser, Eingangsbereiche
- Passagen, Unterführungen
- Öffentlicher Raum

### Produktvorteile

- Geeignet für Verwendung in staubigen und feuchten Umgebungen dank hoher Schutzart
- Geeignet für den Einsatz in öffentlichen Bereichen dank hoher IK-Bewertung
- 5 Jahre Garantie
- Bis zu 50 % Energieersparnis (verglichen mit Leuchten, die Leuchtstofflampen verwenden)

### Produkteigenschaften

- Stoßfestigkeit: IK06
- Steckklemme für werkzeuglosen Anschluss
- Durchverdrahtung möglich
- Schutzart: IP65
- Lichtstrom: bis zu 4.950 lm
- Hohe Lichtausbeute: bis zu 110 lm/W
- Lebensdauer (L70/B50): 100.000 h (bei 25 °C)



– Umgebungstemperaturbereich bei Betrieb: -30...+40 °C

---

## TECHNISCHE DATEN

### Elektrische Daten

|                                                     |                             |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------|
| Nennleistung                                        | 45,00 W                     |
| Nennspannung                                        | 220...240 V                 |
| Netzfrequenz                                        | 50...60 Hz                  |
| Nennstrom                                           | 220,000 mA                  |
| Einschaltstrom                                      | 31 A                        |
| Einschaltstromdauer T <sub>h50</sub>                | 420 µs                      |
| Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16 | 32                          |
| Max. Anz. Leucht. an Sicherungsaut. C10 A           | 6                           |
| Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16 | 9                           |
| Netzleistungsfaktor $\lambda$                       | > 0,90                      |
| Oberschwingungsgehalt                               | < 20 %                      |
| Schutzklasse                                        | I                           |
| Betriebsart                                         | Integriertes Vorschaltgerät |

### Photometrische Daten

|                                             |                     |
|---------------------------------------------|---------------------|
| Lichtstrom                                  | 4725 lm             |
| Lichtausbeute                               | 105 lm/W            |
| Farbtemperatur                              | 3000 K              |
| Lichtfarbe (Bezeichnung)                    | Warm weiß           |
| Farbwiedergabeindex Ra                      | > 80                |
| Standardabweichung des Farbabweichs         | ≤6 sdc <sub>m</sub> |
| Flimmerarm                                  | Ja                  |
| Photobiologische Risikogruppe gemäß EN62778 | RG0                 |
| Photobiologische Risikogruppe gemäß EN62471 | RG1                 |
| Ausstrahlungswinkel                         | 36 °                |
| UGR                                         | < 19                |



DL SURFACE DN250P 45W 36D IP65



DL SURFACE 36D IP65

Maße & Gewicht

|                |           |
|----------------|-----------|
| Durchmesser    | 250,00 mm |
| Höhe           | 125,00 mm |
| Produktgewicht | 2800,00 g |



DL SURFACE DN250P 45W IP65  
WT

Materialien & Farben

|                                        |                             |
|----------------------------------------|-----------------------------|
| Produktfarbe                           | Weiß                        |
| Gehäusefarbe                           | Weiß                        |
| RAL-Nummer                             | RAL 9016                    |
| Gehäusematerial                        | Aluminium Polycarbonat (PC) |
| Material Abdeckung                     | Polycarbonat (PC)           |
| Material der lichtemittierenden Fläche | Glas                        |
| Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-12   | 650 °C                      |
| Quecksilbergehalt der Lampe            | 0.0 mg                      |

Anwendung & Installation

|                                       |                                     |
|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Umgebungstemperaturbereich            | -20...+40 °C                        |
| Lagertemperaturbereich                | -30...+80 °C                        |
| Anschlussart                          | Anschlussklemme, 3-polig (L, N, PE) |
| Schutzart                             | IP65/IP65                           |
| Schutzklasse IK (Stoßfestigkeitsgrad) | IK06                                |
| Dimmbar                               | Nein                                |
| Montageart                            | Anbau                               |
| Montageort                            | Decke                               |
| Anwendungsumgebung                    | Außenanwendungen                    |
| Justierbar                            | Nein                                |
| Mit Leuchtmittel                      | Ja                                  |
| Austauschbare Lichtquelleneinheit     | Nein                                |

Lebensdauer

|                               |                        |
|-------------------------------|------------------------|
| Lebensdauer L70/B50 bei 25 °C | 100000 h <sup>1)</sup> |
| Lebensdauer L80/B10 bei 25 °C | 70000 h <sup>1)</sup>  |
| Lebensdauer L80/B50 bei 25 °C | 70000 h                |
| Lebensdauer L90/B10 bei 25 °C | 60000 h                |
| Anzahl der Schaltzyklen       | 50000                  |

1) t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

Vorschaltgerät

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| Ausgangsstrom              | 1100 mA |
| EVG - Ausgangs-Rippelstrom | < 15 %  |

Zertifikate & Standards

|                                                          |                      |
|----------------------------------------------------------|----------------------|
| Normen                                                   | CE / CB / EAC / ENEC |
| Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" | Nein                 |
| Ballwurfsicher                                           | Nein                 |
| Austauschbare Lichtquelle (EPREL)                        | Nicht austauschbar   |

Zusätzliche Produktdaten

|                 |      |
|-----------------|------|
| BEG förderfähig | Nein |
|-----------------|------|

DOWNLOADS

| Dokumente und Zertifikate                                                          |                                           | Name des Dokuments                             |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|
|    | Bedienungsanleitung / Sicherheitshinweise | DL SURFACE IP65                                |
|    | Rechtliche Hinweise                       | LSI DL SURFACE IP65                            |
|    | Rechtliche Hinweise                       | Legal Insert DL SURFACE                        |
|   | Rechtliche Hinweise                       | Informationstext 18 Abs 4 ElektroG             |
|  | Konformitätserklärung                     | CE Declaration of Conformity DL SURFACE IP65   |
|  | Konformitätserklärung UKCA                | UKCA Declaration of Conformity DL SURFACE IP65 |
|  | Zertifikate                               | DL SF IP65                                     |
| Fotometrische und lichttechnische Planungsdateien                                  |                                           | Name des Dokuments                             |
|  | IES-Datei (IES)                           | DL SURFACE DN250P 45W 830 36D IP65 WT          |
|  | LDT-Datei (Eulumdat)                      | DL SURFACE DN250P 45W 830 36D IP65 WT          |
|  | UGR-Datei (UGR-Tabelle)                   | DL SURFACE DN250P 45W 36D IP65                 |
|  | Lichtverteilungskurve, Typ Kegel          | DL SURFACE DN250P 45W 36D IP65                 |
|  | Lichtverteilungskurve, Typ Polar          | DL SURFACE 36D IP65                            |

| Ausschreibungstexte                                                                                   | Name des Dokuments                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
|  Ausschreibungstexte | DOWNLIGHT SURFACE IP65 DN 250 P 45W 830 36D WT-de |

VERPACKUNGSGEOMETRIE

| EAN           | Verpackungseinheit (Stück pro Einheit) | Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) | Bruttogewicht | Volumen   |
|---------------|----------------------------------------|-------------------------------------|---------------|-----------|
| 4058075769212 | Faltschachtel<br>1                     | 297 mm x 297 mm x 172 mm            | 2900.00 g     | 15.17 dm³ |
| 4058075769229 | Versandschachtel<br>4                  | 616 mm x 316 mm x 366 mm            | 12600.00 g    | 71.24 dm³ |

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

WEITERE KATALOGINFORMATIONEN



Referenzen / Verweise

– Zur Garantie siehe [www.ledvance.de/garantie](http://www.ledvance.de/garantie)

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.