

PRODUKTDATENBLATT

Outdoor Flex 20M 840 IP65

Outdoor Flex Strips IP65 Cool Light | Robuste und erweiterbare LED Streifen in 4000K



Anwendungsgebiete

- Baustellen
- Renovierung
- Geeignet für Anwendungen im Innen- und Außenbereich (IP65)

Produktvorteile

- Lichtstark, robust und langlebig

Produkteigenschaften

- Erweiterbar bis zu 50 Metern, max. 450 W
- Schutzart(Band): IP65
- Schutzart (Netzteil): IP44
- Lichtfarbe: Kaltweiß

TECHNISCHE DATEN

Elektrische Daten

Nennleistung	142,00 W
Nennspannung	220...240 V
Stromart	Wechselstrom (AC)
Netzfrequenz	50...60 Hz
Netzleistungsfaktor λ	> 0,90


Photometrische Daten

Lichtausbeute	84 lm/W
Lichtstrom	12000 lm
Farbtemperatur	4000 K
Farbwiedergabeindex Ra	≥80
Lichtfarbe (Bezeichnung)	Kalt weiß
Standardabweichung des Farbabgleichs	< 6 sdc _m

Lichttechnische Daten

Ausstrahlungswinkel	120 °
---------------------	-------

Maße & Gewicht



Länge	20000,00 mm
Breite	11.00 mm
Höhe	7.00 mm
Produktgewicht	3308,00 g

Farben & Materialien

Produktfarbe	Weiß
Gehäusematerial	Polyvinylchlorid (PVC)

Lebensdauer

Anzahl der Schaltzyklen	10000
-------------------------	-------

Einsatzmöglichkeiten

Dimmbar	Nein
Kleinsten Biegeradius	70,0 mm
Selbstklebend	Nein

Zertifikate & Standards

Normen	CE
Schutzklasse	II
Schutzart	IP65
Energieklasse der enthaltenen Lichtquelle	E

LOGISTISCHE DATEN

Lagertemperaturbereich	-20...+80 °C
------------------------	--------------

TECHNISCHE AUSSTATTUNG

- 1,5 m Anschlusskabel und Stecker enthalten
- Kabeltrommel zur einfachen Aufbewahrung
- Montagezubehör enthalten

Sicherheitshinweise

- Während des Aufwickelns auf die Spule darf der Lichtschlauch nicht an die Stromversorgung angeschlossen werden. Lichtleiste nicht verwenden, wenn abgedeckt oder in eine Fläche eingelassen. Die Lichterkette darf nicht in der Verpackung betrieben werden. Lichtleiste nicht öffnen.

DOWNLOADS

Dokumente und Zertifikate		Name des Dokuments
	Bedienungsanleitung / Sicherheitshinweise	Outdoor Flex UI/SI
	Konformitätserklärung	Outdoor Flex declaration of conformity CE

VERPACKUNGSGEOMETRIEN

EAN	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Bruttogewicht	Volumen
4058075848764	Faltschachtel 1	207 mm x 292 mm x 370 mm	3626.00 g	22.36 dm³
4058075848771	Versandschachtel 2	440 mm x 315 mm x 398 mm	8104.00 g	55.16 dm³

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.