



FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

LISOEV 1074x29 40 40W 940 A55x55 BK

LINEAR INDIVILED LIGHT SOURCES ASYMMETRIC | Unidad de fuente de luz de actualización o reemplazo para distribución de luz asimétrica



Áreas de aplicación

- Sustituto directo para luminarias con lámparas fluorescentes
- Oficinas, educación, edificios públicos.

Beneficios del producto

- Fácil actualización de la fuente de luz y el driver (diseño EVERLOOP)
- Instalación sencilla, no se necesitan herramientas para la conexión
- Distribución luminosa homogénea y deslumbramiento reducido ($UGR \leq 19$) gracias a la óptica IndiviLED®
- Alto rendimiento con CRI90

Características del producto

- Distribución de luz asimétrica
- Vida útil (L80/B10): 70.000 h (a 25 °C)
- Ángulo de haz: 90°


INFORMACIÓN TÉCNICA

DATOS ELÉCTRICOS

Potencia nominal	40,00 W
Tensión nominal	45 V
Corriente nominal	800,000 mA

Datos fotométricos

Flujo luminoso	4000 lm
Eficacia luminosa	100 lm/W
Temperatura de color	4000 K
Tono de luz (denominación)	Blanco neutro
Índice de reproducción cromática Ra	≥90
Desviación estándar de ajuste de color	3 sdcm
Valor del Flickering Pst LM	≤1
Valor del efecto del estroboscópico SVM	≤0.4
Grupo de seguridad fotobiológica EN62778	RG1
Ángulo de radiación	55 ° x 55 °
UGR longitudinal	19



LISOEV 1074X29 40 40W 940
A55x55 BK LEDV 800mA

DIMENSIONES Y PESO

Largo	1074,00 mm
Ancho	29,00 mm
Alto	19,00 mm
Peso del producto	369,00 g



1 2m DIRECT LED MODULE

MATERIAL Y COLORES

Color del producto	Negro
Color de carcasa	Negro

APLICACIÓN Y MONTAJE

Margen de temperatura ambiente	-20...+50 °C
Temperatura de almacenamiento	-20...+80 °C
Tipo de conexión	Push-in clamp
Tipo de protección	IP20
Regulable	No

Vida media

Duración L70/B50 @ 25 °C	100000 h
Duración L80/B10 @ 25 °C	70000 h
Vida útil estimada de L80/B50 a 25°C	70000 h
Duración L90/B10 @ 25 °C	35000 h
Número de ciclos de encendidos	25000

CERTIFICADOS Y ESTÁNDARES

Normas	CE / CB / ENEC / TÜV SÜD / UKCA / EAC
--------	---------------------------------------

Advertencia de Seguridad

- Todas las conexiones eléctricas deben ser realizadas por una persona calificada.

DESCARGAS

Documentos y certificados	Nombre del documento
 Instrucciones de uso / instrucciones de seguridad	User instruction G11244437

Documentos y certificados	Nombre del documento
 Información legal	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
 Información legal	Safety Insert G11218810
 Información legal	Legal Insert G11244392
 Información legal	LSI insert G11244301
Archivos fotométricos y para diseño de iluminación	Nombre del documento
 Archivo IES (IES)	LISOEV 1074X29 40 40W 940 A55x55 BK LEDV 800mA
 Archivo LDT (Eulumdat)	LISOEV 1074X29 40 40W 940 A55x55 BK LEDV 800mA
 Curva de distribución de luz tipo polar	LISOEV 1074X29 40 40W 940 A55x55 BK LEDV 800mA
Archivos CAD/BIM	Nombre del documento
 CAD STEP 3D	LN INDV DIRECT G2 LISOEV 1200 ASYM

DATOS LOGÍSTICOS

Código de producto	Cantidad por caja (unidad/master)	Dimensiones (longitud x largo x altura)	Peso bruto	Volumen
4099854652264	Caja unitaria 1	36 mm x 1,082 mm x 26 mm	455.00 g	1.01 dm ³
4099854652271	Embalaje de envío 10	1,094 mm x 184 mm x 67 mm	5104.00 g	13.49 dm ³
4099854652288	Embalaje de envío 20	1,114 mm x 204 mm x 158 mm	11316.00 g	35.91 dm ³

El código de producto mencionado describe la cantidad mínima de unidades que puede ser comprada. Una unidad de transporte puede contener uno o más productos individuales. Cuando se realiza la compra, para las cantidades por favor ingrese una o varias unidades de envío.

INFORMACIÓN ADICIONAL DEL CATÁLOGO

DIRECT		INDIRECT		EAN		LINEAR INDIRECT WT	
EAN	L100EV	EAN	L100EV	EAN	L100EV	EAN	L100EV
409954204340	L100E 1074629 44	L100E 1074629 44	L100E 1074629 44	409 320 50071 28	L100E 1074629 44	409 320 5130	L100E 1074629 44
				4099542043408	L100E 1074629 44	409 320 5130	L100E 1074629 44
				4099542043409	L100E 1074629 44	409 320 5130	L100E 1074629 44
				4099542043410	L100E 1074629 44	409 320 5130	L100E 1074629 44
4099542043409	L100E 1074629 55	L100E 1074629 55	L100E 1074629 55	409 320 50071 28	L100E 1074629 55	409 320 5130	L100E 1074629 55
				4099542043408	L100E 1074629 55	409 320 5130	L100E 1074629 55
				4099542043409	L100E 1074629 55	409 320 5130	L100E 1074629 55
				4099542043410	L100E 1074629 55	409 320 5130	L100E 1074629 55
4099542043408	L100E 1338291 65	L100E 1338291 65	L100E 1338291 65	409 320 50071 28	L100E 1338291 65	409 320 5130	L100E 1338291 65
				4099542043408	L100E 1338291 65	409 320 5130	L100E 1338291 65
				4099542043409	L100E 1338291 65	409 320 5130	L100E 1338291 65
				4099542043410	L100E 1338291 65	409 320 5130	L100E 1338291 65
4099542043409	L100E 1338291 66	L100E 1338291 66	L100E 1338291 66	409 320 50071 28	L100E 1338291 66	409 320 5130	L100E 1338291 66
				4099542043408	L100E 1338291 66	409 320 5130	L100E 1338291 66
				4099542043409	L100E 1338291 66	409 320 5130	L100E 1338291 66
				4099542043410	L100E 1338291 66	409 320 5130	L100E 1338291 66
4099542052115	L100E 1074629 44	L100E 1074629 44	L100E 1074629 44	409 320 50071 28	L100E 1074629 44	409 320 5130	L100E 1074629 44
				4099542052115	L100E 1074629 44	409 320 5130	L100E 1074629 44
				4099542052116	L100E 1074629 44	409 320 5130	L100E 1074629 44
				4099542052117	L100E 1074629 44	409 320 5130	L100E 1074629 44
4099542052116	L100E 1074629 44	L100E 1074629 44	L100E 1074629 44	409 320 50071 28	L100E 1074629 44	409 320 5130	L100E 1074629 44
				4099542052115	L100E 1074629 44	409 320 5130	L100E 1074629 44
				4099542052116	L100E 1074629 44	409 320 5130	L100E 1074629 44
				4099542052117	L100E 1074629 44	409 320 5130	L100E 1074629 44
4099542052115	L100E 1074629 45	L100E 1074629 45	L100E 1074629 45	409 320 50071 28	L100E 1074629 45	409 320 5130	L100E 1074629 45
				4099542052115	L100E 1074629 45	409 320 5130	L100E 1074629 45
				4099542052116	L100E 1074629 45	409 320 5130	L100E 1074629 45
				4099542052117	L100E 1074629 45	409 320 5130	L100E 1074629 45

Referencias / Enlaces

- Para asuntos relacionados con la Garantía véase www.ledvance.es/garantias

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

Sujeto a cambio sin aviso. Errores y omisiones exceptuadas. Asegúrese de utilizar la versión más reciente.