

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

LISOEV 1074x29 44 40W 940 A55x55 GY

LINEAR INDIVILED LIGHT SOURCES ASYMMETRIC | Unidad de fuente de luz de actualización o reemplazo para distribución de luz asimétrica



Áreas de aplicación

- Sustituto directo para luminarias con lámparas fluorescentes
- Oficinas, educación, edificios públicos.

Beneficios del producto

- Fácil actualización de la fuente de luz y el driver (diseño EVERLOOP)
- Instalación sencilla, no se necesitan herramientas para la conexión
- Distribución luminosa homogénea y deslumbramiento reducido ($UGR \leq 19$) gracias a la óptica IndiviLED®
- Alto rendimiento con CRI90

Características del producto

- Distribución de luz asimétrica
- Vida útil (L80/B10): 70.000 h (a 25 °C)
- Ángulo de haz: 90°

INFORMACIÓN TÉCNICA

DATOS ELÉCTRICOS

Potencia nominal	40,00 W
Tensión nominal	45 V
Corriente nominal	800,000 mA

Datos fotométricos

Flujo luminoso	4400 lm
Eficacia luminosa	110 lm/W
Temperatura de color	4000 K
Tono de luz (denominación)	Blanco neutro
Índice de reproducción cromática Ra	≥90
Desviación estándar de ajuste de color	3 sdcn
Valor del Flickering Pst LM	≤1
Valor del efecto del estroboscópico SVM	≤0.4
Grupo de seguridad fotobiológica EN62778	RG1
Ángulo de radiación	55 ° x 55 °
UGR longitudinal	19



LISOEV 1074X29 44 40W 940
A55x55 GY LEDV 800mA

DIMENSIONES Y PESO

Largo	1074,00 mm
Ancho	29,00 mm
Alto	19,00 mm
Peso del producto	369,00 g



1 2m DIRECT LED MODULE

MATERIAL Y COLORES

Color del producto	Gris
Color de carcasa	Gris

APLICACIÓN Y MONTAJE

Margen de temperatura ambiente	-20...+50 °C
Temperatura de almacenamiento	-20...+80 °C
Tipo de conexión	Push-in clamp
Tipo de protección	IP20
Regulable	No

Vida media

Duración L70/B50 @ 25 °C	100000 h
Duración L80/B10 @ 25 °C	70000 h
Vida útil estimada de L80/B50 a 25°C	70000 h
Duración L90/B10 @ 25 °C	35000 h
Número de ciclos de encendidos	25000

CERTIFICADOS Y ESTÁNDARES

Normas	CE / CB / ENEC / TÜV SÜD / UKCA / EAC
--------	---------------------------------------

Advertencia de Seguridad

– Todas las conexiones eléctricas deben ser realizadas por una persona calificada.

DESCARGAS

Documentos y certificados		Nombre del documento
	Instrucciones de uso / instrucciones de seguridad	User instruction G11244437

Documentos y certificados		Nombre del documento
	Información legal	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
	Información legal	Safety Insert G11218810
	Información legal	Legal Insert G11244392
	Información legal	LSI insert G11244301
Archivos fotométricos y para diseño de iluminación		Nombre del documento
	Archivo IES (IES)	LISOEV 1074X29 44 40W 940 A55x55 GY LEDV 800mA
	Archivo LDT (Eulumdat)	LISOEV 1074X29 44 40W 940 A55x55 GY LEDV 800mA
	Curva de distribución de luz tipo polar	LISOEV 1074X29 44 40W 940 A55x55 GY LEDV 800mA
Archivos CAD/BIM		Nombre del documento
	CAD STEP 3D	LN INDV DIRECT G2 LISOEV 1200 ASYM

DATOS LOGÍSTICOS

Código de producto	Cantidad por caja (unidad/master)	Dimensiones (longitud x largo x altura)	Peso bruto	Volumen
4099854652202	Caja unitaria 1	36 mm x 1,082 mm x 26 mm	455.00 g	1.01 dm³
4099854652219	Embalaje de envío 10	1,094 mm x 184 mm x 67 mm	5104.00 g	13.49 dm³
4099854652226	Embalaje de envío 20	1,114 mm x 204 mm x 158 mm	11316.00 g	35.91 dm³

El código de producto mencionado describe la cantidad mínima de unidades que puede ser comprada. Una unidad de transporte puede contener uno o más productos individuales. Cuando se realiza la compra, para las cantidades porfavor ingrese una o varias unidades de envío.

INFORMACIÓN ADICIONAL DEL CATÁLOGO

OBJECT		PROJECT	
EAN	LODEV	EAN	LODEV
		EAN	LINEAR kWh/degWP
43005543A30	LODEV 150340 08 500 kW ISO 15034 08	40055512614	LO 1200 F 400 kW PLS VLT
		40055543202	LO 1200 F 400 kW PLS VLT
		40055512617	LO 1200 F 400 kW PLS VLT
		40055512618	LO 1200 F 400 kW PLS VLT
43005543A30	LODEV 150340 08 500 kW ISO 15034 08	40055512619	LO 1200 F 400 kW PLS VLT
		40055512620	LO 1200 F 400 kW PLS VLT
		40055515053	LO 1200 F 400 kW CASB VLT
		40055543434	LO 1200 F 400 kW PLS VLT
43005543A30	LODEV 150340 08 500 kW ISO 15034 08	40055512621	LO 1200 F 400 kW PLS VLT
		40055512622	LO 1200 F 400 kW PLS VLT
		40055512623	LO 1200 F 400 kW PLS VLT
		40055515055	LO 1200 F 400 kW CASB VLT
43005543A30	LODEV 150340 08 500 kW ISO 15034 08	40055515056	LO 1200 F 400 kW CASB VLT
		40055515057	LO 1200 F 400 kW CASB VLT
		40055515058	LO 1200 F 400 kW CASB VLT
		40055515059	LO 1200 F 400 kW CASB VLT
43005543A30	LODEV 150340 08 500 kW ISO 15034 08	40055515060	LO 1200 F 400 kW CASB VLT
		40055515061	LO 1200 F 400 kW CASB VLT
		40055515062	LO 1200 F 400 kW CASB VLT
		40055515063	LO 1200 F 400 kW CASB VLT
43005543A30	LODEV 150340 08 500 kW ISO 15034 08	40055515064	LO 1200 F 400 kW CASB VLT
		40055515065	LO 1200 F 400 kW CASB VLT
		40055515066	LO 1200 F 400 kW CASB VLT
		40055515067	LO 1200 F 400 kW CASB VLT
43005543A30	LODEV 150340 08 500 kW ISO 15034 08	40055515068	LO 1200 F 400 kW CASB VLT
		40055515069	LO 1200 F 400 kW CASB VLT
		40055515070	LO 1200 F 400 kW CASB VLT
		40055515071	LO 1200 F 400 kW CASB VLT
43005543A30	LODEV 150340 08 500 kW ISO 15034 08	40055515072	LO 1200 F 400 kW CASB VLT
		40055515073	LO 1200 F 400 kW CASB VLT
		40055515074	LO 1200 F 400 kW CASB VLT
		40055515075	LO 1200 F 400 kW CASB VLT
43005543A30	LODEV 150340 08 500 kW ISO 15034 08	40055515076	LO 1200 F 400 kW CASB VLT
		40055515077	LO 1200 F 400 kW CASB VLT
		40055515078	LO 1200 F 400 kW CASB VLT
		40055515079	LO 1200 F 400 kW CASB VLT
43005543A30	LODEV 150340 08 500 kW ISO 15034 08	40055515080	LO 1200 F 400 kW CASB VLT
		40055515081	LO 1200 F 400 kW CASB VLT
		40055515082	LO 1200 F 400 kW CASB VLT
		40055515083	LO 1200 F 400 kW CASB VLT
43005543A30	LODEV 150340 08 500 kW ISO 15034 08	40055515084	LO 1200 F 400 kW CASB VLT
		40055515085	LO 1200 F 400 kW CASB VLT
		40055515086	LO 1200 F 400 kW CASB VLT
		40055515087	LO 1200 F 400 kW CASB VLT
43005543A30	LODEV 150340 08 500 kW ISO 15034 08	40055515088	LO 1200 F 400 kW CASB VLT
		40055515089	LO 1200 F 400 kW CASB VLT
		40055515090	LO 1200 F 400 kW CASB VLT
		40055515091	LO 1200 F 400 kW CASB VLT
43005543A30	LODEV 150340 08 500 kW ISO 15034 08	40055515092	LO 1200 F 400 kW CASB VLT
		40055515093	LO 1200 F 400 kW CASB VLT
		40055515094	LO 1200 F 400 kW CASB VLT
		40055515095	LO 1200 F 400 kW CASB VLT
43005543A30	LODEV 150340 08 500 kW ISO 15034 08	40055515096	LO 1200 F 400 kW CASB VLT
		40055515097	LO 1200 F 400 kW CASB VLT
		40055515098	LO 1200 F 400 kW CASB VLT
		40055515099	LO 1200 F 400 kW CASB VLT
43005543A30	LODEV 150340 08 500 kW ISO 15034 08	40055515100	LO 1200 F 400 kW CASB VLT
		40055515101	LO 1200 F 400 kW CASB VLT
		40055515102	LO 1200 F 400 kW CASB VLT
		40055515103	LO 1200 F 400 kW CASB VLT

[illegible]

Referencias / Enlaces

– Para asuntos relacionados con la Garantía véase www.ledvance.es/garantias

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

Sujeto a cambio sin aviso. Errores y omisiones exceptuadas. Asegurese de utilizar la version más reciente.