

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

Outdoor Flex 20M 840 IP65

Outdoor Flex Strips IP65 Cool Light | Tira LED robusta y extensible en 4000K



Áreas de aplicación

- Areas de construcción
- Renovación
- Apto para aplicaciones de interior y de zonas exteriores (IP64)

Beneficios del producto

- Luminoso, robusto y duradero

Características del producto

- Extensible hasta 50 metros, máx. 450 W
- Clase de protección (tira): IP65
- Clase de protección (alimentación): IP44
- Temperatura de color: blanco neutro

INFORMACIÓN TÉCNICA

DATOS ELÉCTRICOS

| | |
|--------------------|------------------------|
| Potencia nominal | 142,00 W |
| Tensión nominal | 220...240 V |
| Tipo de corriente | Corriente alterna (AC) |
| Frecuencia de red | 50...60 Hz |
| Factor de potencia | > 0,90 |


Datos fotométricos

| | |
|--|---------------|
| Eficacia luminosa | 84 lm/W |
| Flujo luminoso | 12000 lm |
| Temperatura de color | 4000 K |
| Índice de reproducción cromática Ra | ≥80 |
| Tono de luz (denominación) | Blanco neutro |
| Desviación estándar de ajuste de color | < 6 sdcm |

Datos técnicos de iluminación

| | |
|---------------------|-------|
| Ángulo de radiación | 120 ° |
|---------------------|-------|

DIMENSIONES Y PESO



| | |
|-----------------------------------|-------------|
| Largo | 20000,00 mm |
| Ancho | 11,00 mm |
| Ancho (incl. Luminarias redondas) | 11.00 mm |
| Alto | 7,00 mm |
| Altura (luminarias incluidas) | 7.00 mm |
| Peso del producto | 3308,00 g |

COLORES Y MATERIALES

| | |
|---------------------|-----------------------------|
| Color del producto | Blanco |
| Material del cuerpo | Cloruro de polivinilo (PVC) |

Vida media

| | |
|--------------------------------|-------|
| Número de ciclos de encendidos | 10000 |
|--------------------------------|-------|

PRESTACIONES

| | |
|-----------------------------|---------|
| Regulable | No |
| Radio de cobertura más bajo | 70,0 mm |
| Autoadhesivo | No |

CERTIFICADOS Y ESTÁNDARES

| | |
|--|------|
| Normas | CE |
| Clase de protección | II |
| Tipo de protección | IP65 |
| Clase de energía de la fuente de luz contenida | E |

DATOS LOGÍSTICOS

| | |
|-------------------------------|--------------|
| Temperatura de almacenamiento | -20...+80 °C |
|-------------------------------|--------------|



Equipamiento / Accesorios

- Equipado con cable de 1,5 m y enchufe.
- Carril de cable para fácil almacenamiento
- Accesorios de montaje incluidos

Advertencia de Seguridad

- No conecte la tira a la red eléctrica mientras esté enrollada en un carrete. No utilice la tira cuando esté cubierta o empotrada en una superficie. La tira no se puede utilizar dentro del embalaje. No abra la tira de luces.

DESCARGAS

| Documentos y certificados | | Nombre del documento |
|---|---|---|
|  | Instrucciones de uso / instrucciones de seguridad | Outdoor Flex UI/SI |
|  | Declaraciones de conformidad | Outdoor Flex declaration of conformity CE |

DATOS LOGÍSTICOS

| Código de producto | Cantidad por caja (unidad/master) | Dimensiones (longitud x largo x altura) | Peso bruto | Volumen |
|--------------------|-----------------------------------|---|------------|-----------|
| 4058075848764 | Caja unitaria 1 | 207 mm x 292 mm x 370 mm | 3626.00 g | 22.36 dm³ |
| 4058075848771 | Embalaje de envío 2 | 440 mm x 315 mm x 398 mm | 8104.00 g | 55.16 dm³ |

El código de producto mencionado describe la cantidad mínima de unidades que puede ser comprada. Una unidad de transporte puede contener

uno o más productos individuales. Cuando se realiza la compra, para las cantidades porfavor ingrese una o varias unidades de envío.

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

Sujeto a cambio sin aviso. Errores y omisiones exceptuadas. Asegurese de utilizar la version más reciente.