



FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

Undercabinet Spot Magnet 75mm 8.5W 830

Undercabinet Spot Magnet | Luminaria puntual bajo el armario en forma redonda con cierre magnético



Áreas de aplicación

- Cocinas
- Zonas de estar
- Iluminación debajo de los armarios

Beneficios del producto

- Diseño moderno con base de la luminaria muy fina
- Focos para iluminación bajomueble
- Cierre magnetico
- Montaje sencillo

INFORMACIÓN TÉCNICA

DATOS ELÉCTRICOS


Potencia nominal	8,50 W
Tensión nominal	220...240 V
Frecuencia de red	50...60 Hz
Corriente nominal	49,000 mA
Máx. número de luminarias por magnetotérmico B16	64
Máx. número de luminarias por magnetotérmico C16	64
Factor de potencia	> 0,5
Distorsión armónica total	< 60 %
Clase de protección	III
Modo de funcionamiento	Integrated LED driver

Datos fotométricos

Flujo luminoso	390 lm
Eficacia luminosa	45 lm/W
Temperatura de color	3000 K
Tono de luz (denominación)	Blanco cálido
Índice de reproducción cromática Ra	> 80
Desviación estándar de ajuste de color	6 sdcm
Grupo de seguridad fotobiológica EN62778	RG1
Ángulo de radiación	120 °

DIMENSIONES Y PESO

Diámetro	75,00 mm
Alto	7,00 mm
Peso del producto	240,00 g



UNDERCABINET SPOTMAGNET

MATERIAL Y COLORES

Color del producto	Blanco
Color de carcasa	Blanco
Material del cuerpo	Aluminum Plastic
Test filamento incand. según IEC 60695-2-12	650 °C
Contenido mercurio	0.0 mg

APLICACIÓN Y MONTAJE

Margen de temperatura ambiente	-20...+40 °C
Tipo de conexión	Cable, 3 polos
Tipo de protección	IP20
Regulable	Sí
Type of dimming [GMS]	CLICKSWITC
Tipo de montaje	Surface
Entorno de aplicación	Indoor
Con fuente de luz	Sí
Fuente de luz reemplazable	No

Vida media

Duración L70/B50 @ 25 °C	30000 h ¹⁾
--------------------------	-----------------------

¹⁾ t[h]: L70 / B50 a 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 a 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 a 25 °C (Ta)

CERTIFICADOS Y ESTÁNDARES

Normas	CE / UKCA
Temperatura de superficie limitada	No

Equipamiento / Accesorios

- Tornillos y clavijas de montaje incluidos

Advertencia de Seguridad

- Las luminarias no son aptas para ser recubiertas con material aislante térmico.
- Para reducir el riesgo de estrangulamiento, el cableado flexible conectado a esta luminaria deberá fijarse eficazmente a la pared si el cableado está al alcance de la mano.

DESCARGAS

Documentos y certificados	Nombre del documento
 Instrucciones de uso / instrucciones de seguridad	UNDERCABINET SPOT MAGNET

Documentos y certificados		Nombre del documento
	Información legal	Safety insert G11222443
	Declaraciones de conformidad	CE Declaration UNDERCABINET SPOTMAGNET

DATOS LOGÍSTICOS

Código de producto	Cantidad por caja (unidad/master)	Dimensiones (longitud x largo x altura)	Peso bruto	Volumen
4099854462450	Caja unitaria 1	55 mm x 84 mm x 270 mm	323.00 g	1.25 dm³
4099854462467	Embalaje de envío 8	290 mm x 235 mm x 195 mm	2948.00 g	13.29 dm³

El código de producto mencionado describe la cantidad mínima de unidades que puede ser comprada. Una unidad de transporte puede contener uno o más productos individuales. Cuando se realiza la compra, para las cantidades porfavor ingrese una o varias unidades de envío.

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

Sujeto a cambio sin aviso. Errores y omisiones exceptuadas. Asegurese de utilizar la version más reciente.