

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

Flex Motion Sensor Battery 2M 830

Battery Flex Strips Motion Sensor | Tira LED con luz blanca cálida y sensor de movimiento



Áreas de aplicación

- Salones, comedores, habitaciones, etc.

Beneficios del producto

- Instalación fácil y rápida

Características del producto

- Color de la luz: Blanco cálido
- Tiras de LED flexibles y plegables

INFORMACIÓN TÉCNICA

DATOS ELÉCTRICOS


Potencia nominal	3,60 W
Tensión nominal	6 V
Corriente nominal	600,000 mA
Factor de potencia	> 0,50
Clase de protección	III

Datos fotométricos

Flujo luminoso	150 lm
Eficacia luminosa	41 lm/W
Temperatura de color	3000 K
Tono de luz (denominación)	Blanco cálido
Índice de reproducción cromática Ra	> 80
Ángulo de radiación	120 °

DIMENSIONES Y PESO

Largo	2000,00 mm
Ancho	8,00 mm
Alto	17,00 mm
Peso del producto	77,1 g



FLEX MOTION SENSOR BATTERY
2M 830

MATERIAL Y COLORES

Color del producto	Blanco
Color de carcasa	Blanco
Material del cuerpo	Polycarbonate (PC)

APLICACIÓN Y MONTAJE

Tipo de protección	IP20
Regulable	No
Tipo de montaje	Surface

Con fuente de luz	Sí
Fuente de luz reemplazable	No

Vida media

Duración L70/B50 @ 25 °C	25000 h ¹⁾
Número de ciclos de encendidos	10000

¹⁾ t[h]: L70 / B50 a 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 a 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 a 25 °C (Ta)

SENSOR

Tipo de sensor	Movimiento
Tecnología de sensor	Infrarrojos pasivos (PIR)
Ángulo de detección del sensor	120 °
Rango de detección sensor de movimiento	0...3 m

CERTIFICADOS Y ESTÁNDARES

Normas	CE / UKCA
Módulo LED sustituible	no reemplazable

Equipamiento / Accesorios

- Se requieren 4 pilas AA de 1,5 (no incluidas en el volumen de suministro)

Advertencia de Seguridad

- No conecte la tira a la red eléctrica mientras esté enrollada en un carrete. No utilice la tira cuando esté cubierta o empotrada en una superficie. La tira no se puede utilizar dentro del embalaje. No abra la tira de luces.

DESCARGAS

Documentos y certificados		Nombre del documento
	Instrucciones de uso / instrucciones de seguridad	Flex Motion Battery
	Información legal	Safety insert G11226671
	Declaraciones de conformidad	FLEX MOTION SENSOR BATTERY
	Declaraciones de conformidad UKCA	FLEX MOTION SENSOR BATTERY

DATOS LOGÍSTICOS

Código de producto	Cantidad por caja (unidad/master)	Dimensiones (longitud x largo x altura)	Peso bruto	Volumen
4099854448935	Caja unitaria 1	34 mm x 101 mm x 142 mm	106.00 g	0.49 dm ³
4099854448942	Embalaje de envío 6	210 mm x 110 mm x 155 mm	743.00 g	3.58 dm ³

El código de producto mencionado describe la cantidad mínima de unidades que puede ser comprada. Una unidad de transporte puede contener uno o más productos individuales. Cuando se realiza la compra, para las cantidades por favor ingrese una o varias unidades de envío.

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

Sujeto a cambio sin aviso. Errores y omisiones exceptuadas. Asegurese de utilizar la versión más reciente.