



## FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

### Smart+ ZB Outdoor Flex RGBW

SMART+ ZB Outdoor Flex Strips Multicolour | Tiras de LED flexibles para uso en exteriores con tecnología Zigbee

#### Áreas de aplicación

- Iluminación general
- Jardines
- Patios, balcones



#### Beneficios del producto

- Fácil de montar y de utilizar

#### Características del producto

- Tira flexible LED RGBW con función de iluminación inteligente inalámbrica
- Control de color RGB
- Temperatura de color ajustable vía Blanco Ajustable: 2,700...6,500 K
- Regulable
- Montaje mediante pinzas (suministradas)
- Clase de protección (tira): IP65
- Clase de protección (alimentación): IP44
- Protocolo de red: ZigBee
- Vida útil: hasta 20.000 h
- Regulable a través de sistemas de smart home compatibles (gateway y app) o SMART+ Switch
- Para una funcionalidad completa, requiere conexión a un Sistema smart home (gateway y app)

## INFORMACIÓN TÉCNICA

## DATOS ELÉCTRICOS

Potencia nominal	11,00 W
Tensión nominal	220...240 V
Frecuencia de red	50...60 Hz
Corriente nominal	70,000 mA
Factor de potencia	> 0,50
Clase de protección	II
Modo de funcionamiento	External LED driver

## Datos fotométricos

Flujo luminoso	950 lm
Flujo luminoso total de las fuentes de luz contenidas	1600 lm
Eficacia luminosa	63 lm/W
Temperatura de color	2000 ... 6500 K
Tono de luz (denominación)	rojo / verde / azul / Blanco cálido
Índice de reproducción cromática Ra	≥80
Grupo de seguridad fotobiológica EN62778	RG1
Ángulo de radiación	120 °

## DIMENSIONES Y PESO

Largo	5000,00 mm
Ancho	12,00 mm
Alto	4,50 mm
Peso del producto	560,00 g



SMART+ ZB OUTDOOR FLEX  
RGBW

## MATERIAL Y COLORES

Color del producto	Blanco
Color de carcasa	Blanco
Material del cuerpo	Plastic
Material cobertura	Polycarbonate (PC)

Contenido mercurio	0.0 mg
--------------------	--------

## APLICACIÓN Y MONTAJE

Tipo de conexión	Enchufe tipo C (UE)
Tipo de protección	IP65
Regulable	Sí
Tipo de montaje	Surface
Entorno de aplicación	Exterior
Con fuente de luz	Sí

## Vida media

Duración L70/B50 @ 25 °C	20000 h
Número de ciclos de encendidos	15000

## CERTIFICADOS Y ESTÁNDARES

Normas	CE
--------	----

## Equipamiento / Accesorios

- Fuente de alimentación incluida
- El control vía app requiere el sistema LIGHTIFY (app y gateway) u otros sistemas Smart home compatibles

## Advertencia de Seguridad

- Para reducir el riesgo de estrangulamiento, el cableado flexible conectado a esta luminaria deberá fijarse eficazmente a la pared si el cableado está al alcance de la mano.
- No conecte la tira a la red eléctrica mientras esté enrollada en un carrete. No utilice la tira cuando esté cubierta o empotrada en una superficie. La tira no se puede utilizar dentro del embalaje. No abra la tira de luces.
- Advertencia sobre la batería: Mantener fuera del alcance de los niños. La ingestión puede provocar quemaduras químicas, perforación de tejidos blandos y la muerte. Pueden producirse quemaduras graves en las 2 horas siguientes a la ingestión. Busque atención médica de inmediato.
- Si el compartimento de las pilas (si corresponde) no cierra de forma segura, deja de usar el producto y manténgalo alejado de los niños. Si cree que las pilas podrían haberse tragado o haberse introducido en alguna parte del cuerpo, busca atención médica de inmediato.
- Evite: Temperatura ambiente máxima: +35 °C. Sustitución de una batería por una de tipo incorrecto que pueda anular la protección (por ejemplo, en el caso de algunos tipos de baterías de litio). Altitud durante el funcionamiento: 2000 m. Arrojar una batería al fuego o a un horno caliente, o aplastarla o cortarla mecánicamente, ya que puede provocar una explosión.

## DESCARGAS

Documentos y certificados	Nombre del documento
 Instrucciones de uso / instrucciones de seguridad	Smart ZB Outdoor Flex RGBW
 Información legal	Safety insert G11235684
 Declaraciones de conformidad	SMART FLEX

Documentos y certificados	Nombre del documento
 EU Data Act	SMART ZigBee Lamps and Luminaires

## DATOS LOGÍSTICOS

Código de producto	Cantidad por caja (unidad/master)	Dimensiones (longitud x largo x altura)	Peso bruto	Volumen
4099854483059	Caja unitaria 1	67 mm x 252 mm x 253 mm	668.00 g	4.27 dm <sup>3</sup>
4099854483066	Embalaje de envío 4	285 mm x 270 mm x 310 mm	3139.00 g	23.85 dm <sup>3</sup>

El código de producto mencionado describe la cantidad mínima de unidades que puede ser comprada. Una unidad de transporte puede contener uno o más productos individuales. Cuando se realiza la compra, para las cantidades por favor ingrese una o varias unidades de envío.

## DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

Sujeto a cambio sin aviso. Errores y omisiones exceptuadas. Asegúrese de utilizar la versión más reciente.