

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO DALI Highbay Adapter

DALI Highbay Adapter | Unidades de control para sistemas de gestión de la iluminación



Áreas de aplicación

- Industry
- Production halls
- Sports halls
- Logistic centers
- Areas with high ceilings
- Connection of light and presence sensors in DALI systems
- Suitable for indoor installations
- Production and assembly facilities
- Open-plan offices, corridors and storage rooms
- Corridors
- Strip lighting in factory halls

Beneficios del producto

- Sensor integration in DALI
- Embedding of HIGH BAY and VISION motion sensors into DALI
- Extended terminal section enables mains looping
- Daylight-dependent control with automatic shutdown in aquatic daylight
- DALI based light management system integrable into building management systems
- Flexible addressing via DALI

Características del producto

- DALI adapter for HIGH BAY and VISION sensor
- Direct connection to DALI
- Connection via screwless push wire terminals
- Light sensor working range: 20...800 lx (measured at sensor)
- Integrated light sensor
- Suitable for through wiring
- Suitable for daylight-dependent control
- Light regulation for mounting heights of up to 13 m


- Power supply for coupler from DALI
- Integration into BMS systems

INFORMACIÓN TÉCNICA

DATOS ELÉCTRICOS

Potencia nominal	0,10 W
Tensión nominal	20 V
Frecuencia de red	0 Hz

DIMENSIONES Y PESO



Largo	139,00 mm
Ancho	118,00 mm
Ancho (incl. Luminarias redondas)	118,00 mm
Alto	37,00 mm
Altura (luminarias incluidas)	37,00 mm
Peso del producto	74,00 g

COLORES Y MATERIALES

Color del producto	blanco
--------------------	--------

TEMPERATURAS Y CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO

Margen de temperatura ambiente	0...+50 °C
--------------------------------	------------

PRESTACIONES

Regulable	No
Interfaz DIM	DALI
Altura máxima de instalación	13 m
Tipo de montaje	Montaje/Techo
Área de trabajo del sensor de luz	20...800 lx ¹⁾

1) Aproximadamente, medido en el sensor

CERTIFICADOS Y ESTÁNDARES

Símbolos de homologación	CE
Clase de protección	II
Tipo de protección	IP20

Equipamiento / Accesorios

- Blind cover included
- Suitable for the DALI Professional light control system

DESCARGAS

Documentos y certificados	Nombre del documento
 PDF Instrucciones de uso / instrucciones de seguridad	344177_Operating and Mounting Instructions_DALI Highbay Adapter
 PDF Declaraciones de conformidad – DALI PRO CONT-4 – DALI PRO PB Coupler – DALI PRO Sen	334811_Declaration of conformity – DALI PRO CONT-4 – DALI PRO PB Coupler – DALI PRO Sen

DATOS LOGÍSTICOS

Código de producto	Cantidad por caja (unidad/master)	Dimensiones (longitud x largo x altura)	Peso bruto	Volumen
4008321774132	Caja unitaria 1	356 mm x 22 mm x 29 mm	266.00 g	0.23 dm ³
4008321774149	Embalaje de envío 20	270 mm x 225 mm x 285 mm	2668.00 g	17.31 dm ³

El código de producto mencionado describe la cantidad mínima de unidades que puede ser comprada. Una unidad de transporte puede contener uno o más productos individuales. Cuando se realiza la compra, para las cantidades por favor ingrese una o varias unidades de envío.

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

Sujeto a cambio sin aviso. Errores y omisiones exceptuadas. Asegúrese de utilizar la versión más reciente.