

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

DALI PRO PB Coupler

DALI PRO PB Coupler | Unidades de control para sistemas de gestión de la iluminación



Áreas de aplicación

- Classrooms
- Conference rooms
- Suitable for installation in flush-type boxes
- Production and assembly facilities
- Individual offices

Beneficios del producto

- Power supply from DALI
- Standard pushbuttons/switches can be used

Características del producto


- DALI pushbutton coupler
- 4 floating inputs

INFORMACIÓN TÉCNICA

DATOS ELÉCTRICOS

| | |
|-------------------|--------|
| Potencia nominal | 1,00 W |
| Tensión nominal | 20 V |
| Frecuencia de red | 0 Hz |

DIMENSIONES Y PESO



| | |
|-----------------------------------|----------|
| Largo | 42,00 mm |
| Ancho | 42,00 mm |
| Ancho (incl. Luminarias redondas) | 42,00 mm |
| Alto | 20,00 mm |
| Altura (luminarias incluidas) | 20,00 mm |
| Peso del producto | 22,00 g |

TEMPERATURAS Y CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO

| | |
|--------------------------------|------------|
| Margen de temperatura ambiente | 0...+50 °C |
|--------------------------------|------------|

DATOS ADICIONALES DEL PRODUCTO

| | |
|------------------------------|---|
| Número de salidas de control | 1 |
|------------------------------|---|

PRESTACIONES

| | |
|--------------|------|
| Regulable | No |
| Interfaz DIM | DALI |


CERTIFICADOS Y ESTÁNDARES

| | |
|---------------------|------|
| Clase de protección | II |
| Tipo de protección | IP20 |

Equipamiento / Accesorios

– Can be used with DALI Professional or DALIeco light control system

DESCARGAS

| Documentos y certificados | | Nombre del documento |
|--|------------------------------|---|
|  | Declaraciones de conformidad | 334811_Declaration of conformity – DALI PRO CONT-4 – DALI PRO PB Coupler – DALI PRO Sen |

DATOS LOGÍSTICOS

| Código de producto | Cantidad por caja (unidad/master) | Dimensiones (longitud x largo x altura) | Peso bruto | Volumen |
|--------------------|-----------------------------------|---|------------|-----------|
| 4008321496461 | Caja unitaria 1 | 93 mm x 40 mm x 80 mm | 43.00 g | 0.30 dm³ |
| 4008321543134 | Embalaje de envío 20 | 255 mm x 166 mm x 258 mm | 1033.00 g | 10.92 dm³ |

El código de producto mencionado describe la cantidad mínima de unidades que puede ser comprada. Una unidad de transporte puede contener uno o más productos individuales. Cuando se realiza la compra, para las cantidades porfavor ingrese una o varias unidades de envío.

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

Sujeto a cambio sin aviso. Errores y omisiones exceptuadas. Asegurese de utilizar la version más reciente.