

TUOTESELOSTE

FL MAX POWER SUPPLY P 600W WAL

FLOODLIGHT MAX POWER SUPPLY | Floodlight Max -virtalähteet



PERFOR-
MANCE
CLASS

Käyttökohteet

- Ulkokäyttö (IP66)
- Suurien alueiden valaistus
- Urheilu
- Työmaa-alueet

Tuote-edut

- Erittäin lujatekoinen ja kestävä
- Nopea ja helppo kytkeä, kotelon avaukseen ei tarvita työkaluja
- Optimoitu logistiikka, heitinmoduulit ja virtalähteet tilattava erikseen
- 5 vuoden takuu

Tuoteominaisuudet

- Virtalähde Floodlight Max -heitinmoduuleille
- Floodlight Max -valonheitinmoduulin asennukseen jopa 40 metrin etäisyydelle
- M20- ja M25-läpivientiholkkit liitosjohtoa varten
- LED-moduuli kytketään esiasennetun pikaliittimen avulla
- Ylijännitesuoja: jopa 10 kV (L/N - PE ja L - N)



TEKNISET TIEDOT

SÄHKÖTEKNISET TIEDOT

Nimellisteho	600,00 W
Nimellisjännite	200...277 V
Verkkotaajuus	50...60 Hz
Nimellisvirta	2600 mA
Käynnistysvirtapiikki	90 A
Käynnistysvirran aika T _{h50}	1200 µs
Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16	1
Tehokerroin (cos φ)	0,95
Harmoninen kokonaissärö (THD)	< 20 %
Iskunkestävyysluokka	I

Fotometriset tiedot

Valovoima	-
Välkyntä-arvo Pst LM	-
Stroboskooppi-ilmiön mitta-arvo SVM	-

MITAT JA PAINO

Pituus	188,00 mm
Leveys	447,00 mm
Korkeus	146,00 mm
Tuotteen paino	6700,00 g

FL MAX POWER SUPPLY P 600W

MATERIAALIT & VÄRIT

RAL-värikoodi	RAL 9006
Kuvun/heijastimen materiaali	Alumiini
Hehkulankatesti (IEC 60695-2-12)	650 °C
Elohopean määrä	0.0 mg

KÄYTTÖ & KIINNITYS

Käyttöympäristön lämpötila-alue	-30...+50 °C
Varastointilämpötila	-40...+70 °C
Kotelointiluokka	IP67
IK-luokka (iskunkestävyys) [PIM]	IK08
Himmennettävä	Ei
Asennuspaikka	Seinään / Pylväs / Lattia
Mukana valonlähde	Ei
Vaihdettava valonlähde	Ei

Käyttöikä

Kytkenäkertojen määrä	100000
-----------------------	--------

LIITÄNTÄLAITE

Toisiovirta	3160 mA
-------------	---------

SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT

Standardit	CE / CB / ENEC / EAC / EPD
D-merkintä, rajoitettu pintalämpötila	Ei
Pallonkestävä	Kyllä
EPD	LEDV-00007-V01.01-EN

Tekniset varusteet

- Jatkokaapelit ja asennussarja virtalähteen pylväsasennusta varten tulossa

Turvallisuustiedot

- Floodlight Max -heitinmoduuleita tulee käyttää vain virallisten Floodlight Max -virtalähteiden kanssa, käyttöohjeessa ohjeistetulla tavalla.
- Jos valaisimen kiinnittämiseen käytetään vain yhtä kiinnityspistettä ja se on asennettu yli 3 metrin korkeuteen, valaisimen ja kannakkeen varmistava kiinnitys (esim. kiinnitysvaijeri) tarvitaan turvallisuussyistä.
- Kaikki sähköliitännät on tehtävä ammattilaisen toimesta.
- Varoitus, sähköiskun vaara.
- Suojausluokan I tuote. Kaikki sähköä johtavat metalliset kotelon osat, jotka voivat ottaa vastaan jännitettä käytön tai huollon aikana vian sattuessa, on kytkettävä jatkuvasti suojamaadoitusjohtimeen.
- Älä katso pitkään valonlähdettä: Valaisin tulee sijoittaa siten, ettei sitä katsota pitkään neljää metriä lähempää.

LATAUKSET


Dokumentit ja sertifikaatit		Dokumentin nimi
	Käyttöohje / turvallisuusohjeet	FLOODLIGHT MAX
	Lakitiedot	Legal Insert FL MAX LUM/POWER SUPPLY
	Lakitiedot	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
	Vaatimustenmukaisuusvakuutukset	FL MAX P LUM
	Vaatimustenmukaisuusvakuutukset UKCA	FL MAX
	Vaatimustenmukaisuusvakuutukset UKCA	FL MAX LUM P and POWER SUPPLY P
	Ympäristötuoteseloste	EPD EN FLOODLIGHT MAX

LOGISTISET TIEDOT

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Kokonaispaino	Lukumäärä
4058075580718	Yksikköpakkaus 1	502 mm x 254 mm x 197 mm	7347.00 g	25.12 dm ³
4058075580725	Kuljetuslaatikko 2	537 mm x 537 mm x 234 mm	12950.00 g	67.48 dm ³

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

TUOTEPERHEEN LISÄTIEDOT



LDV FL MAX								230 Vac		
	S/a	$\alpha = 0^\circ$	$\alpha = 30^\circ$	$\alpha = 60^\circ$	$\alpha = 90^\circ$					
600 W	85	0.12m ²	0.17m ²	0.28m ²	0.28m ²	<75kg	2	2	4	4
	91	0.12m ²	0.20m ²	0.30m ²	0.32m ²					
900 W	85	0.12m ²	0.17m ²	0.28m ²	0.28m ²	<100kg	1	1	2	5
	91	0.12m ²	0.22m ²	0.32m ²	0.34m ²					
1200 W	85	0.12m ²	0.17m ²	0.28m ²	0.28m ²	<135kg	1	1	2	4
	91	0.12m ²	0.27m ²	0.36m ²	0.37m ²					

Referenssit ja linkit

– Katso takuutiedot osoitteesta www.ledvance.fi/takuu

VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.