

TUOTESELOSTE

DULUX LED SQ28 EM & AC MAINS VALUE

13W 835 GR8

DULUX LED SQ EM & AC MAINS VALUE | LED-vaihtoehto 2-nastaiselle GR8-kantaiselle lampulle kuristimelle tai verkkojännitteelle



Käyttökohteet

- Yleisvalaistus -20...+45 °C -ympäristölämpötiloissa
- Supermarketit ja tavaratalot
- Kävelyreitit, käytävät
- Hotellit, ravintolat

Tuote-edut

- Helppo asennus
- Vähäinen energiankulutus
- Helppo vaihtaa lamput kompaktin muotoilun ansiosta
- Mahdollista käyttää suoralla 230 V:n verkkojännitteellä

Tuoteominaisuudet

- LED-ratkaisu poistuneen perinteisen pienoisloistelampun tilalle kuristin tai verkkojännite käyttöön
- Käyttöikä: jopa 30 000 tuntia
- 2-napainen GR8-pistokanta
- Kotelointiluokka: IP20
- Lamput eivät sisällä elohopeaa



TEKNISET TIEDOT

SÄHKÖTEKNISET TIEDOT

Nimellisteho	13 W
Rakenteellinen teho	13.00 W
Nimellisjännite	220...240 V
Toimintatapa	perinteinen liitântälaite, Verkkovirta
Vastaavan perinteisen valonlähteen teho	28 W
Nimellisvirta	57 mA
Virtatyyppi	Vaihtovirta
Käynnistysvirtapiikki	6 A
Soveltuu DC-syöttöjännitteelle	Kyllä
Tasajännite	186...260 V ¹⁾
Toimintataajuus	50/60 Hz
Verkkotaajuus	50/60 Hz
Lamppujen enimmäismäärä per 10 A (B-tyyppi)	75
Lamppujen enimmäismäärä per 10 A (B-tyyppi) - ilman kompensointia	30
Lamppujen enimmäismäärä per 10 A (B-tyyppi) - kompensoinnin kanssa	20
Lamppujen enimmäismäärä per 16 A (B-tyyppi)	120
Lamppujen enimmäismäärä per 16 A (B-tyyppi) - ilman kompensointia	48
Lamppujen enimmäismäärä per 16 A (B-tyyppi) - kompensoinnin kanssa	30
Harmoninen kokonaissärö (THD)	≤ 30 %


1) Sallittu jännitealue

Fotometriset tiedot

Valovirta	1350 lm
Valotehokkuus	103 lm/W
Valovirran alenema nimellisen käyttöiän lopussa	0.70
Valon väri (EN 12464-1)	Lämpimän valkoinen
Väriämpötila	3500 K
Värintoistoindeksi (Ra-indeksi)	80
Valon väri	835
Väriaadun tasaisuus (SDCM)	≤6 sdcn
Välkyntä-arvo Pst LM	1.0

Stroboskooppi-ilmion mitta-arvo SVM

0.4



LISO spectral power distribution
3500K CRI80 v1

Valotekniset tiedot

Säteilykulma	130 °
Käynnistysaika	< 0.5 s

MITAT JA PAINO



Kokonaispituus	204.00 mm
Halkaisija	202,00 mm
Putken halkaisija	19,0 mm
Suurin halkaisija	19 mm
Tuotteen paino	132,00 g

LÄMPÖTILAT JA KÄYTTÖOLOSUHTEET

Käyttöympäristön lämpötila-alue	-20...+45 °C ¹⁾
Tc-mittauspisteen enimmäislämpötila	70 °C

¹⁾ Lampun ympäröivä lämpötila - suljetuissa valaisimissa: lämpötila luminaire sisällä

Käyttöikä

Käyttöikä L70/B50 @ 25 °C	30000 h
Kytkenäkertojen määrä	200000
Valovirran säilyvyys eliniän lop	0.70

MUUT LISÄTIEDOT

Kanta (standardin mukainen)	GR8
Elohopean määrä	0.0 mg
Elohopeavapaa	Kyllä
Muoto / malli	Matta

MUUT OMINAISUUDET

Himmennettävä	Ei
---------------	----

SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT

Energiatehokkuusluokka	F ¹⁾
Energiankulutus	13.00 kWh/1000h
Kotelointiluokka	IP20
Standardit	CE / EAC / UKCA
Fotometrinen turvallisuusluokka (EN62778)	RG0

1) Energiatehokkuusluokka (EEC) asteikolla: A (korkein tehokkuus) - G (pienin tehokkuus)

Maakohtaiset kategoriointit

Tilausnumero	DULUX LED SQ28
--------------	----------------

LOGISTISET TIEDOT

Varastointilämpötila	-20...+80 °C
----------------------	--------------

Energiamerkintä tiedot EU 2019/2015 -mukaisesti

Käytetty valaistusteknologia	LED
Ympärisäteilevä vai suunnattu	NDLS
Verkkojännite tai muu jännite	MLS
Valonlähteen kanta (tai muu liitântätapa)	GR8
Yhdistetty valonlähde (CLS)	Ei
Värisäädettävä valonlähde	Ei
Pinnoite	Ei
Suurluminanssinen valonlähde	Ei
Häikäisysoja	Ei
Väriämpötila	SINGLE_VALUE
Tehonkulutus valmiustilassa	0 W
Vastaavan perinteisen valonlähteen teho	Ei
Pituus	204,00 mm

Korkeus (sis. sylinterivalaisimet)	202.00 mm
Leveys (sis. pyöreät valaisimet)	202.00 mm
Värikoordinaatti x	0.407
Värikoordinaatti y	0.392
R9 värintoistoindeksi	1
Vastaava säteilykulma	SPHERE_360
Vikaantumisosuus	0.90
Tehokerroin	0.90
LED-valonlähde korvaa loistelampun	Ei
EPREL ID-tunniste	1404787,2059898
Mallinumero	AC46465,AC64991,AC64991

Turvallisuustiedot

- Ei sovellu sarjakytkentään (Tandem)
- DULUX LED-lamppujen ympäristön käyttölämpötila on rajallinen. Jos epäilet lampun sopivuutta, mittaa lampun Tc lämpötila koeasennuksessa.
- Kaikki sähköliitännät on tehtävä ammattilaisen toimesta.
- Älä koske lamppuun paljain sormin.
- Ei saa käyttää, jos ulompi lamppu on viallinen.
- Lamppu ei sovellu turvakäyttöön.

LATAUKSET

Dokumentit ja sertifikaatit		Dokumentin nimi
	Käyttöohje / turvallisuusohjeet	DULUX LED SQ V
	Laajennettu asennusohje	LEDVANCE Luminaire conversion checklist
	Lakitiedot	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
	Vaatimustenmukaisuusvakuutukset	DULUX LED
	Vaatimustenmukaisuusvakuutukset UKCA	DULUX LED
Valonjakotiedostot		Dokumentin nimi
	IES-tiedosto (IES)	DULUX LED SQ28 EM V 13W 835 GR8 LEDV


Valonjakotiedostot	Dokumentin nimi
 LDT-tiedosto (Eulumdat)	DULUX LED SQ28 EM V 13W 835 GR8 LEDV
 UGR-tiedosto (UGR-taulukko)	DULUX LED SQ28 EM V 13W 835 GR8 LEDV
	DULUX LED SQ28 EM V 13W 835 GR8 LEDV
	DULUX LED SQ28 EM V 13W 835 GR8 LEDV
	LISO spectral power distribution 3500K CRI80 v1

LOGISTISET TIEDOT

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Kokonaispaino	Lukumäärä
4058075822597	Yksikköpakkaus 1	46 mm x 216 mm x 217 mm	173.00 g	2.16 dm³
4058075822603	Kuljetuslaatikko 10	468 mm x 224 mm x 231 mm	1973.00 g	24.22 dm³

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

TUOTEPERHEEN LISÄTIEDOT



VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.