



LEDVANCE

TUOTESELOSTE

SENSOR CEILING MOUNTING KIT

SENSOR CEILING MOUNTING KIT | Adapter for ceiling mounting installations



Käyttökohteet

- Yhteensopiva ANTURIN DALI-2 LS-PD-8 IR CI, ANTURIN DALI-2 LS-PD-40X5 IR CI kanssa, SENSOR DALI-2 LS-PD-24 IR CM, SENSOR DALI-2 LS-PD-HB-21 IR CM

Tuote-edut


- Yksinkertainen kattoasennus jousiklipsien avulla
- Integroitu kaapelikiinnike

Tuoteominaisuudet

- Mahdollistaa pinta- tai uppoasennuksen
- Pinta-asennus: suojaluokka IP54
- Kattoon integrointi: suojaluokka IP20

TEKNISET TIEDOT

MITAT JA PAINO



Pituus	68,00 mm
Leveys	68,00 mm
Leveys (sis. pyöreät valaisimet)	68.00 mm
Korkeus	44,00 mm
Korkeus (sis. sylinterivalaisimet)	44.00 mm
Tuotteen paino	80,00 g

VÄRIT JA MATERIAALIT

Tuotteen väri	valkoinen
---------------	-----------

MUUT OMINAISUUDET

Himmennettävä	Ei
Asennustapa	Pinta-asennus

SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT

Hyväksyntämerkinnät	CE
Iskunkestävyysluokka	II
Kotelointiluokka	IP20

LATAUKSET

Dokumentit ja sertifikaatit		Dokumentin nimi
	Käyttöohje / turvallisuusohjeet	SENSOR CM KIT
	Vaatimustenmukaisuusvakuutukset	SENSOR CM KIT

LOGISTISET TIEDOT

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Kokonaispaino	Lukumäärä
4058075843905	Yksikköpakkaus 1	110 mm x 110 mm x 100 mm	144.00 g	1.21 dm³

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Kokonaispaino	Lukumäärä
4058075843912	Kuljetuslaatikko 48	630 mm x 460 mm x 244 mm	8032.00 g	70.71 dm ³

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

Referenssit ja linkit

– Ajankohtaiset tiedot ovat osoitteessa <https://www.ledvance.fi/ammattikaeyttee/tuotteet/valonohjauskomponentit-c7592>

VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.