

# TUOTESELOSTE

## LS AY AC-CSW P2 100 P

CONNECTOR FOR LED STRIP TO LED STRIP | LED-liitin kahden LED-valonauhan liittämiseen yhteen

### Käyttökohteet

- Sisätilojen yleisvalaistus
- Yleisvalaistus ulkotiloissa



### Tuote-edut

- Helppo liittimen asennus, manuaalista johdotusta ei tarvita

### Tuoteominaisuudet


- Kahden LED-valonauhan turvallinen ja ammattimainen liittäminen
- Liitäntäkaapelin pituus: 100 mm (liittimien välillä)
- Suojauksen tyyppi: IP66

TEKNISET TIEDOT

SÄHKÖTEKNISET TIEDOT

|             |                          |
|-------------|--------------------------|
| Virtatyyppi | Vaihto- / tasavirta (DC) |
|-------------|--------------------------|

MITAT JA PAINO



|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| Pituus                             | 188,0 mm |
| Leveys                             | 22,0 mm  |
| Leveys (sis. pyöreät valaisimet)   | 22.0 mm  |
| Korkeus                            | 13 mm    |
| Korkeus (sis. sylinterivalaisimet) | 13 mm    |
| Tuotteen paino                     | 46,00 g  |

VÄRIT JA MATERIAALIT

|                   |                 |
|-------------------|-----------------|
| Rungon materiaali | Polykarbonaatti |
|-------------------|-----------------|

LÄMPÖTILAT JA KÄYTTÖOLOSUHTEET

|                                 |              |
|---------------------------------|--------------|
| Käyttöympäristön lämpötila-alue | -20...+45 °C |
| Käyttölämpötila-alue            | -20...+45 °C |
| Sallittu ilman kosteusprosentti | 0...93 %     |

MUUT LISÄTIEDOT

|                |                        |
|----------------|------------------------|
| Tuotehuomautus | Saatavana syyskuu 2024 |
|----------------|------------------------|

LOGISTISET TIEDOT

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| Varastointilämpötila | -20...+80 °C |
|----------------------|--------------|

LATAUKSET

| Dokumentit ja sertifikaatit                                                         |                                 | Dokumentin nimi                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
|  | Käyttöohje / turvallisuusohjeet | UI_LED STRIP_HV                    |
|  | Lakitiedot                      | Informationstext 18 Abs 4 ElektroG |


| Dokumentit ja sertifikaatit                                                       |                                      | Dokumentin nimi         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------|
|  | Lakitiedot                           | Safety Insert G11201420 |
|  | Vaatimustenmukaisuusvakuutukset      | LS LUM                  |
|  | Vaatimustenmukaisuusvakuutukset UKCA | LS LUM                  |

LOGISTISET TIEDOT

| Tuotekoodi    | Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö) | Mitat (pituus x leveys x korkeus) | Kokonaispaino | Lukumäärä |
|---------------|------------------------------|-----------------------------------|---------------|-----------|
| 4058075844766 | PUSI<br>1                    | 200 mm x 250 mm x 20 mm           | 62.00 g       | 1.00 dm³  |
| 4058075844773 | Kuljetuslaatikko<br>50       | 347 mm x 347 mm x 174 mm          | 3593.00 g     | 20.95 dm³ |

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

TUOTEPERHEEN LISÄTIEDOT



VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.