



LEDVANCE

TUOTESELOSTE LS AY P CSD P5

CONNECTORS FOR RGBW LED STRIPS IP00 GEN 2 | Liittimet RGBW LED-nauhoille



PERFOR-
MANCE
CLASS

Käyttökohteet

- Sisätilojen yleisvalaistus

Tuote-edut

- Helppo liittimen asennus, manuaalista johdotusta ei tarvita
- Asennus ilman työkaluja

TEKNISET TIEDOT

SÄHKÖTEKNISET TIEDOT

Nimellisjännite	24 V
Nimellisvirta	4440 mA

MITAT JA PAINO



Pituus	15,6 mm
Leveys	13,7 mm
Leveys (sis. pyöreät valaisimet)	13.7 mm
Korkeus	4,3 mm
Korkeus (sis. sylinterivalaisimet)	4.3 mm
Syöttöjohtimien poikkipinta-ala	0,5 mm ²
Ulostulojohtimien poikkipinta-ala	0,5 mm ²
Tuotteen paino	1,8 g

VÄRIT JA MATERIAALIT

Tuotteen väri	Läpinäkyvä
Rungon materiaali	Polykarbonaatti

LÄMPÖTILAT JA KÄYTTÖOLOSUHTEET

Käyttöympäristön lämpötila-alue	-20...+55 °C
Käyttölämpötila-alue	-20...+55 °C
Sallittu ilman kosteusprosentti	0...55 %

MUUT LISÄTIEDOT

Tuotehuomautus	Saatavilla joulukuussa 2024
----------------	-----------------------------

SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT

Hyväksyntämerkinnät	CE / UKCA / EAC
Standardit	CE / UKCA
Kotelointiluokka	IP20

LOGISTISET TIEDOT

Varastointilämpötila	-20...+80 °C
----------------------	--------------

LATAUKSET

Dokumentit ja sertifikaatit		Dokumentin nimi
	Lakitiedot	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
	Vaatimustenmukaisuusvakuutukset	CE declaration - LS module
	Vaatimustenmukaisuusvakuutukset UKCA	UKCA declaration - LS module

LOGISTISET TIEDOT

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Kokonaispaino	Lukumäärä
4099854359101	PUSSE 2	100 mm x 75 mm x 6 mm	4.60 g	0.05 dm ³
4099854359118	Kuljetuslaatikko 50	120 mm x 100 mm x 120 mm	190.00 g	1.44 dm ³
4099854359125	Kuljetuslaatikko 500	525 mm x 270 mm x 140 mm	2350.00 g	19.85 dm ³

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.