

TUOTESELOSTE

TR SP ZOOM DIM P 30W 93040 BK

TRACKLIGHT SPOT ZOOM DIM CCT | Himmennettävä 3-piirikiskon kohdevalaisin mekaanisella zoom-linssillä ja säädettävällä valkoisella valolla



Käyttökohteet

- Korvaa suoraan HID-lampuilla varustetut valaisimet
- Korostusvalaistus
- Galleriat, museot
- Liikkeet, sovitustilat, näyteikkunat
- Hotellit, ravintolat

Tuote-edut

- Himmennettävä 3-vaihekiskovalaisin mekaanisella zoom-linssillä
- Ei häiriötekijöitä valaistuista kohteista pelkistetyn rakenteen ansiosta
- Vähäinen välkyntä, erityisen elektronisen liitäntälaitteen ansiosta

Tuoteominaisuudet

- Multi Color -toiminto: 3000 K ja 4000 K
- Mekaaninen zoom-objektiivi, jonka valokeila on 21°–50°
- Himmennettävä (3–100 %) potentiometrillä suoraan jokaisessa luminaire
- Värintoistoindeksi CRI 90
- Värin alkuyhdenmukaisuus: = 3 SDCM
- Pyörimiskulma: 350 °, kallistuskulma: 90 °
- Kestävä painevalettu alumiinikotelo
- Saatavilla mattavalkoisena (kuten RAL9003) ja mattamustana (kuten RAL9005)
- Valotehokkuus: jopa 120 lm/W



TEKNISET TIEDOT

SÄHKÖTEKNISET TIEDOT


Nimellisteho	30,00 W
Nimellisjännite	220...240 V
Verkkotaajuus	50...60 Hz
Nimellisvirta	136 mA
Käynnistysvirtapiikki	0,78 A
Käynnistysvirran aika T _{h50}	50 µs
Valaisimien enimmäislukumäärä per B16	94
Valaisimien enimmäismäärä per 10 A (C-tyyppi)	58
Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16	94
Tehokerroin (cos φ)	> 0,90
Harmoninen kokonaissärö (THD)	< 15 %
Iskunkestävyysluokka	I
Syöksyvirrankestävyys L - N välillä	1000 V
Max. Jännitepiikki välillä L/N ja PE	2000 V
Toimintatapa	Kiinteä LED-virtalähde

Fotometriset tiedot


Valovirta	2400 lm / 1800 lm ¹⁾
Valotehokkuus	80 lm/W / 60 lm/W ²⁾
Värilämpötila	3000 K / 4000 K
Valon väri (EN 12464-1)	Lämpimän valkoinen / Viileän valkoinen
Värintoistoindeksi (Ra-indeksi)	> 90
Väriaadun tasaisuus (SDCM)	≤3 sdcn
Valovoima	3200 cd
Matala välkyntä	Kyllä
Välkyntä-arvo Pst LM	< 1
Stroboskooppi-ilmiön mitta-arvo SVM	< 0.4
Fotometrinen turvallisuusluokka (EN62778)	RG1
Säteilykulma	21 °...50 °
UGR, pitkittäinen	< 20

1) 2400lm@50°, 1800lm@21°


2) 80lm/W@50°, 60lm/W@21°




TR SP ZOOM DIM P 30W 93040
BK 3000K 21D




TR SP ZOOM DIM P 30W 93040
BK 3000K 50D




TR SP ZOOM DIM P 30W 93040
BK 4000K 21D




TR SP ZOOM DIM P 30W 93040
BK 4000K 50D




TR SP ZOOM DIM P 30W 93040
BK 3000K 21D



TR SP ZOOM DIM P 30W 93040
BK 3000K 50D




TR SP ZOOM DIM P 30W 93040
BK 4000K 21D



TR SP ZOOM DIM P 30W 93040
BK 4000K 50D

MITAT JA PAINO

Halkaisija	80,00 mm
Pituus	189,00 mm
Korkeus	260,00 mm
Tuotteen paino	860,00 g



TR SP ZOOM DIM P 30W 93040

MATERIAALIT & VÄRIT

Tuotteen väri	Musta
Rungon väri	Musta
RAL-värikoodi	RAL 9005
Rungon materiaali	Aluminum
Hehkulankatesti (IEC 60695-2-12)	650 °C
Elohopean määrä	0.0 mg

KÄYTTÖ & KIINNITYS

Käyttöympäristön lämpötila-alue	-20...+40 °C
Varastointilämpötila	-20...+80 °C
KytKentätapa	Sovitin, 3-vaiheinen
Kotelointiluokka	IP20/IP20
IK-luokka (iskunkestävyys) [PIM]	IK03
Himmennettävä	Kyllä
Type of dimming [GMS]	1 - 10 V
Kiinnitystapa	Pinta
Asennuspaikka	Kiinnityskisko
Käyttöympäristö	Sisäkäyttöön
Suunnattava	Kyllä
Mukana valonlähde	Kyllä
Vaihdettava valonlähde	Ei

Käyttöikä

Käyttöikä L70/B50 @ 25 °C	50000 h ¹⁾
Käyttöikä L80/B10 @ 25 °C	35000 h ¹⁾
Elinikä L80/B50, 25 °C	45000 h
Käyttöikä L90/B10 @ 25 °C	25000 h
KytKentäkertojen määrä	25000

1) t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

LIITÄNTÄLAITE

Toisiovirta	750 mA
Liitäntälaite - toisiorippelivirta	< 3 %

TURVAVALAISTUS

Turvavalaisimen testaustapa	Ei ole
-----------------------------	--------

SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT

Standardit	CE / ENEC / UKCA / EAC
D-merkintä, rajoitettu pintalämpötila	Ei
Pallonkestävä	Ei
Led-moduuli vaihdettavissa	Ei vaihdettavissa

MUUT LISÄTIEDOT

Lisätty toiminto	MULTI SELECT
------------------	--------------

Turvallisuustiedot

- Kaikki sähköliitännät on tehtävä ammattilaisen toimesta.
- Varoitus, sähköiskun vaara.
- Suojausluokan I tuote. Kaikki sähköä johtavat metalliset kotelon osat, jotka voivat ottaa vastaan jännitettä käytön tai huollon aikana vian sattuessa, on kytkettävä jatkuvasti suojavaadoitusjohtimeen.

LATAUKSET

	Dokumentit ja sertifikaatit	Dokumentin nimi
	Käyttöohje / turvallisuusohjeet	G11247141 TRACKLIGHT SPOT ZOOM DIM CCT
	Lakitiedot	Safety Insert G11218810
	Lakitiedot	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
	Lakitiedot	LSI G11254551 TRACKLIGHT SPOT ZOOM DIM CCT
	Vaatimustenmukaisuusvakuutukset	TRACKLIGHT SPOT
	Vaatimustenmukaisuusvakuutukset UKCA	TRACKLIGHT SPOT

Dokumentit ja sertifikaatit		Dokumentin nimi
	Sertifikaatit	ENEC TR SP ZOOM
Valonjakotiedostot		Dokumentin nimi
	IES-tiedosto (IES)	TR SP ZOOM DIM P 30W 93040 BK 3000K 21D
	IES-tiedosto (IES)	TR SP ZOOM DIM P 30W 93040 BK 3000K 50D
	IES-tiedosto (IES)	TR SP ZOOM DIM P 30W 93040 BK 4000K 21D
	IES-tiedosto (IES)	TR SP ZOOM DIM P 30W 93040 BK 4000K 50D
	LDT-tiedosto (Eulumdat)	TR SP ZOOM DIM P 30W 93040 BK 3000K 21D
	LDT-tiedosto (Eulumdat)	TR SP ZOOM DIM P 30W 93040 BK 3000K 50D
	LDT-tiedosto (Eulumdat)	TR SP ZOOM DIM P 30W 93040 BK 4000K 21D
	LDT-tiedosto (Eulumdat)	TR SP ZOOM DIM P 30W 93040 BK 4000K 50D
	UGR-tiedosto (UGR-tilulukko)	TR SP ZOOM DIM P 30W 93040 BK 3000K 21D
	UGR-tiedosto (UGR-tilulukko)	TR SP ZOOM DIM P 30W 93040 BK 3000K 50D
	UGR-tiedosto (UGR-tilulukko)	TR SP ZOOM DIM P 30W 93040 BK 4000K 21D
	UGR-tiedosto (UGR-tilulukko)	TR SP ZOOM DIM P 30W 93040 BK 4000K 50D
	Valonjakokäyrä, tyyppi kartio	TR SP ZOOM DIM P 30W 93040 BK 3000K 21D
	Valonjakokäyrä, tyyppi kartio	TR SP ZOOM DIM P 30W 93040 BK 3000K 50D
	Valonjakokäyrä, tyyppi kartio	TR SP ZOOM DIM P 30W 93040 BK 4000K 21D
	Valonjakokäyrä, tyyppi kartio	TR SP ZOOM DIM P 30W 93040 BK 4000K 50D
	Valonjakokäyrä, tyyppi polar	TR SP ZOOM DIM P 30W 93040 BK 3000K 21D
	Valonjakokäyrä, tyyppi polar	TR SP ZOOM DIM P 30W 93040 BK 3000K 50D
	Valonjakokäyrä, tyyppi polar	TR SP ZOOM DIM P 30W 93040 BK 4000K 21D
	Valonjakokäyrä, tyyppi polar	TR SP ZOOM DIM P 30W 93040 BK 4000K 50D


CAD/BIM-tiedostot	Dokumentin nimi
 BIM Revit 3D	Tracklight Spot Zoom Dim
 CAD STEP 3D	TL ZOOM DIM 30W 93040

LOGISTISET TIEDOT

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Kokonaispaino	Lukumäärä
4099854616259	Yksikköpakkaus 1	211 mm x 247 mm x 100 mm	1021.00 g	5.21 dm ³
4099854616266	Kuljetuslaatikko 4	440 mm x 267 mm x 230 mm	4620.00 g	27.02 dm ³

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

TUOTEPERHEEN LISÄTIEDOT



Referenssit ja linkit

– Katso takuutiedot osoitteesta www.ledvance.fi/takuu

VASTUUVAPLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.