

TUOTESELOSTE

LISOEV 1074x29 44 40W 940 A55x55 GY

LINEAR INDIVIDLED LIGHT SOURCES ASYMMETRIC | Päivitä tai vaihda valonlähdeyksikkö epäsymmetristä valonjakoa varten



Käyttökohteet

- Korvaa suoraan loistelampulla varustetut valaisimet
- Toimistot, koulutus, julkiset rakennukset

Tuote-edut

- Valonlähde ja ohjain helppo päivittää (EVERLOOP-malli)
- Helppo asentaa, kytkentään ei tarvita työkaluja
- Tasainen valonjako ja häikäisyneisto ($UGR \leq 19$) IndiviLED®-optiikan ansiosta
- Korkea suorituskyky, CRI90

Tuoteominaisuudet

- Epäsymmetrinen valonjako
- Käyttöikä (L80/B10): 70 000 h (@ 25 °C)
- Sädekulma: 90°


TEKNISET TIEDOT

SÄHKÖTEKNISET TIEDOT

Nimellisteho	40,00 W
Nimellisjännite	45 V
Nimellisvirta	800,000 mA

Fotometriset tiedot

Valovirta	4400 lm
Valotehokkuus	110 lm/W
Värilämpötila	4000 K
Valon väri (EN 12464-1)	Viileän valkoinen
Värintoistoindeksi (Ra-indeksi)	≥90
Väriaadun tasaisuus (SDCM)	3 sdcm
Välkyntä-arvo Pst LM	≤1
Stroboskooppi-ilmion mitta-arvo SVM	≤0.4
Fotometrinen turvallisuusluokka (EN62778)	RG1
Säteilykulma	55 ° x 55 °
UGR, pitkittäinen	19



LISOEV 1074X29 44 40W 940
A55x55 GY LEDV 800mA

MITAT JA PAINO

Pituus	1074,00 mm
Leveys	29,00 mm
Korkeus	19,00 mm
Tuotteen paino	369,00 g



1 2m DIRECT LED MODULE

MATERIAALIT & VÄRIT

Tuotteen väri	Harmaa
Rungon väri	Harmaa

KÄYTTÖ & KIINNITYS

Käyttöympäristön lämpötila-alue	-20...+50 °C
Varastointilämpötila	-20...+80 °C
KytKentätapa	Push-in clamp
Kotelointiluokka	IP20
Himmennettävä	Ei

Käyttöikä

Käyttöikä L70/B50 @ 25 °C	100000 h
Käyttöikä L80/B10 @ 25 °C	70000 h
Elinikä L80/B50, 25 °C	70000 h
Käyttöikä L90/B10 @ 25 °C	35000 h
KytKentäkertojen määrä	25000

SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT

Standardit	CE / CB / ENEC / TÜV SÜD / UKCA / EAC
------------	---------------------------------------

Turvallisuustiedot

– Kaikki sähköliitännät on tehtävä ammattilaisen toimesta.

LATAUKSET

Dokumentit ja sertifikaatit		Dokumentin nimi
	Käyttöohje / turvallisuusohjeet	User instruction G11244437

Dokumentit ja sertifikaatit		Dokumentin nimi
	Lakitiedot	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
	Lakitiedot	Safety Insert G11218810
	Lakitiedot	Legal Insert G11244392
	Lakitiedot	LSI insert G11244301

Valonjakotiedostot		Dokumentin nimi
	IES-tiedosto (IES)	LISOEV 1074X29 44 40W 940 A55x55 GY LEDV 800mA
	LDT-tiedosto (Eulumdat)	LISOEV 1074X29 44 40W 940 A55x55 GY LEDV 800mA
	Valonjakokäyrä, tyyppi polar	LISOEV 1074X29 44 40W 940 A55x55 GY LEDV 800mA

CAD/BIM-tiedostot		Dokumentin nimi
	CAD STEP 3D	LN INDV DIRECT G2 LISOEV 1200 ASYM

LOGISTISET TIEDOT

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Kokonaispaino	Lukumäärä
4099854652202	Yksikköpakkaus 1	36 mm x 1,082 mm x 26 mm	455.00 g	1.01 dm³
4099854652219	Kuljetuslaatikko 10	1,094 mm x 184 mm x 67 mm	5104.00 g	13.49 dm³
4099854652226	Kuljetuslaatikko 20	1,114 mm x 204 mm x 158 mm	11316.00 g	35.91 dm³

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

TUOTEPERHEEN LISÄTIEDOT

OBJECT		PROJECT			
EAN	LODEV	EAN	LODEV	EAN	LINEAR hash/LEWPT
43000543430	LUSOY 107630 08 430 800 1000 0 0	43000543430	LUSOY 107630 08 430 800 1000 0 0	40000510216	1200P 400 000 PLS WT
				40000540202	1200P 400 000 PLS WT
				40000510217	1200P 400 000 PLS WT
				40000510218	1200P 400 000 PLS WT
43000543430	LUSOY 107630 08 430 800 1000 0 0	43000543430	LUSOY 107630 08 430 800 1000 0 0	40000510219	1200P 400 000 PLS WT
				40000510220	1200P 400 000 PLS WT
				40000510221	1200P 400 000 PLS WT
				40000510222	1200P 400 000 PLS WT
43000543430	LUSOY 107630 08 430 800 1000 0 0	43000543430	LUSOY 107630 08 430 800 1000 0 0	40000510223	1200P 400 000 PLS WT
				40000510224	1200P 400 000 PLS WT
				40000510225	1200P 400 000 PLS WT
				40000510226	1200P 400 000 PLS WT
43000543430	LUSOY 107630 08 430 800 1000 0 0	43000543430	LUSOY 107630 08 430 800 1000 0 0	40000510227	1200P 400 000 PLS WT
				40000510228	1200P 400 000 PLS WT
				40000510229	1200P 400 000 PLS WT
				40000510230	1200P 400 000 PLS WT
43000543430	LUSOY 107630 08 430 800 1000 0 0	43000543430	LUSOY 107630 08 430 800 1000 0 0	40000510231	1200P 400 000 PLS WT
				40000510232	1200P 400 000 PLS WT
				40000510233	1200P 400 000 PLS WT
				40000510234	1200P 400 000 PLS WT
43000543430	LUSOY 107630 08 430 800 1000 0 0	43000543430	LUSOY 107630 08 430 800 1000 0 0	40000510235	1200P 400 000 PLS WT
				40000510236	1200P 400 000 PLS WT
				40000510237	1200P 400 000 PLS WT
				40000510238	1200P 400 000 PLS WT
43000543430	LUSOY 107630 08 430 800 1000 0 0	43000543430	LUSOY 107630 08 430 800 1000 0 0	40000510239	1200P 400 000 PLS WT
				40000510240	1200P 400 000 PLS WT
				40000510241	1200P 400 000 PLS WT
				40000510242	1200P 400 000 PLS WT
43000543430	LUSOY 107630 08 430 800 1000 0 0	43000543430	LUSOY 107630 08 430 800 1000 0 0	40000510243	1200P 400 000 PLS WT
				40000510244	1200P 400 000 PLS WT
				40000510245	1200P 400 000 PLS WT
				40000510246	1200P 400 000 PLS WT
43000543430	LUSOY 107630 08 430 800 1000 0 0	43000543430	LUSOY 107630 08 430 800 1000 0 0	40000510247	1200P 400 000 PLS WT
				40000510248	1200P 400 000 PLS WT
				40000510249	1200P 400 000 PLS WT
				40000510250	1200P 400 000 PLS WT

DIRECT		INDIRECT			
EAN	LOCDEV	EAN	LOCDEV	EAN	LINEAR INK/DELPER
				400005400000	D 100P 400 000 PS3 ELK
				400005400023	D 100P 400 000 PS3 ELK
				400005400024	D 100P 400 000 PS3 ELK
400005400029	LOCDEV 107420 40 400 000 000 PS3 ELK	400005400018	LOCDEV 100001 00 100 000 000	400005400089	D 100P 400 000 PS3 ELK
				400005400090	D 100P 400 000 PS3 ELK
				400005400091	D 100P 400 000 PS3 ELK
				400005400092	D 100P 400 000 PS3 ELK
				400005400093	D 100P 400 000 PS3 ELK
				400005400094	D 100P 400 000 PS3 ELK
				400005400095	D 100P 400 000 PS3 ELK
				400005400096	D 100P 400 000 PS3 ELK
				400005400097	D 100P 400 000 PS3 ELK
				400005400098	D 100P 400 000 PS3 ELK
				400005400099	D 100P 400 000 PS3 ELK
400005400100	LOCDEV 107420 40 400 000 000 PS3 ELK	400005400098	LOCDEV 100001 00 100 000 000	400005400076	D 100P 400 000 PS3 ELK
				400005400077	D 100P 400 000 PS3 ELK
				400005400078	D 100P 400 000 PS3 ELK
				400005400079	D 100P 400 000 PS3 ELK
				400005400080	D 100P 400 000 PS3 ELK
				400005400081	D 100P 400 000 PS3 ELK
				400005400082	D 100P 400 000 PS3 ELK
				400005400083	D 100P 400 000 PS3 ELK
				400005400084	D 100P 400 000 PS3 ELK
				400005400085	D 100P 400 000 PS3 ELK
				400005400086	D 100P 400 000 PS3 ELK
				400005400087	D 100P 400 000 PS3 ELK
				400005400088	D 100P 400 000 PS3 ELK
				400005400089	D 100P 400 000 PS3 ELK
				400005400090	D 100P 400 000 PS3 ELK
				400005400091	D 100P 400 000 PS3 ELK
				400005400092	D 100P 400 000 PS3 ELK
				400005400093	D 100P 400 000 PS3 ELK
				400005400094	D 100P 400 000 PS3 ELK
				400005400095	D 100P 400 000 PS3 ELK
				400005400096	D 100P 400 000 PS3 ELK
				400005400097	D 100P 400 000 PS3 ELK
				400005400098	D 100P 400 000 PS3 ELK
				400005400099	D 100P 400 000 PS3 ELK
400005400110	LOCDEV 100020 10 100 000 000 PS3 ELK	400005400141	LOCDEV 100020 10 100 000 000 PS3 ELK	400005400076	D 100P 400 000 PS3 ELK
				400005400077	D 100P 400 000 PS3 ELK
				400005400078	D 100P 400 000 PS3 ELK
				400005400079	D 100P 400 000 PS3 ELK
				400005400080	D 100P 400 000 PS3 ELK
				400005400081	D 100P 400 000 PS3 ELK
				400005400082	D 100P 400 000 PS3 ELK
				400005400083	D 100P 400 000 PS3 ELK
				400005400084	D 100P 400 000 PS3 ELK
				400005400085	D 100P 400 000 PS3 ELK
				400005400086	D 100P 400 000 PS3 ELK
				400005400087	D 100P 400 000 PS3 ELK
				400005400088	D 100P 400 000 PS3 ELK
				400005400089	D 100P 400 000 PS3 ELK
				400005400090	D 100P 400 000 PS3 ELK
				400005400091	D 100P 400 000 PS3 ELK
				400005400092	D 100P 400 000 PS3 ELK

Referenssit ja linkit

– Katso takuutiedot osoitteesta www.ledvance.fi/takuu

VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.