

TUOTESELOSTE

Outdoor Flex 20M 840 IP65

Outdoor Flex Strips IP65 Cool Light | Vankka ja jatkettava LED-valonauha, 4000 K



Käyttökohteet

- Työmaa-alueet
- Remontointi
- Sopii sisä- ja ulkokäyttöön (IP64)

Tuote-edut

- Kirkas, lujatekoinen ja kestävä

Tuoteominaisuudet

- Jatkettavissa 50 metriin, max. 450 W
- Kotelointiluokka (nauha): IP65
- Kotelointiluokka (virtalähde): IP44
- Valon väri: Viileän valkoinen

TEKNISET TIEDOT

SÄHKÖTEKNISET TIEDOT

Nimellisteho	142,00 W
Nimellisjännite	220...240 V
Virtatyyppi	Vaihtovirta
Verkkotaajuus	50...60 Hz
Tehokerroin (cos ϕ)	> 0,90


Fotometriset tiedot

Valotehokkuus	84 lm/W
Valovirta	12000 lm
Värilämpötila	4000 K
Värintoistoindeksi (Ra-indeksi)	≥80
Valon väri (EN 12464-1)	Villeän valkoinen
Väriaadun tasaisuus (SDCM)	< 6 sdcm

Valotekniset tiedot

Säteilykulma	120 °
--------------	-------

MITAT JA PAINO



Pituus	20000,00 mm
Leveys	11,00 mm
Leveys (sis. pyöreät valaisimet)	11.00 mm
Korkeus	7,00 mm
Korkeus (sis. sylinterivalaisimet)	7.00 mm
Tuotteen paino	3308,00 g

VÄRIT JA MATERIAALIT

Tuotteen väri	Valkoinen
Rungon materiaali	Polyvinyylikloridi (PVC)

Käyttöikä

Kytkentäkertojen määrä	10000
------------------------	-------

MUUT OMINAISUUDET

Himmennettävä	Ei
Pienin taittosäde	70,0 mm
Liimattava	Ei

SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT

Standardit	CE
Iskunkestävyysluokka	II
Kotelointiluokka	IP65
Valonlähteen energiatehokkuusluokka	E

LOGISTISET TIEDOT

Varastointilämpötila	-20...+80 °C
----------------------	--------------

Tekniset varusteet

- Varustettu 1,5 m johdolla ja pistokkeella
- Kaapelikela helppoa säilytystä varten
- Asennustarvikkeet mukana

Turvallisuustiedot

- Älä liitä valonauhaa virtalähteeseen, kun se on kääritty kelalle. Älä käytä valonauhaa, kun se on peitetty tai upotettu pintaan. Valonauhaa ei saa käyttää pakkauksessa. Älä avaa valonauhaa.

LATAUKSET

Dokumentit ja sertifikaatit		Dokumentin nimi
	Käyttöohje / turvallisuusohjeet	Outdoor Flex UI/SI
	Vaatimustenmukaisuusvakuutukset	Outdoor Flex declaration of conformity CE

LOGISTISET TIEDOT

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Kokonaispaino	Lukumäärä
4058075848764	Yksikköpakkaus 1	207 mm x 292 mm x 370 mm	3626.00 g	22.36 dm ³
4058075848771	Kuljetuslaatikko 2	440 mm x 315 mm x 398 mm	8104.00 g	55.16 dm ³

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet

tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.