

TUOTESELOSTE

Decor Spot Firefly 1X2.8W 827 E14 Black

Decor Spot Firefly | Kattoon asennettavat valaisimet, kultainen kennoristikko ja savulasi, E14-kanta



Käyttökohteet

- Sisäsovellukset
- Käytävät, aulat, porraskäytävät, olohuoneet, kellaritilat

Tuote-edut

- Sopii täydellisesti teollisuustyyliin
- On-/Off-kytkin 1-pistemallissa kätevää käyttöä varten
- Kestävä ratkaisu vaihdettavien valonlähteiden ansiosta
- Helppo asennus
- Himmennettävä OSRAM-lamppu mukana

Tuoteominaisuudet

- Kotelon materiaali: metalli ja lasi



TEKNISET TIEDOT

SÄHKÖTEKNISET TIEDOT


Nimellisteho	2,80 W
Nimellisjännite	220...240 V
Verkkotaajuus	50...60 Hz
Nimellisvirta	13,000 mA
Käynnistysvirran aika T _{H50}	190 µs
Valaisimien enimmäislukumäärä per B16	318
Valaisimien enimmäismäärä per 10 A (C-tyyppi)	269
Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16	430
Tehokerroin (cos φ)	> 0,4
Iskunkestävyysluokka	II
Toimintatapa	Verkkojännite

Fotometriset tiedot

Valovirta	250 lm
Kokonaisvalovirta kaikilla valonlähteillä	250 lm
Valotehokkuus	89 lm/W
Värilämpötila	2700 K
Valon väri (EN 12464-1)	Lämpimän valkoinen
Värintoistoindeksi (Ra-indeksi)	80
Väriaadun tasaisuus (SDCM)	< 6 sdcm
Fotometrinen turvallisuusluokka (EN62778)	RG0

MITAT JA PAINO

Pituus	105,00 mm
Leveys	145,00 mm
Korkeus	152,00 mm
Tuotteen paino	380,00 g



DECOR SPOT FIREFLY 1X2.8W
827 E14BK

MATERIAALIT & VÄRIT

Tuotteen väri	Musta
Rungon väri	Musta
Rungon materiaali	Teräs lasi
Kuvun/heijastimen materiaali	Lasi
Valopinnan materiaali	Lasi
Hehkulankatesti (IEC 60695-2-12)	650 °C
Elohopean määrä	0.0 mg

KÄYTTÖ & KIINNITYS

Käyttöympäristön lämpötila-alue	-20...+40 °C
Varastointilämpötila	-20...+80 °C
Kytkentä tapa	Liitin, 2-napainen (L, N)
Kotelointiluokka	IP20
Himmennettävä	Kyllä
Kiinnitystapa	Pinta
Käyttöympäristö	Sisäkäyttöön
Suunnattava	Kyllä
Mukana valonlähde	Kyllä
Vaihdettava valonlähde	Ei
Lampunpitimen tyyppi	E14

Käyttöikä

Käyttöikä L70/B50 @ 25 °C	15000 h ¹⁾
KytKentäkertojen määrä	100000

1) t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT

Standardit	CE / UKCA
D-merkintä, rajoitettu pintalämpötila	Ei
Pallonkestävä	Ei

MUUT LISÄTIEDOT

Tuotehuomautus	Polttimon teho max.: 10 W LED
Valonlähteiden lukumäärä	1

Turvallisuustiedot

- Kaikki sähköliitännät on tehtävä ammattilaisen toimesta.
- Varoitus, sähköiskun vaara.

LATAUKSET

Dokumentit ja sertifikaatit		Dokumentin nimi
	Käyttöohje / turvallisuusohjeet	DECOR SPOT FIREFLY
	Lakitiedot	Safety insert G11219279
	Vaatimustenmukaisuusvakuutukset	DECOR SPOT LUM FIREFLY
	Vaatimustenmukaisuusvakuutukset UKCA	DECOR SPOT LUM FIREFLY

LOGISTISET TIEDOT

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Kokonaispaino	Lukumäärä
4099854471971	Yksikköpakkaus 1	142 mm x 177 mm x 228 mm	795.00 g	5.73 dm ³
4099854471988	Kuljetuslaatikko 4	375 mm x 305 mm x 245 mm	3180.00 g	28.02 dm ³

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

VASTUUVAPLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.