

## TUOTESELOSTE

### Decor Spot Jupiter Silver Plate

Decor Spot Jupiter | Kattovalaisimet säädettävillä kohdevaloilla



#### Käyttökohteet

- Sisäsovellukset
- Käytävät, aulat, porraskäytävät, olohuoneet, kellaritilat
- Keittiöt, työtilat
- Pinta-asennus kattoon tai seinään

#### Tuote-edut

- Laadukkaan näköinen ja tuntuinen
- Helppo asennus

#### Tuoteominaisuudet

- Valaisinperheessä on viisi mallia, joissa jopa 4 valaisinpäätä
- Päälle/pois-kytkin yhden valaisinpään mallissa helpottaa käyttöä
- Säädettävät päät



TEKNISET TIEDOT

SÄHKÖTEKNISET TIEDOT


|                                                     |               |
|-----------------------------------------------------|---------------|
| Nimellisteho                                        | 22,00 W       |
| Nimellisjännite                                     | 220...240 V   |
| Verkkotaajuus                                       | 50...60 Hz    |
| Nimellisvirta                                       | 95,000 mA     |
| Käynnistysvirran aika T <sub>h50</sub>              | 38 µs         |
| Valaisimien enimmäislukumäärä per B16               | 134           |
| Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16 | 134           |
| Tehokerroin (cos φ)                                 | > 0,5         |
| Harmoninen kokonaissärö (THD)                       | < 70 %        |
| Iskunkestävyysluokka                                | II            |
| Toimintatapa                                        | Verkkojännite |

Fotometriset tiedot

|                                           |                    |
|-------------------------------------------|--------------------|
| Valovirta                                 | 750 lm             |
| Kokonaisvalovirta kaikilla valonlähteillä | 2000 lm            |
| Valotehokkuus                             | 34 lm/W            |
| Värilämpötila                             | 3000 K             |
| Valon väri (EN 12464-1)                   | Lämpimän valkoinen |
| Värintoistoindeksi (Ra-indeksi)           | 80                 |
| Väriaadun tasaisuus (SDCM)                | 6 sdcm             |
| Fotometrinen turvallisuusluokka (EN62778) | RG1                |
| Säteilykulma                              | 65 °               |

MITAT JA PAINO

|                |           |
|----------------|-----------|
| Pituus         | 260,00 mm |
| Leveys         | 260,00 mm |
| Korkeus        | 155,00 mm |
| Tuotteen paino | 1620,00 g |



DECOR SPOT JUPITER 260X260  
22W830

## MATERIAALIT & VÄRIT

|                                  |                    |
|----------------------------------|--------------------|
| Tuotteen väri                    | Hopea              |
| Rungon väri                      | Hopea              |
| Rungon materiaali                | Steel              |
| Kuvun/heijastimen materiaali     | Polycarbonate (PC) |
| Hehkulankatesti (IEC 60695-2-12) | 650 °C             |
| Elohopean määrä                  | 0.0 mg             |

## KÄYTTÖ & KIIINNITYS

|                                  |                           |
|----------------------------------|---------------------------|
| Käyttöympäristön lämpötila-alue  | -20...+40 °C              |
| Varastointilämpötila             | -20...+40 °C              |
| KytKentätapa                     | Liitin, 2-napainen (L, N) |
| Kotelointiluokka                 | IP20                      |
| IK-luokka (iskunkestävyys) [PIM] | IK03                      |
| Himmennettävä                    | Ei                        |
| Kiinnitystapa                    | Pinta                     |
| Käyttöympäristö                  | ei relevantti             |
| Suunnattava                      | Kyllä                     |
| Mukana valonlähde                | Kyllä                     |
| Vaihdettava valonlähde           | Ei                        |

## Käyttöikä

|                           |                       |
|---------------------------|-----------------------|
| Käyttöikä L70/B50 @ 25 °C | 30000 h <sup>1)</sup> |
| KytKentäkertojen määrä    | 15000                 |

<sup>1)</sup> t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

## SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT

|                                       |           |
|---------------------------------------|-----------|
| Standardit                            | CE / UKCA |
| D-merkintä, rajoitettu pintalämpötila | Ei        |

Pallonkestävä

Ei

### Tekniset varusteet

- Sisältää kaikki asennus- ja kiinnitystarvikkeet

### Turvallisuustiedot

- Kaikki sähköliitännät on tehtävä ammattilaisen toimesta.
- Varoitus, sähköiskun vaara.

### LATAUKSET

|                                                                                   | Dokumentit ja sertifikaatit     | Dokumentin nimi                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
|   | Käyttöohje / turvallisuusohjeet | DECOR SPOT JUPITER              |
|   | Lakitiedot                      | Safety insert G11219279         |
|  | Vaatimustenmukaisuusvakuutukset | CE Declaration Decor Spot Pluto |

### LOGISTISET TIEDOT

| Tuotekoodi    | Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö) | Mitat (pituus x leveys x korkeus) | Kokonaispaino | Lukumäärä             |
|---------------|------------------------------|-----------------------------------|---------------|-----------------------|
| 4099854471513 | Yksikköpakkaus<br>1          | 312 mm x 322 mm x 183 mm          | 2360.00 g     | 18.38 dm <sup>3</sup> |
| 4099854471520 | Kuljetuslaatikko<br>3        | 563 mm x 326 mm x 350 mm          | 7080.00 g     | 64.24 dm <sup>3</sup> |

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

### VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.