

TUOTESELOSTE

Decor Flat Felt Floor 23W 830 Dark Grey

Decor Flat Felt | Huovasta valmistetut sisustusvalaisimet kiinteällä LEDillä



Käyttökohteet

- Sisäsovellukset
- Käytävät, aulat, porraskäytävät, olohuoneet, kellaritilat
- Makuuhuoneet

Tuote-edut

- Silmäänpestävä luminaire valmistettu valaisin
- Muotoilu luo kotiisi ilahduttavan lämpimän tunnelman
- Erilaiset valaisimet samalla muotoilukielellä säilyttävät yhtenäisen tyylin kotona
- Helppo asennus

Tuoteominaisuudet

- Kotelon materiaali: huopa ja metalli
- Tekstiilikaapeli
- Suuritehoinen LED
- Väriämpötila: 3 000 K



TEKNISET TIEDOT

SÄHKÖTEKNISET TIEDOT


Nimellisteho	23,00 W
Nimellisjännite	220...240 V
Verkkotaajuus	50...60 Hz
Nimellisvirta	100,000 mA
Käynnistysvirtapiikki	0.1 A
Käynnistysvirran aika T _{h50}	192 µs
Valaisimien enimmäislukumäärä per B16	387
Valaisimien enimmäismäärä per 10 A (C-tyyppi)	242
Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16	387
Iskunkestävyysluokka	II
Toimintatapa	Verkkojännite

Fotometriset tiedot

Valovirta	800 lm
Kokonaisvalovirta kaikilla valonlähteillä	2400 lm
Valotehokkuus	37 lm/W
Värilämpötila	3000 K
Valon väri (EN 12464-1)	Lämpimän valkoinen
Värintoistoindeksi (Ra-indeksi)	> 80
Säteilykulma	360 °

MITAT JA PAINO

Halkaisija	250,00 mm
Korkeus	1525,00 mm
Tuotteen paino	3260,00 g
Kaapelin pituus	1800 mm



DECOR FLAT FELT FLOOR 830

MATERIAALIT & VÄRIT

Tuotteen väri	Tummanharmaa
Rungon väri	Tummanharmaa
Rungon materiaali	Huopa Alumiini
Kuvun/heijastimen materiaali	Polycarbonate (PC)
Hehkulankatesti (IEC 60695-2-12)	650 °C

KÄYTTÖ & KIINNITYS

Käyttöympäristön lämpötila-alue	-20...+40 °C
Varastointilämpötila	-20...+80 °C
Kytkentätapa	Pistoke C (EU)
Kotelointiluokka	IP20
IK-luokka (iskunkestävyys) [PIM]	IK03
Himmennettävä	Ei
Kiinnitystapa	Seisova
Asennuspaikka	Lattia
Käyttöympäristö	Sisäkäyttöön
Mukana valonlähde	Kyllä
Vaihdettava valonlähde	Ei

Käyttöikä

Käyttöikä L70/B50 @ 25 °C	30000 h ¹⁾
---------------------------	-----------------------

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT

Standardit	CE
------------	----

Turvallisuustiedot

- Kaikki sähköliitännät on tehtävä ammattilaisen toimesta.
- Varoitus, sähköiskun vaara.
- Ulkoista joustavaa kaapelia tai johtoa ei tässä valaisimessa voi vaihtaa; jos johto vaurioituu, valaisin on hävitettävä

LATAUKSET

Dokumentit ja sertifikaatit		Dokumentin nimi
	Käyttöohje / turvallisuusohjeet	DECOR FLAT FELT TABLE+FLOOR
	Vaatimustenmukaisuusvakuutukset	LUM DECOR

LOGISTISET TIEDOT

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Kokonaispaino	Lukumäärä
4058075847545	Yksikköpakkaus 1	102 mm x 282 mm x 1,073 mm	3784.00 g	30.86 dm ³
4058075847552	Kuljetuslaatikko 2	1,086 mm x 296 mm x 227 mm	8688.00 g	72.97 dm ³

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.