

# TUOTESELOSTE

## Decor Butterfly Table 12W CCT Silver

Decor Butterfly Table | LED-valaisin kaarevalla profililla



### Käyttökohteet

- Sisäkäyttö
- Oleskelutilat (olohuoneet, ruokasalit, makuuhuoneet jne.)

### Tuote-edut

- Värilämpötilan säätö eri sovellustarpeisiin
- Aseta valoteho välille 0 - 100 % mieltymyksen mukaan

### Tuoteominaisuudet

- Color temperature via touch control: 2700 K, 4000 K, 6000 K
- Portaaton himmennys hipaisukytkimellä
- Pälle/pois-kytkin valaisimessa



## TEKNISET TIEDOT

## SÄHKÖTEKNISET TIEDOT


|                                                     |               |
|-----------------------------------------------------|---------------|
| Nimellisteho                                        | 12,00 W       |
| Nimellisjännite                                     | 220...240 V   |
| Verkkotaajuus                                       | 50...60 Hz    |
| Nimellisvirta                                       | 85 mA         |
| Käynnistysvirtapiikki                               | 2 A           |
| Käynnistysvirran aika T <sub>h50</sub>              | 100 µs        |
| Valaisimien enimmäislukumäärä per B16               | 160           |
| Valaisimien enimmäismäärä per 10 A (C-tyyppi)       | 90            |
| Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16 | 145           |
| Iskunkestävyysluokka                                | II            |
| Toimintatapa                                        | Verkkojännite |

## Fotometriset tiedot

|                                                           |                                                            |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Valovirta                                                 | 600 lm                                                     |
| Kokonaisvalovirta kaikilla valonlähteillä                 | 1050 lm                                                    |
| Valotehokkuus                                             | 50 lm/W                                                    |
| Värilämpötila                                             | 2700 K / 4000 K / 6000 K                                   |
| Sisältävän valonlähteen referenssi värilämpötila (Kelvin) | 2700 K                                                     |
| Valon väri (EN 12464-1)                                   | Lämpimän valkoinen / Viileän valkoinen / Kirkas päivänvalo |
| Värintoistoindeksi (Ra-indeksi)                           | > 80                                                       |
| Väriaadun tasaisuus (SDCM)                                | 6 sdcm                                                     |
| Välkyntä-arvo Pst LM                                      | <1                                                         |
| Stroboskooppi-ilmiön mitta-arvo SVM                       | <0.4                                                       |
| Fotometrinen turvallisuusluokka (EN62778)                 | RG1                                                        |
| Säteilykulma                                              | 240 °                                                      |

## MITAT JA PAINO

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| Pituus          | 240,00 mm |
| Leveys          | 100,00 mm |
| Korkeus         | 280,00 mm |
| Tuotteen paino  | 600,00 g  |
| Kaapelin pituus | 1550 mm   |



DECOR BUTTERFLY TABLE

## MATERIAALIT &amp; VÄRIT

|                                  |          |
|----------------------------------|----------|
| Tuotteen väri                    | Hopea    |
| Rungon väri                      | Hopea    |
| Rungon materiaali                | Aluminum |
| Kuvun/heijastimen materiaali     | Silikoni |
| Hehkulankatesti (IEC 60695-2-12) | 650 °C   |

## KÄYTTÖ &amp; KIINNITYS

|                                  |                |
|----------------------------------|----------------|
| Käyttöympäristön lämpötila-alue  | -20...+40 °C   |
| Varastointilämpötila             | -20...+80 °C   |
| KytKentätapa                     | Pistoke C (EU) |
| Kotelointiluokka                 | IP20           |
| IK-luokka (iskunkestävyys) [PIM] | IK03           |
| Himmennettävä                    | Ei             |
| Kiinnitystapa                    | Seisova        |
| Asennuspaikka                    | Pöytä          |
| Käyttöympäristö                  | ei relevantti  |
| Suunnattava                      | Ei             |
| Mukana valonlähde                | Kyllä          |
| Vaihdettava valonlähde           | Ei             |

## Käyttöikä

|                        |       |
|------------------------|-------|
| KytKentäkertojen määrä | 12500 |
|------------------------|-------|

## SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| Standardit                 | CE                |
| Led-moduuli vaihdettavissa | Ei vaihdettavissa |

MUUT LISÄTIEDOT

|                |                              |
|----------------|------------------------------|
| Tuotehuomautus | Available from December 2025 |
|----------------|------------------------------|

Turvallisuustiedot

– Kuristumisriskin vähentämiseksi tähän valaisimeen kytketty joustava johdotus on kiinnitettävä tehokkaasti seinään, jos johdotus on käsivarren ulottuvilla.

LATAUKSET

| Dokumentit ja sertifikaatit                                                       |                                 | Dokumentin nimi       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------|
|  | Käyttöohje / turvallisuusohjeet | DECOR BUTTERFLY TABLE |

LOGISTISET TIEDOT

| Tuotekoodi    | Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö) | Mitat (pituus x leveys x korkeus) | Kokonaispaino | Lukumäärä |
|---------------|------------------------------|-----------------------------------|---------------|-----------|
| 4058075856820 | Yksikköpakkaus<br>1          | 152 mm x 292 mm x 328 mm          | 870.00 g      | 14.56 dm³ |
| 4058075856837 | Kuljetuslaatikko<br>4        | 630 mm x 305 mm x 350 mm          | 4420.00 g     | 67.25 dm³ |

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

VASTUUVAPLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.