

## TUOTESELOSTE

### Office Line Desk Trapezium GU10 Grey

Office Line Desk Trapezium | Työpöytävalaisin joustavalla varrella ja GU10-lampunpitimellä



#### Käyttökohteet

- Asuintilat
- Pöydät, työpöydät
- Työhuoneet

#### Tuote-edut

- Kestävä ratkaisu vaihdettavien valonlähteiden ansiosta
- Välikytkin jalustassa
- Voidaan taistaa ja taivuttaa 170°, maksimaalinen joustavuus
- Käännettävä valaisinpää valonlähteen yksilölliseen suuntaamiseen

#### Tuoteominaisuudet

- Klassinen työpöytävalaisin, jossa GU10-kanta



## TEKNISET TIEDOT

## SÄHKÖTEKNISET TIEDOT


|                      |               |
|----------------------|---------------|
| Nimellisjännite      | 220...240 V   |
| Verkkotaajuus        | 50...60 Hz    |
| Iskunkestävyysluokka | II            |
| Toimintatapa         | Verkkojännite |

## Fotometriset tiedot

|                            |          |
|----------------------------|----------|
| Väriäadun tasaisuus (SDCM) | < 6 sdcm |
|----------------------------|----------|

## MITAT JA PAINO

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| Pituus          | 141,90 mm |
| Leveys          | 205,00 mm |
| Korkeus         | 365,00 mm |
| Tuotteen paino  | 720,00 g  |
| Kaapelin pituus | 1600 mm   |



OFFICE LINE DESK TRAPEZIUM  
GU10

## MATERIAALIT &amp; VÄRIT

|                                  |                                       |
|----------------------------------|---------------------------------------|
| Tuotteen väri                    | Harmaa                                |
| Rungon väri                      | Harmaa                                |
| Rungon materiaali                | Acrylonitrile butadiene styrene (ABS) |
| Hehkulankatesti (IEC 60695-2-12) | 650 °C                                |
| Elohopean määrä                  | 0.0 mg                                |

## KÄYTTÖ &amp; KIINNITYS

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| Varastointilämpötila   | -20...+80 °C   |
| KytKentätapa           | Pistoke C (EU) |
| Kotelointiluokka       | IP20           |
| Himmennettävä          | Ei             |
| Kiinnitystapa          | Seisova        |
| Käyttöympäristö        | Sisäkäyttöön   |
| Suunnattava            | Kyllä          |
| Mukana valonlähde      | Ei             |
| Vaihdettava valonlähde | Ei             |
| Lampunpitimen tyyppi   | GU10           |

### Käyttöikä

|                        |       |
|------------------------|-------|
| KytKentäkertojen määrä | 15000 |
|------------------------|-------|

### SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT

|            |          |
|------------|----------|
| Standardit | CE / EAC |
|------------|----------|

### MUUT LISÄTIEDOT

|                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|
| Tuotehuomautus           | Lampun enimmäisteho: 9 W |
| Valonlähteiden lukumäärä | 1                        |

### Tekniset varusteet

- Varustettu 1,6 m johdolla ja pistokkeella

### Turvallisuustiedot

- Kuristumisriskin vähentämiseksi tähän valaisimeen kytketty joustava johdotus on kiinnitettävä tehokkaasti seinään, jos johdotus on käsivarren ulottuvilla.

### LATAUKSET

| Dokumentit ja sertifikaatit                                                        |                                 | Dokumentin nimi            |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------|
|  | Käyttöohje / turvallisuusohjeet | OFFICE LINE DESK TRAPEZIUM |
|  | Lakitiedot                      | Safety insert G11220442    |

| Dokumentit ja sertifikaatit                                                      |                                 | Dokumentin nimi            |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------|
|  | Vaatimustenmukaisuusvakuutukset | OFFICE LINE DESK TRAPEZIUM |

LOGISTISET TIEDOT

| Tuotekoodi    | Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö) | Mitat (pituus x leveys x korkeus) | Kokonaispaino | Lukumäärä             |
|---------------|------------------------------|-----------------------------------|---------------|-----------------------|
| 4099854464379 | Yksikköpakkaus<br>1          | 162 mm x 162 mm x 293 mm          | 862.00 g      | 7.69 dm <sup>3</sup>  |
| 4099854464386 | Kuljetuslaatikko<br>8        | 664 mm x 340 mm x 320 mm          | 8007.00 g     | 72.24 dm <sup>3</sup> |

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.