

## TUOTESELOSTE

# Office Line Desk Banker Inductive Charging 17W CCT Dimmable White

Office Line Desk Banker Inductive Charging | Työpöytävalaisin induktiivisella latauksella, 3-vaiheisella himmennyksellä ja värilämpötilan säädöllä



### Käyttökohteet

- Asuintilat
- Pöydät, työpöydät
- Työhuoneet

### Tuote-edut

- Induktiivinen latausalue alustassa
- Erittäin monipuolinen värilämpötilan valinnan ansiosta
- Luo viileää valkoista valoa aktivoimaan ja lämmintä valkoista valoa rentoon tunnelmaan
- Katkaisija ja kolmiportainen himmennys rungossa sijaitsevalla hipaisukytkimellä
- Käännettävä valaisinpää valonlähteen yksilölliseen suuntaamiseen
- Valmistettu korkealaatuisesta alumiinista

### Tuoteominaisuudet

- Työpöytävalaisin ajattomalla muotoilulla ja säädettävällä valaisinpäällä
- Säädettävä valon värisävy: 3000 K, 4000 K, 6500 K
- Materiaali: alumiini (runko), polykarbonaatti (kupu)
- Käyttöikä: jopa 25 000 tuntia



TEKNISET TIEDOT

SÄHKÖTEKNISET TIEDOT


|                                        |               |
|----------------------------------------|---------------|
| Nimellisteho                           | 17 W          |
| Nimellisjännite                        | 220...240 V   |
| Verkkotaajuus                          | 50...60 Hz    |
| Nimellisvirta                          | 92 mA         |
| Käynnistysvirran aika T <sub>h50</sub> | 100 µs        |
| Tehokerroin (cos φ)                    | > 0,7         |
| Iskunkestävyysluokka                   | II            |
| Toimintatapa                           | Verkkojännite |

Fotometriset tiedot

|                                           |                                                           |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Valovirta                                 | 651 lm                                                    |
| Kokonaisvalovirta kaikilla valonlähteillä | 780 lm                                                    |
| Valotehokkuus                             | 38 lm/W                                                   |
| Värlämpötila                              | 3000 K / 4000 K / 6500 K                                  |
| Valon väri (EN 12464-1)                   | Lämpimän valkoinen / Vileän valkoinen / Kirkas päivänvalo |
| Värintoistoindeksi (Ra-indeksi)           | > 80                                                      |
| Väriaadun tasaisuus (SDCM)                | 6 sdcm                                                    |
| Fotometrinen turvallisuusluokka (EN62778) | RG0                                                       |
| Säteilykulma                              | 113 °                                                     |

MITAT JA PAINO

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| Pituus          | 121,0 mm  |
| Leveys          | 310,00 mm |
| Korkeus         | 374,00 mm |
| Tuotteen paino  | 1062,00 g |
| Kaapelin pituus | 1800 mm   |



OFFICE LINE DESK BANKER 17W  
CCT D IC

## MATERIAALIT & VÄRIT

|                                  |                      |
|----------------------------------|----------------------|
| Tuotteen väri                    | Valkoinen            |
| Rungon väri                      | Valkoinen            |
| Rungon materiaali                | Alumiini   ABS-muovi |
| Kuvun/heijastimen materiaali     | Polycarbonate (PC)   |
| Hehkulankatesti (IEC 60695-2-12) | 650 °C               |
| Elohopean määrä                  | 0.0 mg               |

## KÄYTTÖ & KIIINNITYS

|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| Varastointilämpötila    | -20...+80 °C   |
| KytKentätapa            | Pistoke C (EU) |
| Kotelointiluokka        | IP20           |
| Himmennettävä           | Kyllä          |
| Type of dimming [GMS]   | PWM-ohjaus     |
| Kiinnitystapa           | Seisova        |
| Käyttöympäristö         | Sisäkäyttöön   |
| Suunnattava             | Kyllä          |
| Mukana valonlähde       | Kyllä          |
| Vaihdeettava valonlähde | Ei             |

## Käyttöikä

|                           |                       |
|---------------------------|-----------------------|
| Käyttöikä L70/B50 @ 25 °C | 25000 h <sup>1)</sup> |
| KytKentäkertojen määrä    | 15000                 |

<sup>1)</sup> t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| Standardit                 | CE / EAC          |
| Led-moduuli vaihdettavissa | Ei vaihdettavissa |

Tekniset varusteet

- Varustettu 1,8 m johdolla ja pistokkeella

Turvallisuustiedot

- Kuristumisriskin vähentämiseksi tähän valaisimeen kytketty joustava johdotus on kiinnitettävä tehokkaasti seinään, jos johdotus on käsivarren ulottuvilla.

LATAUKSET

| Dokumentit ja sertifikaatit                                                         |                                 | Dokumentin nimi              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------|
|    | Käyttöohje / turvallisuusohjeet | OFFICE LINE DESK BANKER      |
|   | Lakitiedot                      | Safety insert G11220499      |
|  | Vaatimustenmukaisuusvakuutukset | OFFICE LINE DESK BANKER ROOF |

LOGISTISET TIEDOT

| Tuotekoodi    | Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö) | Mitat (pituus x leveys x korkeus) | Kokonaispaino | Lukumäärä  |
|---------------|------------------------------|-----------------------------------|---------------|------------|
| 4099854464232 | Yksikköpakkaus<br>1          | 137 mm x 247 mm x 408 mm          | 1248.00 g     | 13.81 dm³  |
| 4099854464249 | Kuljetuslaatikko<br>8        | 564 mm x 510 mm x 435 mm          | 11834.00 g    | 125.12 dm³ |

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.