

TUOTESELOSTE

Damp proof Essential Extrusion 36W 1200mm 840

Essentials Damp Proof Integrated Extrusion | Essential Damp Proof -valaisimet integroidulla LED moduulilla, joka on valmistettu ekstruusioteknologiasta

Käyttökohteet

- Kellaritilat, autotallit, varastot



Tuote-edut

- Helppo asennus
- Suitable for use in dusty and damp outdoor locations thanks to high IP rating

Tuoteominaisuudet

- Tukeva kosteudenkestävä luminaire , joka on valmistettu samasta muotista
- Helposti liitettävä kaapeliäpivienti



TEKNISET TIEDOT

SÄHKÖTEKNISET TIEDOT


Nimellisteho	36,00 W
Nimellisjännite	220...240 V
Verkkotaajuus	50...60 Hz
Nimellisvirta	160,000 mA
Käynnistysvirran aika T _{H50}	103 µs
Valaisimien enimmäislukumäärä per B16	45
Valaisimien enimmäismäärä per 10 A (C-tyyppi)	37
Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16	59
Tehokerroin (cos φ)	≥0,90
Harmoninen kokonaissärö (THD)	< 20 %
Iskunkestävyysluokka	II
Toimintatapa	Kiinteä LED-virtalähde

Fotometriset tiedot

Valovirta	4320 lm
Kokonaisvalovirta kaikilla valonlähteillä	5000 lm
Valotehokkuus	120 lm/W
Väriämpötila	4000 K
Valon väri (EN 12464-1)	Viileän valkoinen
Värintoistoindeksi (Ra-indeksi)	> 80
Väriaadun tasaisuus (SDCM)	5 sdcm
Fotometrinen turvallisuusluokka (EN62778)	RG0
Säteilykulma	140 °

MITAT JA PAINO

Pituus	1240,00 mm
Leveys	36,70 mm
Korkeus	47,70 mm
Tuotteen paino	364,00 g



DP ESSENTIAL EXTRUSION
120CM 36W840

MATERIAALIT & VÄRIT

Tuotteen väri	Valkoinen
Rungon väri	Valkoinen
Rungon materiaali	Polycarbonate (PC)
Kuvun/heijastimen materiaali	Polycarbonate (PC)
Hehkulankatesti (IEC 60695-2-12)	650 °C

KÄYTTÖ & KIINNITYS

Käyttöympäristön lämpötila-alue	-20...+40 °C
Varastointilämpötila	-20...+80 °C
Kytkentätapa	Kaapeli, 2-napainen
Kotelointiluokka	IP65
IK-luokka (iskunkestävyys) [PIM]	IK08
Himmennettävä	Ei
Kiinnitystapa	Pinta
Käyttöympäristö	ei relevantti
Mukana valonlähde	Kyllä
Vaihdeettava valonlähde	Ei

Käyttöikä

Käyttöikä L70/B50 @ 25 °C	30000 h ¹⁾
Kytkenäkertojen määrä	15000

1) t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT

Standardit	CE / UKCA
D-merkintä, rajoitettu pintalämpötila	Ei
Pallonkestävä	Ei
Led-moduuli vaihdettavissa	Ei vaihdettavissa

MUUT LISÄTIEDOT

Valonlähteiden lukumäärä	Not relevant
--------------------------	--------------

Tekniset varusteet

- Sisältää kaikki tarvikkeet

Turvallisuustiedot

- Kaikki sähköliitännät on tehtävä ammattilaisen toimesta.
- Varoitus, sähköiskun vaara.

LATAUKSET

Dokumentit ja sertifikaatit		Dokumentin nimi
	Käyttöohje / turvallisuusohjeet	DAMP PROOF ESSENTIAL EXTRUSION
	Lakitiedot	Safety insert G11219279
	Vaatimustenmukaisuusvakuutukset	DP ESSENTIAL EXTRUSION 840
	Vaatimustenmukaisuusvakuutukset UKCA	DP ESSENTIAL EXTRUSION 840

LOGISTISET TIEDOT

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Kokonaispaino	Lukumäärä
4099854428739	Yksikköpakkaus 1	42 mm x 54 mm x 1,247 mm	381.00 g	2.83 dm³
4099854428746	Kuljetuslaatikko 6	1,275 mm x 135 mm x 120 mm	2938.00 g	20.66 dm³

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.