

TUOTESELOSTE LINEAR LED MOBILE MAGNET USB CCT

Linear LED Mobile Magnet | Magneettinen liikuteltava valaisin, ladattava ja CCT-kytkimellä



Käyttökohteet

- Kaapinalusvalaistus
- Olohuoneet
- Sisäkäyttö

Tuote-edut

- Houkutteleva toiminnallinen ulkonäkö
- Paristojen ansiosta voidaan helposti siirtää sinne, missä valoa tarvitaan
- Taloudellinen toiminta alhaisen tehonkulutuksen ansiosta
- Sisältää kaikki tarvikkeet joustavaan asennukseen

TEKNISET TIEDOT

SÄHKÖTEKNISET TIEDOT


Nimellisteho	4,20 W
Nimellisjännite	5 V
Nimellisvirta	1000 mA
Iskunkestävyysluokka	III
Toimintatapa	Patteri/Akku

Fotometriset tiedot

Valovirta	200 lm
Valotehokkuus	47 lm/W
Väriämpötila	3000 K / 4000 K / 6500 K
Valon väri (EN 12464-1)	Lämpimän valkoinen / Kirkas päivänvalo
Värintoistoindeksi (Ra-indeksi)	> 80
Säteilykulma	110 °

MITAT JA PAINO

Pituus	280,00 mm
Leveys	40,00 mm
Korkeus	48,00 mm
Tuotteen paino	180,00 g

LINEARLED MOBILE MAGNET USB
CCT

MATERIAALIT & VÄRIT

Tuotteen väri	Musta
Rungon väri	Musta
Rungon materiaali	Plastic
Kuvun/heijastimen materiaali	Polycarbonate (PC)

KÄYTTÖ & KIIINNITYS

Varastointilämpötila	-20...+80 °C
KytKentätapa	Pistoke C (EU)

Kotelointiluokka	IP20
Himmennettävä	Kyllä
Kiinnitystapa	Pinta
Käyttöympäristö	ei relevantti
Mukana valonlähde	Kyllä
Vaihdettava valonlähde	Ei

Käyttöikä

Käyttöikä L70/B50 @ 25 °C	30000 h ¹⁾
---------------------------	-----------------------

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

AKKU

Pariston/akun tyyppi	Litiumioni
Akun / pariston koko [GMS]	18650
Sisältyvien paristojen määrä	1
Pariston nimellisjännite	5 V
Akun latausaika	2.5 h

SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT

Standardit	CE / UKCA / EAC
D-merkintä, rajoitettu pintalämpötila	Ei
Led-moduuli vaihdettavissa	Ei vaihdettavissa

Tekniset varusteet

- Sisältää kaikki asennus- ja kiinnitystarvikkeet

Turvallisuustiedot

- Tämä tuote ei ole lelu. Sitä ei tule jättää lasten käsiin ilman valvontaa eikä lasten tule käyttää sitä.
- Ei suunniteltu korvaamaan kotitalouksien tavanomaista valaistusta.
- Akkuvaroitusta: Pidä poissa lasten ulottuvilta. Nieleminen voi johtaa kemiallisiin palovammoihin, pehmytkudosten perforaatioon ja kuolemaan. Vakavia palovammoja voi esiintyä 2 tunnin sisällä nielemisestä. Hakeudu välittömästi lääkärin hoitoon.
- Jos paristolokero (jos sellainen on) ei sulkeudu kunnolla, lopeta tuotteen käyttö ja pidä se poissa lasten ulottuvilta. Jos epäilet, että paristot on voitu niellä tai ne on asetettu jonkin kehon osan sisään, hakeudu välittömästi lääkärin hoitoon.
- Vältä: Maksimi ympäristön lämpötila: +35 °C. Akun vaihtaminen väärään tyyppiin voi rikkoa suojaus (esimerkiksi joidenkin litiumakkutyypin tapauksessa). Korkeus käytön aikana: 2000 m. Akun hävittäminen tuleen tai kuumaan uuniin tai akun mekaaninen murskaus tai leikkaaminen voi aiheuttaa räjähdysriskin.

LATAUKSET

Dokumentit ja sertifikaatit		Dokumentin nimi
	Käyttöohje / turvallisuusohjeet	LINEARLED MOBILE MAGNET USB CCT
	Lakitiedot	Safety Insert DECOR HELPER AND NIGHTLUX
	Vaatimustenmukaisuusvakuutukset	LINEARLED MOBILE
	Vaatimustenmukaisuusvakuutukset UKCA	LINEARLED MOBILE

LOGISTISET TIEDOT

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Kokonaispaino	Lukumäärä
4099854479298	Yksikköpakkaus 1	47 mm x 57 mm x 288 mm	253.00 g	0.77 dm³
4099854479304	Kuljetuslaatikko 6	336 mm x 157 mm x 133 mm	1520.00 g	7.02 dm³

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.