

## TUOTESELOSTE

### Lunetta Hall Sensor White

LUNETTA® Hall | Yövalo pistorasiaan, suunnattava



#### Käyttökohteet

- Makuuhuoneet
- Lasten makuuhuoneet
- Sisäänkäynnit / eteiset
- Ainoastaan sisäkäyttöön

#### Tuote-edut

- Tarpeesta toimiva valaistus ja energiansäästö hämärä- ja liiketunnistimen ansiosta
- Plug and Play EU-pistokkeen ansiosta
- Energiatehokas LED-teknologian ansiosta

#### Tuoteominaisuudet

- Integroitu valon ja liikkeen tunnistin



## TEKNISET TIEDOT

## SÄHKÖTEKNISET TIEDOT


|                      |               |
|----------------------|---------------|
| Nimellisteho         | 0,70 W        |
| Nimellisjännite      | 220...240 V   |
| Verkkotaajuus        | 50...60 Hz    |
| Nimellisvirta        | 30,000 mA     |
| Iskunkestävyysluokka | II            |
| Toimintatapa         | Verkkojännite |

## Fotometriset tiedot

|                                 |                    |
|---------------------------------|--------------------|
| Valovirta                       | 10 lm              |
| Väriämpötila                    | 3000 K             |
| Valon väri (EN 12464-1)         | Lämpimän valkoinen |
| Värintoistoindeksi (Ra-indeksi) | ≥80                |

## MITAT JA PAINO

|                |          |
|----------------|----------|
| Pituus         | 67,00 mm |
| Leveys         | 84,00 mm |
| Korkeus        | 73,00 mm |
| Tuotteen paino | 60,00 g  |



LUNETTA HALL SENSOR

## MATERIAALIT &amp; VÄRIT

|                       |                                                               |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------|
| Tuotteen väri         | Valkoinen                                                     |
| Rungon väri           | Valkoinen                                                     |
| Rungon materiaali     | Polykarbonaatti (PC)   Akryylinitriilibutadienistyreeni (ABS) |
| Valopinnan materiaali | Muovi                                                         |
| Elohopean määrä       | 0.0 mg                                                        |

## KÄYTTÖ &amp; KIINNITYS

|                                 |                |
|---------------------------------|----------------|
| Käyttöympäristön lämpötila-alue | -20...+40 °C   |
| Kytkentätapa                    | Pistoke C (EU) |
| Kotelointiluokka                | IP20           |
| Himmennettävä                   | Ei             |
| Kiinnitystapa                   | Pinta          |
| Käyttöympäristö                 | Sisäkäyttöön   |
| Mukana valonlähde               | Kyllä          |
| Vaihdettava valonlähde          | Ei             |

## Käyttöikä

|                           |                       |
|---------------------------|-----------------------|
| Käyttöikä L70/B50 @ 25 °C | 25000 h <sup>1)</sup> |
|---------------------------|-----------------------|

1) t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

## TUNNISTIN

|                               |                                       |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| Tunnistintyyppi               | Liike                                 |
| Tunnistintekniikka            | Passiivinen infrapuna/hämärätunnistin |
| Tunnistimen havainnointikulma | 120 °                                 |
| Tunnistimen kytkenäaika       | 20 s                                  |

## SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| Standardit                 | CE / EAC          |
| Led-moduuli vaihdettavissa | Ei vaihdettavissa |

## Turvallisuustiedot

- Tämä tuote ei ole lelu. Sitä ei tule jättää lasten käsiin ilman valvontaa eikä lasten tule käyttää sitä.
- Ei suunniteltu korvaamaan kotitalouksien tavanomaista valaistusta.

## LATAUKSET

| Dokumentit ja sertifikaatit                                                        |                                 | Dokumentin nimi                    |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
|  | Lakitiedot                      | Safety Insert LUNETTA              |
|  | Vaatimustenmukaisuusvakuutukset | CE Declaration Lunetta Hall Sensor |

## LOGISTISET TIEDOT

| Tuotekoodi    | Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö) | Mitat (pituus x leveys x korkeus) | Kokonaispaino | Lukumäärä             |
|---------------|------------------------------|-----------------------------------|---------------|-----------------------|
| 4099854532153 | Blisteri<br>1                | 60 mm x 140 mm x 195 mm           | 79.00 g       | 1.64 dm <sup>3</sup>  |
| 4099854532160 | Kuljetuslaatikko<br>6        | 421 mm x 154 mm x 210 mm          | 648.00 g      | 13.62 dm <sup>3</sup> |

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.