

TUOTESELOSTE NIGHTLUX MOBILE MULTI Power-bank

NIGHTLUX® Lantern Powerbank | Yövalot taskulampputoiminnolla, USB:llä ladattavat



Käyttökohteet

- Keittiöt, työtilat
- Lasten makuuhuoneet
- Ainoastaan sisäkäyttöön
- Yövalo

Tuote-edut

- Houkutteleva toiminnallinen ulkonäkö
- Useita asennusmahdollisuuksia
- Sisältää kaikki tarvikkeet joustavaan asennukseen

Tuoteominaisuudet

- Akku ladattavissa USB-liitännällä
- Yövalo ja käsivalaisin-toiminto
- Varavirtalähde mobiililaitteen lataukseen



TEKNISET TIEDOT

SÄHKÖTEKNISET TIEDOT

Nimellisteho	0,50 W
Nimellisjännite	5 V
Nimellisvirta	1000,000 mA
Iskunkestävyysluokka	III
Toimintatapa	Patteri/Akku

Fotometriset tiedot

Valovirta	45 lm
Valotehokkuus	25 lm/W
Väriämpötila	3000 ... 4000 K
Valon väri (EN 12464-1)	Lämpimän valkoinen / Viileän valkoinen
Värintoistoindeksi (Ra-indeksi)	> 80
Väriaadun tasaisuus (SDCM)	<8 sdcn
Fotometrinen turvallisuusluokka (EN62778)	RG0
Fotometrinen turvallisuusluokka (EN62471)	RG0

MITAT JA PAINO

Pituus	46,00 mm
Leveys	46,00 mm
Korkeus	148,00 mm
Tuotteen paino	150,00 g

NIGHTLUX MOBILE MULTI PB USB
CCT WT

MATERIAALIT & VÄRIT

Tuotteen väri	Harmaa/valkoinen
Rungon väri	Harmaa/valkoinen
Rungon materiaali	Polycarbonate (PC)
Elohopean määrä	0.0 mg

KÄYTTÖ & KIINNITYS

Käyttöympäristön lämpötila-alue	-20...+40 °C
Varastointilämpötila	-20...+60 °C
Kotelointiluokka	IP20
Himmennettävä	Ei
Kiinnitystapa	Seisova
Käyttöympäristö	ei relevantti
Mukana valonlähde	Kyllä
Vaihdettava valonlähde	Ei

Käyttöikä

Käyttöikä L70/B50 @ 25 °C	20000 h ¹⁾
---------------------------	-----------------------

1) t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

AKKU

Pariston/akun tyyppi	Litiumioni
Akun / pariston koko [GMS]	18650
Pariston nimellisjännite	3.7 V
Akun latausaika	4 h

TURVAVALAISTUS

Valovirta turvalaistustilassa	55 lm
Akun kesto turvalaistustilassa	6 h

SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT

Standardit	CE / UKCA
Led-moduuli vaihdettavissa	Ei vaihdettavissa

Turvallisuustiedot

- Tämä tuote ei ole lelu. Sitä ei tule jättää lasten käsiin ilman valvontaa eikä lasten tule käyttää sitä.
- Ei suunniteltu korvaamaan kotitalouksien tavanomaista valaistusta.
- Akkuvaroitusta: Pidä poissa lasten ulottuvilta. Nieleminen voi johtaa kemiallisiin palovammoihin, pehmytkudosten perforaatioon ja kuolemaan. Vakavia palovammoja voi esiintyä 2 tunnin sisällä nielemisestä. Hakeudu välittömästi lääkärin hoitoon.
- Jos paristolokero (jos sellainen on) ei sulkeudu kunnolla, lopeta tuotteen käyttö ja pidä se poissa lasten ulottuvilta. Jos epäilet, että paristot on voitu niellä tai ne on asetettu jonkin kehon osan sisään, hakeudu välittömästi lääkärin hoitoon.
- Vältä: Maksimi ympäristön lämpötila: +35 °C. Akun vaihtaminen väärään tyyppiin voi rikkoa suojauksen (esimerkiksi joidenkin litiumakkutyypin tapauksessa). Korkeus käytön aikana: 2000 m. Akun hävittäminen tuleen tai kuumaan uuniin tai akun mekaaninen murskaus tai leikkaaminen voi aiheuttaa räjähdyksen.

LATAUKSET

Dokumentit ja sertifikaatit		Dokumentin nimi
	Lakitiedot	Safety Insert DECOR HELPER AND NIGHTLUX
	Vaatimustenmukaisuusvakuutukset	NIGHTLUX MOBILE MULTI PB USB CCT WT
	Vaatimustenmukaisuusvakuutukset UKCA	NIGHTLUX ACCESSORIES AND LINEAR LED

LOGISTISET TIEDOT

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Kokonaispaino	Lukumäärä
4099854530913	Blisteri 1	48 mm x 140 mm x 210 mm	171.00 g	1.41 dm ³
4099854530920	Kuljetuslaatikko 6	338 mm x 153 mm x 231 mm	1300.00 g	11.95 dm ³

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.