



TUOTESELOSTE

Linear LED Mobile Ring Tripod

Linear LED Mobile Ring | Liikuteltavat valaisimet videointiin, helppo yhdistää älylaitteisiin



Käyttökohteet

- Kokous ja neuvotteluhuoneet
- Toimistot
- Asuintilat
- Verkkokokoukset
- Ainoastaan sisäkäyttöön

Tuote-edut

- Säädettyvä valon värilämpötila useaan käyttötarkoitukseen
- Joustava pistekiinnitys magneettikiskoon
- Säädettyvä korkeus

Tuoteominaisuudet

- Click-CCT-malli: värilämpötila säädettyvissä kolmiportaisesti normaalilla seinäkytkimellä
- Mobiililaitteen kytkentä Bluetoothilla



TEKNISET TIEDOT

SÄHKÖTEKNISET TIEDOT

Nimellisteho	6,00 W
Nimellisjännite	5 V
Nimellisvirta	1200,000 mA
Tehokerroin (cos φ)	1,00
Iskunkestävyysluokka	III

Fotometriset tiedot

Valovirta	250 lm
Valotehokkuus	48 lm/W
Väriämpötila	3000 ... 4000 K
Valon väri (EN 12464-1)	Lämpimän valkoinen / Viileän valkoinen
Värintoistoindeksi (Ra-indeksi)	> 80
Väriaadun tasaisuus (SDCM)	≤6 sdcn
Säteilykulma	120 °

MITAT JA PAINO

Halkaisija	260 mm
Pituus	635,00 mm
Leveys	635,00 mm
Korkeus	2220,00 mm
Tuotteen paino	950,00 g

LINEARLED MOBILE RING 2100
CCT USB

MATERIAALIT & VÄRIT

Tuotteen väri	Musta
Rungon väri	Musta
Rungon materiaali	Polycarbonate (PC)
Elohopean määrä	0.0 mg

KÄYTTÖ & KIINNITYS

Käyttöympäristön lämpötila-alue	-20...+40 °C
Varastointilämpötila	-20...+80 °C
KytKentätapa	USB
Kotelointiluokka	IP20
IK-luokka (iskunkestävyys) [PIM]	IK02
Himmennettävä	Kyllä
Type of dimming [GMS]	Bluetooth
Kiinnitystapa	Seisova
Käyttöympäristö	ei relevantti
Mukana valonlähde	Kyllä
Vaihdettava valonlähde	Ei

Käyttöikä

Käyttöikä L70/B50 @ 25 °C	25000 h ¹⁾
---------------------------	-----------------------

1) t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

AKKU

Pariston/akun tyyppi	Litiumioni
Akun / pariston koko [GMS]	CR2032
Pariston nimellisjännite	3 V

SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT

Standardit	CE / UKCA
D-merkintä, rajoitettu pintalämpötila	Ei
Led-moduuli vaihdettavissa	Ei vaihdettavissa

Tekniset varusteet

- Sisältää kauko-ohjaimen ja paristot

Turvallisuustiedot

- Kuristumisriskin vähentämiseksi tähän valaisimeen kytketty joustava johdotus on kiinnitettävä tehokkaasti seinään, jos johdotus on käsivarren ulottuvilla.
- Tämä tuote ei ole lelu. Sitä ei tule jättää lasten käsiin ilman valvontaa eikä lasten tule käyttää sitä.
- Ei suunniteltu korvaamaan kotitalouksien tavanomaista valaistusta.
- Akkuvaroitusta: Pidä poissa lasten ulottuvilta. Nieleminen voi johtaa kemiallisiin palovammoihin, pehmytkudosten perforaatioon ja kuolemaan. Vakavia palovammoja voi esiintyä 2 tunnin sisällä nielemisestä. Hakeudu välittömästi lääkärin hoitoon.
- Jos paristolokero (jos sellainen on) ei sulkeudu kunnolla, lopeta tuotteen käyttö ja pidä se poissa lasten ulottuvilta. Jos epäilet, että paristot on voitu niellä tai ne on asetettu jonkin kehon osan sisään, hakeudu välittömästi lääkärin hoitoon.

– Vältä: Maksimi ympäristön lämpötila: +35 °C. Akun vaihtaminen väärään tyyppiin voi rikkoa suojauksen (esimerkiksi joidenkin litiumakkutyypin tapauksessa). Korkeus käytön aikana: 2000 m. Akun hävittäminen tuleen tai kuumaan uuniin tai akun mekaaninen murskaus tai leikkaaminen voi aiheuttaa räjähdyksen.

LATAUKSET

Dokumentit ja sertifikaatit		Dokumentin nimi
	Käyttöohje / turvallisuusohjeet	MOBILE CAMERA LIGHT RING 2100 USB
	Lakitiedot	Safety insert G11221890
	Vaatimustenmukaisuusvakuutukset	MOBILE CAMERA LIGHT RING
	Vaatimustenmukaisuusvakuutukset UKCA	MOBILE CAMERA LIGHT RING

LOGISTISET TIEDOT

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Kokonaispaino	Lukumäärä
4099854497636	Yksikköpakkaus 1	70 mm x 680 mm x 340 mm	1281.00 g	16.18 dm³
4099854497643	Kuljetuslaatikko 6	700 mm x 440 mm x 360 mm	9093.00 g	110.88 dm³

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.