

TUOTESELOSTE

Flex COB USB Type A 1.5M 830

USB Flex Strips COB | Sisustukselliset COB-valonauhat, joissa on lämpimän valkoinen valo ja USB-liitäntä



Käyttökohteet

- Oleskelutilat (olohuoneet, ruokasalit, makuuhuoneet jne.)

Tuote-edut

- Helppo ja nopea asennus

Tuoteominaisuudet

- COB-tekniikka mahdollistaa tasaisen valonjaon
- Joustavat, taipuvat LED-nauhat
- Valon väri: Lämmin valkoinen

TEKNISET TIEDOT

SÄHKÖTEKNISET TIEDOT


Nimellisteho	1,50 W
Nimellisjännite	5 V
Nimellisvirta	300,000 mA
Tehokerroin (cos φ)	1,00
Iskunkestävyysluokka	I

Fotometriset tiedot

Valovirta	80 lm
Kokonaisvalovirta kaikilla valonlähteillä	80 lm
Valotehokkuus	53 lm/W
Valon väri (EN 12464-1)	Lämpimän valkoinen
Värintoistoindeksi (Ra-indeksi)	> 80
Fotometrinen turvallisuusluokka (EN62778)	RG1
Säteilykulma	120 °

MITAT JA PAINO

Pituus	1500,00 mm
Leveys	8,00 mm
Korkeus	1,80 mm
Tuotteen paino	40,00 g



FLEX COB USB TYPE A 1.5M 830

MATERIAALIT & VÄRIT

Tuotteen väri	Keltainen
Rungon väri	Keltainen
Rungon materiaali	Silikoni
Kuvun/heijastimen materiaali	Silikoni
Elohopean määrä	0.0 mg

KÄYTTÖ & KIINNITYS

Kytkentätapa	USB TYPE-A
--------------	------------

Kotelointiluokka	IP20
Himmennettävä	Ei
Kiinnitystapa	Pinta
Käyttöympäristö	ei relevantti
Mukana valonlähde	Kyllä
Vaihdettava valonlähde	Ei

Käyttöikä

Käyttöikä L70/B50 @ 25 °C	30000 h ¹⁾
Kytkenäkertojen määrä	10000

1) t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT

Standardit	CE / UKCA
Led-moduuli vaihdettavissa	Ei vaihdettavissa

Turvallisuustiedot

- Suojausluokan I tuote. Kaikki sähköä johtavat metalliset kotelon osat, jotka voivat ottaa vastaan jännitettä käytön tai huollon aikana vian sattuessa, on kytkettävä jatkuvasti suojamaadoitusjohtimeen.
- Älä liitä valonauhaa virtalähteeseen, kun se on kääritty kelalle. Älä käytä valonauhaa, kun se on peitetty tai upotettu pintaan. Valonauhaa ei saa käyttää pakkauksessa. Älä avaa valonauhaa.
- Kuristumisriskin vähentämiseksi tähän valaisimeen kytketty joustava johdotus on kiinnitettävä tehokkaasti seinään, jos johdotus on käsivarren ulottuvilla.

LATAUKSET

Dokumentit ja sertifikaatit		Dokumentin nimi
	Käyttöohje / turvallisuusohjeet	Flex 830 USB
	Lakitiedot	Safety insert G11226674
	Vaatimustenmukaisuusvakuutukset	CE Declaration Flex COB USB A_C
	Vaatimustenmukaisuusvakuutukset UKCA	UKCA declaration Flex COB USB A_C

LOGISTISET TIEDOT

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Kokonaispaino	Lukumäärä
4099854448874	Yksikköpakkaus 1	57 mm x 117 mm x 118 mm	72.00 g	0.79 dm³

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Kokonaispaino	Lukumäärä
4099854448881	Kuljetuslaatikko 6	250 mm x 185 mm x 140 mm	637.00 g	6.48 dm ³

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.