

TUOTESELOSTE

Flex Sweep Sensor 1.5M 830

Flex Strips Sweep Sensor | Flex Strip pyyhkäisy-tunnistimella soveltuu kaapin alle asennettavaksi



Käyttökohteet

- Kaapinalusvalaistus
- Oleskelutilat (olohuoneet, ruokasalit, makuuhuoneet jne.)

Tuote-edut

- Helppo ja nopea asennus

Tuoteominaisuudet

- Joustavat, taipuvat LED-nauhat
- Valon väri: Viileän valkoinen

TEKNISET TIEDOT

SÄHKÖTEKNISET TIEDOT


Nimellisteho	5,50 W
Nimellisjännite	220...240 V
Nimellisvirta	40,000 mA
Tehokerroin (cos φ)	> 0,50
Iskunkestävyysluokka	II

Fotometriset tiedot

Valovirta	310 lm
Kokonaisvalovirta kaikilla valonlähteillä	360 lm
Valotehokkuus	56 lm/W
Valon väri (EN 12464-1)	Viileän valkoinen
Värintoistoindeksi (Ra-indeksi)	≥80
Fotometrinen turvallisuusluokka (EN62778)	RG1
Säteilykulma	120 °

MITAT JA PAINO

Pituus	1500,00 mm
Leveys	8,00 mm
Korkeus	2,50 mm
Tuotteen paino	100,00 g



FLEX SWEEP SENSOR 1.5M 840

MATERIAALIT & VÄRIT

Tuotteen väri	Valkoinen
Rungon väri	Valkoinen
Rungon materiaali	Polyuretaani (PU)
Elohopean määrä	0.0 mg

KÄYTTÖ & KIINNITYS

Kytkentätapa	Pistoke C (EU)
--------------	----------------

Kotelointiluokka	IP20
Himmennettävä	Kyllä
Kiinnitystapa	Pinta
Käyttöympäristö	ei relevantti
Mukana valonlähde	Kyllä
Vaihdettava valonlähde	Ei

Käyttöikä

Käyttöikä L70/B50 @ 25 °C	30000 h ¹⁾
Kytkenäkertojen määrä	10000

1) t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

TUNNISTIN

Tunnistintyyppi	Liike
Tunnistintekniikka	Passiivinen infrapuna/hämäritunnistin
Tunnistimen havainnointikulma	90 °

SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT

Standardit	CE
Led-moduuli vaihdettavissa	Ei vaihdettavissa

Turvallisuustiedot

- Älä liitä valonauhaa virtalähteeseen, kun se on kääritty kelalle. Älä käytä valonauhaa, kun se on peitetty tai upotettu pintaan. Valonauhaa ei saa käyttää pakkauksessa. Älä avaa valonauhaa.
- Kuristumisriskin vähentämiseksi tähän valaisimeen kytketty joustava johdotus on kiinnitettävä tehokkaasti seinään, jos johdotus on käsivarren ulottuvilla.

LATAUKSET

Dokumentit ja sertifikaatit		Dokumentin nimi
	Käyttöohje / turvallisuusohjeet	Flex Sweep Sensor
	Lakitiedot	Safety insert G11226667
	Vaatimustenmukaisuusvakuutukset	CE declaration FLEX SWEEP

LOGISTISET TIEDOT

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Kokonaispaino	Lukumäärä
------------	------------------------------	-----------------------------------	---------------	-----------

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Kokonaispaino	Lukumäärä
4099854448997	Yksikköpakkaus 1	57 mm x 117 mm x 118 mm	132.00 g	0.79 dm ³
4099854449000	Kuljetuslaatikko 6	250 mm x 185 mm x 140 mm	997.00 g	6.48 dm ³

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.