

TUOTESELOSTE

Flex Bendable 3M RGB 830 Remote Control

Flex Bendable Multicolor | Taipuisa LED-valonauha kaareviin tai kulmikkaisiin asennuksiin



Käyttökohteet

- Koristeellinen valaistus
- Epäsuora valaistus

Tuote-edut

- Voidaan taivuttaa sopimaan kaareen tai kulmaan

Tuoteominaisuudet

- Joustava, itsekiinnittyvä RGBW/lämmin valkoinen-nauha

TEKNISET TIEDOT

SÄHKÖTEKNISET TIEDOT


Nimellisteho	6,50 W
Nimellisjännite	220...240 V
Verkkotaajuus	50...60 Hz
Tehokerroin (cos φ)	> 0,50
Iskunkestävyysluokka	II

Fotometriset tiedot

Valovirta	680 lm
Kokonaisvalovirta kaikilla valonlähteillä	780 lm
Valotehokkuus	104 lm/W
Valon väri (EN 12464-1)	punainen / vihreä / sininen / Lämpimän valkoinen
Värintoistoindeksi (Ra-indeksi)	≥80
Fotometrinen turvallisuusluokka (EN62778)	RG1
Säteilykulma	120 °

MITAT JA PAINO

Pituus	3000,00 mm
Leveys	10,00 mm
Korkeus	1,80 mm
Tuotteen paino	150,00 g



FLEX BENDABLE 3M RGB 830 RC

MATERIAALIT & VÄRIT

Tuotteen väri	Valkoinen
Rungon väri	Valkoinen
Rungon materiaali	Plastic

KÄYTTÖ & KIINNITYS

Kytkentätapa	Pistoke C (EU)
Kotelointiluokka	IP20
Himmennettävä	Kyllä

Kiinnitystapa	Pinta
Käyttöympäristö	ei relevantti
Mukana valonlähde	Kyllä
Vaihdeettava valonlähde	Ei

Käyttöikä

Käyttöikä L70/B50 @ 25 °C	30000 h ¹⁾
Kytkenäkertojen määrä	10000

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

AKKU

Akun / pariston koko [GMS]	CR2025
----------------------------	--------

SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT

Standardit	CE
Led-moduuli vaihdettavissa	Ei vaihdettavissa

Tekniset varusteet

- Sisältää kauko-ohjaimen ja paristot

Turvallisuustiedot

- Älä liitä valonauhaa virtalähteeseen, kun se on kääritty kelalle. Älä käytä valonauhaa, kun se on peitetty tai upotettu pintaan. Valonauhaa ei saa käyttää pakkauksessa. Älä avaa valonauhaa.

LATAUKSET

Dokumentit ja sertifikaatit		Dokumentin nimi
	Käyttöohje / turvallisuusohjeet	Flex Bendable
	Lakitiedot	Safety insert G11226667
	Vaatimustenmukaisuusvakuutukset	Flex Bendable Declaration of Conformity CE

LOGISTISET TIEDOT

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Kokonaispaino	Lukumäärä
4099854448690	Yksikköpakkaus 1	57 mm x 157 mm x 133 mm	192.00 g	1.19 dm ³

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Kokonaispaino	Lukumäärä
4099854448706	Kuljetuslaatikko 6	285 mm x 185 mm x 180 mm	1401.00 g	9.49 dm ³

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.