



TUOTESELOSTE

Smart+ Wifi Flex Magic RGB 3M Remote Control

SMART+ WIFI Flex Strips Magic RGB with Remote Control | Sisustukselliset LED-nauhat WiFi-tekniikalla ja MAGIC RGB:llä



Käyttökohteet

- Asuintilat
- Epäsuora valaistus

Tuote-edut

- Helppo ja nopea asennus
- Magic RGB Color Control maksimoi monipuolisen valaistuksen

Tuoteominaisuudet

- Himmennettävissä
- RGB-värien hallinta, noin 16 miljoonaa värivaihtoehtoa säädettävissä
- DIY-toiminto: voit säätää valon väriä värikohtaisesti ja luoda omia valaistustunnelmia tai käyttää jo saatavilla olevia valaistustunnelmia
- Joustavat, taipuvat LED-nauhat
- Ohjattavissa SMART+-sovelluksella (vähintään Android 8.0 tai iOS 14.0)

TEKNISET TIEDOT

SÄHKÖTEKNISET TIEDOT

Nimellisteho	15,50 W
Nimellisjännite	220...240 V
Verkkotaajuus	50...60 Hz
Nimellisvirta	110,000 mA
Käynnistysvirtapiikki	22 mA
Tehokerroin (cos φ)	> 0,50
Harmoninen kokonaissärö (THD)	< 120 %
Iskunkestävyysluokka	II

Fotometriset tiedot

Valon väri (EN 12464-1)	punainen / vihreä / sininen
Värilaadun tasaisuus (SDCM)	< 6 sdcn
Fotometrinen turvallisuusluokka (EN62778)	RG1
Säteilykulma	120 °

MITAT JA PAINO

Pituus	3000,00 mm
Leveys	10,00 mm
Korkeus	3,00 mm
Tuotteen paino	230,00 g

SMART WIFI FLEX 3M MGC RGB
RC

MATERIAALIT & VÄRIT

Tuotteen väri	Valkoinen
Rungon väri	Valkoinen
Rungon materiaali	Polyuretaani (PU)
Elohopean määrä	0.0 mg

KÄYTTÖ & KIINNITYS

Käyttöympäristön lämpötila-alue	-20...+40 °C
Varastointilämpötila	-20...+80 °C
Kytkentätapa	Pistoke C (EU)
Kotelointiluokka	IP20

Himmennettävä	Kyllä
Type of dimming [GMS]	WiFi
Kiinnitystapa	Pinta
Käyttöympäristö	Sisäkäyttöön
Mukana valonlähde	Kyllä

Käyttöikä

Käyttöikä L70/B50 @ 25 °C	30000 h
Kytkenäkertojen määrä	15000

AKKU

Akun / pariston koko [GMS]	CR2025
----------------------------	--------

SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT

Standardit	CE
------------	----

MUUT LISÄTIEDOT

Tuotehuomautus	Palauta oletusasetukset kytkemällä tuote päälle kolmeksi sekunniksi ja sammuttamalla se kolmeksi sekunniksi ja toistamalla tämä viisi kertaa.
----------------	---

Tekniset varusteet

- Ohjaukseen sovelluksen avulla vaaditaan yhteensopiva älykotijärjestelmä
- Sisältää kaikki asennus- ja kiinnitystarvikkeet
- Sisältää kauko-ohjaimen ja paristot
- Ohjaukseen SMART+-sovelluksella tarvitaan älypuhelin tai tabletti (vähintään Android 8.0 tai iOS 14.0)

Turvallisuustiedot

- Kuristumisriskin vähentämiseksi tähän valaisimeen kytketty joustava johdotus on kiinnitettävä tehokkaasti seinään, jos johdotus on käsivarren ulottuvilla.
- Akkuvaroitus: Pidä poissa lasten ulottuvilta. Nieleminen voi johtaa kemiallisiin palovammoihin, pehmytkudosten perforaatioon ja kuolemaan. Vakavia palovammoja voi esiintyä 2 tunnin sisällä nielemisestä. Hakeudu välittömästi lääkärin hoitoon.
- Jos paristolokero (jos sellainen on) ei sulkeudu kunnolla, lopeta tuotteen käyttö ja pidä se poissa lasten ulottuvilta. Jos epäilet, että paristot on voitu niellä tai ne on asetettu jonkin kehon osan sisään, hakeudu välittömästi lääkärin hoitoon.
- Vältä: Maksimi ympäristön lämpötila: +35 °C. Akun vaihtaminen väärään tyyppiin voi rikkoa suojauksen (esimerkiksi joidenkin litiumakkutyypin tapauksessa). Korkeus käytön aikana: 2000 m. Akun hävittäminen tuleen tai kuumaan uuniin tai akun mekaaninen murskaus tai leikkaaminen voi aiheuttaa räjähdyksen.
- Älä liitä valonauhaa virtalähteeseen, kun se on kääritty kelalle. Älä käytä valonauhaa, kun se on peitetty tai upotettu pintaan. Valonauhaa ei saa käyttää pakkauksessa. Älä avaa valonauhaa.

LATAUKSET

Dokumentit ja sertifikaatit		Dokumentin nimi
	Käyttöohje / turvallisuusohjeet	SMART WIFI FLEX Magic RGB

Dokumentit ja sertifikaatit		Dokumentin nimi
	Lakitiedot	Safety insert G11226722
	Vaatimustenmukaisuusvakuutukset	SMART WIFI FLEX 3M AND 5M
	EU Data Act	SMART WiFi Lamps and Luminaires

LOGISTISET TIEDOT

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Kokonaispaino	Lukumäärä
4099854483097	Yksikköpakkaus 1	57 mm x 127 mm x 137 mm	293.00 g	0.99 dm ³
4099854483103	Kuljetuslaatikko 4	284 mm x 139 mm x 126 mm	1272.00 g	4.97 dm ³
4099854483110	Kuljetuslaatikko 16	310 mm x 300 mm x 275 mm	5440.00 g	25.58 dm ³

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

Referenssit ja linkit

– Lisätietoja ja usein kysyttyjä kysymyksiä (UKK) osoitteessa www.ledvance.fi/kuluttaja/smart/usein-kysytyt-kysymykset

VASTUUVAPLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.