

TUOTESELOSTE

Flex Acoustic Black 2.6M H10 mm 830 Starter Set

Flex Acoustic Black | Black LED Strips designed for acoustic panels



Käyttökohteet

- Designed to fit acoustic panels with slat heights (=mounting depth) of around 10 mm / 13 mm for seamless integration
- Suitable for acoustic panels with slat spacing ≥ 12.4 mm
- Also ideal for any dark surface - discreet and unobtrusive thanks to the black finish

Tuote-edut

- Stylish lighting solution for acoustic panels with exceptionally uniform light distribution
- Matte black finish makes it nearly invisible in black felt acoustic panels when switched off
- Easy, tool-free installation with 3M adhesive backing

Tuoteminaisuudet

- Warm white, cuttable LED strip with black silicone sleeve and matte black light-emitting surface
- Starter Set: powerful power supply (supports up to 3 LED strips) and RF remote for convenient ON/OFF and dimming included

TEKNISET TIEDOT

SÄHKÖTEKNISET TIEDOT



Nimellisteho	29,00 W
Nimellisjännite	220...240 V
Verkkotaajuus	50...60 Hz
Nimellisvirta	1000 mA
Käynnistysvirtapiikki	0.0298 A
Valaisimien enimmäislukumäärä per B16	55
Valaisimien enimmäismäärä per 10 A (C-tyyppi)	46
Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16	74
Tehokerroin (cos φ)	> 0,80
Iskunkestävyysluokka	II
Toimintatapa	Verkojännite


Fotometriset tiedot

Valovirta	208 lm
Kokonaisvalovirta kaikilla valonlähteillä	1000 lm
Valotehokkuus	7 lm/W
Värilämpötila	3000 K
Valon väri (EN 12464-1)	Lämpimän valkoinen
Värintoistoindeksi (Ra-indeksi)	> 80
Väriaadun tasaisuus (SDCM)	≤6 sdcn
Välkyntä-arvo Pst LM	≤1
Stroboskooppi-ilmiön mitta-arvo SVM	≤0.4
Fotometrinen turvallisuusluokka (EN62778)	RG0
Säteilykulma	120 °

MITAT JA PAINO

Pituus	2600,00 mm
Leveys	12,40 mm
Korkeus	10,00 mm
Tuotteen paino	660,00 g





FLEX ACOUSTIC BLACK 2.6M
H10MM 830 RC

MATERIAALIT & VÄRIT

Tuotteen väri	Matt black
Rungon väri	Matt black
Rungon materiaali	Silikoni
Elohopean määrä	0.0 mg

KÄYTTÖ & KIINNITYS

Käyttöympäristön lämpötila-alue	-20...+40 °C
Varastointilämpötila	-20...+80 °C
Kytkentätapa	Pistoke C (EU)
Kotelointiluokka	IP20
Himmennettävä	Kyllä
Kiinnitystapa	Pinta
Käyttöympäristö	ei relevantti
Vaihdettava valonlähde	Ei

Käyttöikä

Käyttöikä L70/B50 @ 25 °C	30000 h ¹⁾
Käyttöikä L80/B10 @ 25 °C	30000 h ¹⁾
Elinikä L80/B50, 25 °C	30000 h
Kytkentäkertojen määrä	15000

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT

Standardit	CE
Led-moduuli vaihdettavissa	Ei vaihdettavissa

Tekniset varusteet

- Two metal clips for optional fastening the ends included
- Black silicone end cap for a clean finish after cutting included
- Kaukosäätimeen tarvittavat paristot: 2 x AAA (ei sisälly)

Turvallisuustiedot

– Do not connect the rope light to the supply while it is wound onto a reel. The string of lights may not be operated within the packaging. Do not open the lightstrip.

LATAUKSET

Dokumentit ja sertifikaatit		Dokumentin nimi
	Käyttöohje / turvallisuusohjeet	User Instruction G11246243 FLEX ACOUSTIC BLACK
	Lakitiedot	Safety Insert G11265518_R
	Lakitiedot	Legal Insert G11233093 SMART WIFI MAT
	Lakitiedot	German Insert G11212367

LOGISTISET TIEDOT

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Kokonaispaino	Lukumäärä
4099854677816	Yksikköpakkaus 1	62 mm x 262 mm x 275 mm	770.00 g	4.47 dm ³
4099854677823	Kuljetuslaatikko 6	390 mm x 285 mm x 305 mm	4.87 g	33.90 dm ³

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.