

## TUOTESELOSTE HALOPIN OVEN 25 W 230 V G9

HALOPIN® OVEN | Halogeenilamput uuneihin



### Käyttökohteet

- Uunit

### Tuote-edut

- Ihanteellinen halogeenikoostumus korkeisiin lämpötiloihin
- Ei sisällä elohopeaa

### Tuoteominaisuudet

- Keskimääräinen kestoikä: 2 000 h



TEKNISET TIEDOT

SÄHKÖTEKNISET TIEDOT

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| Nimellisteho        | 25 W                |
| Rakenteellinen teho | 25.00 W             |
| Nimellisjännite     | 230 V               |
| Toimintatapa        | 230V AC-verkkovirta |
| Nimellisvirta       | 109 mA              |
| Virtatyyppi         | Vaihtovirta         |
| Toimintataajuus     | 50/60 Hz            |
| Verkkotaajuus       | 50/60 Hz            |
| Tehokerroin (cos φ) | 1,00                |

Fotometriset tiedot

|                                                 |                    |
|-------------------------------------------------|--------------------|
| Valovirta                                       | 260 lm             |
| Valotehokkuus                                   | 10 lm/W            |
| Valovirran alenema nimellisen käyttöiän lopussa | 0.85               |
| Valon väri (EN 12464- 1)                        | Lämpimän valkoinen |
| Väriämpötila                                    | 2700 K             |
| Värintoistoindeksi (Ra-indeksi)                 | 100                |
| Valon väri                                      | 1027               |
| Väriaadun tasaisuus (SDCM)                      | ≤6 sdcn            |
| UV-suojattu                                     | Kyllä              |



349642\_HAL\_NV\_UVS

Valotekniset tiedot

|                |         |
|----------------|---------|
| Käynnistysaika | < 0.2 s |
|----------------|---------|

MITAT JA PAINO



|                   |          |
|-------------------|----------|
| Kokonaispituus    | 41.00 mm |
| Halkaisija        | 13,00 mm |
| Suurin halkaisija | 13 mm    |
| Tuotteen paino    | 3,2 g    |

### LÄMPÖTILAT JA KÄYTTÖOLOSUHTEET

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Käyttöympäristön lämpötila-alue     | -20...+300 °C |
| Tc-mittauspisteen enimmäislämpötila | 300 °C        |

### Käyttöikä

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| Käyttöikä L70/B50 @ 25 °C | 2000 h |
| Kytkenäkertojen määrä     | 8000   |

### MUUT LISÄTIEDOT

|                             |                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kanta (standardin mukainen) | G9                                                                                                                                                                                                      |
| Elohopean määrä             | 0.0 mg                                                                                                                                                                                                  |
| Elohopeavapaa               | Kyllä                                                                                                                                                                                                   |
| Muoto / malli               | Putki                                                                                                                                                                                                   |
| Tuotehuomautus              | Heat-resistant above 300 °C / Lamppu soveltuu uuneihin, joissa on itsepuhdistustoiminto korkeassa lämpötilassa. (Lamppu on sammutettava! Suurin käyttölämpötila 450 °C) / Vain suojattuihin valaisimiin |

### MUUT OMINAISUUDET

|               |                     |
|---------------|---------------------|
| Himmennettävä | Kyllä <sup>1)</sup> |
|---------------|---------------------|

<sup>1)</sup> Tarkista himmentimen yhteensopivuus osoitteessa [ledvance.com/compatibility](https://www.ledvance.com/compatibility)

### SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT

|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| Energiatehokkuusluokka | G <sup>1)</sup> |
| Energiankulutus        | 25.00 kWh/1000h |
| Standardit             | CE / EAC / UKCA |

<sup>1)</sup> Energiatehokkuusluokka (EEC) asteikolla: A (korkein tehokkuus) - G (pienin tehokkuus)

Maakohtaiset kategorioinnit

|              |                |
|--------------|----------------|
| Tilausnumero | 66725 OVEN 25W |
|--------------|----------------|

LOGISTISET TIEDOT

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| Varastointilämpötila | -20...+85 °C |
|----------------------|--------------|

Energiamerkintä tiedot EU 2019/2015 -mukaisesti

|                                           |              |
|-------------------------------------------|--------------|
| Käytetty valaistusteknologia              | HL           |
| Ympärisäteilevä vai suunnattu             | NDLS         |
| Verkkojännite tai muu jännite             | MLS          |
| Valonlähteen kanta (tai muu liitântätapa) | G9           |
| Yhdistetty valonlähde (CLS)               | Ei           |
| Värisäädettävä valonlähde                 | Ei           |
| Pinnoite                                  | Ei           |
| Suurluminanssinen valonlähde              | Ei           |
| Häikäisysoja                              | Ei           |
| Väriämpötila                              | SINGLE_VALUE |
| Tehonkulutus valmiustilassa               | 0.0 W        |
| Vastaavan perinteisen valonlähteen teho   | Ei           |
| Pituus                                    | 41,00 mm     |
| Korkeus (sis. sylinterivalaisimet)        | 13.00 mm     |
| Leveys (sis. pyöreät valaisimet)          | 13.00 mm     |
| Värikoordinaatti x                        | 0.460        |
| Värikoordinaatti y                        | 0.410        |
| R9 värintoistoindeksi                     | 100          |
| Vastaava säteilykulma                     | SPHERE_360   |
| Vikaantumisosuus                          | 0.85         |
| EPREL ID-tunniste                         | 2194497      |
| Mallinumero                               | AC68760      |

Turvallisuustiedot

- Älä koske lamppuun, jos se on rikki.
- Ei saa käyttää, jos ulompi lamppu on viallinen.
- Lamppua saa käyttää vain suljetussa valaisimessa.
- Ei suunniteltu korvaamaan kotitalouksien tavanomaista valaistusta.

LATAUKSET

| Dokumentit ja sertifikaatit                                                       |                                      | Dokumentin nimi                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|
|   | Vaatimustenmukaisuusvakuutukset      | HALOGEN HALOPIN OVEN lamp 230V G9 |
|   | Vaatimustenmukaisuusvakuutukset UKCA | HALOGEN HALOPIN OVEN lamp 230V G9 |
| Valonjakotiedostot                                                                |                                      | Dokumentin nimi                   |
|  | Spektritehon jakautuminen            | 349642_HAL_NV_UVS                 |

LOGISTISET TIEDOT

| Tuotekoodi    | Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö) | Mitat (pituus x leveys x korkeus) | Kokonaispaino | Lukumäärä |
|---------------|------------------------------|-----------------------------------|---------------|-----------|
| 4099854491818 | Yksikköpakkaus 2             | 20 mm x 49 mm x 95 mm             | 15.40 g       | 0.09 dm³  |
| 4099854491825 | Kuljetuslaatikko 20          | 119 mm x 109 mm x 104 mm          | 189.00 g      | 1.35 dm³  |
| 4099854491832 | Kuljetuslaatikko 160         | 256 mm x 236 mm x 237 mm          | 1882.00 g     | 14.32 dm³ |

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.