

TUOTESELOSTE

HALOSTAR SST 2000 14 W 12 V G4

HALOSTAR® SUPERSTAR 2000 | Pienoisjännitteiset halogeenilamput pistokannalla



Käyttökohteet

- Yleisvalaistus
- Keittiövalaistus
- Lukuvalo
- Sisäänkäyntivalaistus
- Myymälät
- Ravintolat, hotellit ja muut edustavat sovellukset
- Toimistot, julkiset rakennukset

Tuote-edut

- Kirkas korostusvalaistus
- Merkittävästi pienemmät CO₂-päästöt
- Suuri valotehokkuus vakiolamppuihin verrattuna
- Uskomattoman pienet mitat uusien vallankumouksellisia valaisinsuunnitelmia varten
- Hyväksytty käytettäväksi avoimissa valaisimissa (IEC 60598-1)
- UV-suodatin

Tuoteominaisuudet

- Keskimääräinen kestoikä: 2 000 h
- 100 % himmennettävissä
- Värintoistoindeksi R_a: 100
- Kanta: G4, GY6.35




TEKNISET TIEDOT

SÄHKÖTEKNISET TIEDOT

Nimellisteho	14 W
Rakenteellinen teho	14.00 W
Nimellisjännite	12 V
Vastaavan perinteisen valonlähteen teho	25 W
Tehokerroin (cos ϕ)	1,00

Fotometriset tiedot

Valovirta	210 lm
Valotehokkuus	15 lm/W
Valon väri (EN 12464-1)	Lämpimän valkoinen
Väriämpötila	2900 K
Värintoistoindeksi (Ra-indeksi)	100
Valon väri	1029



349642_HAL_NV_UVS

Valotekniset tiedot

Käynnistysaika	0 s
----------------	-----

MITAT JA PAINO

Kokonaispituus	33.00 mm
Valopisteen etäisyys kannasta (LCL)	22,0 mm
Halkaisija	10,0 mm
Tuotteen paino	1,2 g

MUUT LISÄTIEDOT

Kanta (standardin mukainen)	G4
-----------------------------	----

Elohopeavapaa	Kyllä
Muoto / malli	Putki

MUUT OMINAISUUDET

Himmennettävä	Kyllä
Polttoasento	Mikä tahansa

SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT

Energiatehokkuusluokka	G
Energiankulutus	14.00 kWh/1000h

Maakohtaiset kategorioinnit

International Lamp Coding System	HSGST/UB-14-12-G4
Tilausnumero	67422 ECO ST

Energiamerkintä tiedot EU 2019/2015 -mukaisesti

Käytetty valaistusteknologia	OTHER
Ympärisäteilevä vai suunnattu	NDLS
Verkkojännite tai muu jännite	NMLS
Valonlähteen kanta (tai muu liitântätapa)	G4
Yhdistetty valonlähde (CLS)	Ei
Värisäädettävä valonlähde	Ei
Pinnoite	Ei
Suurluminanssinen valonlähde	Ei
Häikäisysoja	Ei
Väriämpötila	SINGLE_VALUE
Vastaavan perinteisen valonlähteen teho	Ei
Pituus	33,00 mm
Korkeus (sis. sylinterivalaisimet)	10,0 mm
Leveys (sis. pyöreät valaisimet)	10,0 mm
Värikoordinaatti x	0.444
Värikoordinaatti y	0.406
Vastaava säteilykulma	SPHERE_360
EPREL ID-tunniste	714443

Turvallisuustiedot

– Älä koske lamppuun, jos se on rikki.

- Ei saa käyttää, jos ulompi lamppu on viallinen.
- Lamppua saa käyttää vain suljetussa valaisimessa.

LATAUKSET

Dokumentit ja sertifikaatit		Dokumentin nimi
	Vaatimustenmukaisuusvakuutukset	CE Declaration HAL LOW VOLT
Valonjakotiedostot		Dokumentin nimi
	Spektritehon jakautuminen	349642_HAL_NV_UVS

LOGISTISET TIEDOT

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Kokonaispaino	Lukumäärä
4008321990181	Blisteri 1	119 mm x 25 mm x 98 mm	6.33 g	0.29 dm³
4052899195271	Blisteri 2	140 mm x 120 mm x 14 mm	13.40 g	0.24 dm³
4008321990198	Kuljetuslaatikko 10	164 mm x 130 mm x 148 mm	202.10 g	3.16 dm³
4052899195288	Kuljetuslaatikko 20	164 mm x 148 mm x 130 mm	187.00 g	3.16 dm³

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.