

TUOTESELOSTE

HALOSTAR SST 2000 35 W 12 V GY6.35

HALOSTAR® SUPERSTAR 2000 | Pienoisjännitteiset halogeenilamput pistokannalla



Käyttökohteet

- Yleisvalaistus
- Keittiövalaistus
- Lukuvalo
- Sisäänkäyntivalaistus
- Myymälät
- Ravintolat, hotellit ja muut edustavat sovellukset
- Toimistot, julkiset rakennukset

Tuote-edut

- Kirkas korostusvalaistus
- Merkittävästi pienemmät CO₂-päästöt
- Suuri valotehokkuus vakiolamppuihin verrattuna
- Uskomattoman pienet mitat uusien vallankumouksellisia valaisinsuunnitelmia varten
- Hyväksytty käytettäväksi avoimissa valaisimissa (IEC 60598-1)
- UV-suodatin

Tuoteominaisuudet

- Keskimääräinen kestoikä: 2 000 h
- 100 % himmennettävissä
- Värintoistoindeksi R_a: 100
- Kanta: G4, GY6.35




TEKNISET TIEDOT

SÄHKÖTEKNISET TIEDOT

Nimellisteho	35 W
Rakenteellinen teho	35.00 W
Nimellisjännite	12 V
Vastaavan perinteisen valonlähteen teho	50 W
Tehokerroin (cos ϕ)	1,00

Fotometriset tiedot

Valovirta	580 lm
Valotehokkuus	16 lm/W
Valon väri (EN 12464-1)	Lämpimän valkoinen
Väriämpötila	3000 K
Värintoistoindeksi (Ra-indeksi)	100
Valon väri	1030



349642_HAL_NV_UVS

Valotekniset tiedot

Käynnistysaika	0 s
----------------	-----

MITAT JA PAINO

Kokonaispituus	44.00 mm
Valopisteen etäisyys kannasta (LCL)	30,0 mm
Halkaisija	12,0 mm
Tuotteen paino	2,2 g

MUUT LISÄTIEDOT

Kanta (standardin mukainen)	GY6.35
-----------------------------	--------

Elohopeavapaa	Kyllä
Muoto / malli	Putki

MUUT OMINAISUUDET

Himmennettävä	Kyllä
Polttoasento	Mikä tahansa

SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT

Energiatehokkuusluokka	G
Energiankulutus	35.00 kWh/1000h

Maakohtaiset kategorioinnit

International Lamp Coding System	HSGST/UB-35-12-GY6.35-30
Tilausnumero	67433 ECO ST

Energiamerkintä tiedot EU 2019/2015 -mukaisesti

Käytetty valaistusteknologia	OTHER
Ympärisäteilevä vai suunnattu	NDLS
Verkkojännite tai muu jännite	NMLS
Valonlähteen kanta (tai muu liitântätapa)	GY6.35
Yhdistetty valonlähde (CLS)	Ei
Värisäädettävä valonlähde	Ei
Pinnoite	Ei
Suurluminanssinen valonlähde	Ei
Häikäisysoja	Ei
Väriämpötila	SINGLE_VALUE
Vastaavan perinteisen valonlähteen teho	Ei
Pituus	44,00 mm
Korkeus (sis. sylinterivalaisimet)	12.0 mm
Leveys (sis. pyöreät valaisimet)	12.0 mm
Värikoordinaatti x	0.437
Värikoordinaatti y	0.404
Vastaava säteilykulma	SPHERE_360
EPREL ID-tunniste	714445

Turvallisuustiedot

– Älä koske lamppuun, jos se on rikki.

- Ei saa käyttää, jos ulompi lamppu on viallinen.
- Lamppua saa käyttää vain suljetussa valaisimessa.

LATAUKSET

Dokumentit ja sertifikaatit		Dokumentin nimi
	Vaatimustenmukaisuusvakuutukset	CE Declaration HAL LOW VOLT

Valonjakotiedostot		Dokumentin nimi
	Spektritehon jakautuminen	349642_HAL_NV_UVS

LOGISTISET TIEDOT

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Kokonaispaino	Lukumäärä
4008321990228	Blisteri 1	140 mm x 17 mm x 120 mm	13.51 g	0.29 dm ³
4052899195318	Blisteri 2	140 mm x 120 mm x 14 mm	15.40 g	0.24 dm ³
4008321990235	Kuljetuslaatikko 10	164 mm x 130 mm x 148 mm	212.10 g	3.16 dm ³
4052899195325	Kuljetuslaatikko 20	164 mm x 148 mm x 130 mm	205.00 g	3.16 dm ³

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.