

TUOTESELOSTE HALOSTAR ST 50 W 12 V GY6.35

HALOSTAR® STAR | Pienoisjännitteiset halogeenilamput pistokannalla



Käyttökohteet

- Keittiövalaistus
- Peilivalaistus
- Lukuvalo
- Sisäänkäyntivalaistus
- Myymälät
- Ravintolat, hotellit ja muut edustavat sovellukset
- Toimistot, julkiset rakennukset

Tuote-edut

- Kirkas korostusvalo
- Uskomattoman pienet mitat uusien vallankumouksellisten valaisinsuunnitelmien varten
- Hyväksytty käytettäväksi avoimissa valaisimissa (IEC 60598-1)
- UV-suodatin

Tuoteominaisuudet

- Keskimääräinen kestoikä: 2 000 h
- 100 % himmennettävissä
- Värintoistoindeksi R_a: 100
- Kanta: G4, GY6.35




TEKNISET TIEDOT

SÄHKÖTEKNISET TIEDOT

Nimellisteho	50 W
Rakenteellinen teho	50.00 W
Nimellisjännite	12 V

Fotometriset tiedot

Valovirta	910 lm
Valotehokkuus	18 lm/W
Valon väri (EN 12464-1)	Lämpimän valkoinen
Väriämpötila	2950 K
Värintoistoindeksi (Ra-indeksi)	100
Valon väri	1029
UV-suojattu	Kyllä



349642_HAL_NV_UVS

Valotekniset tiedot

Käynnistysaika	0.0 s
----------------	-------

MITAT JA PAINO

Kokonaispituus	44.00 mm
Valopisteen etäisyys kannasta (LCL)	30,0 mm
Halkaisija	12,00 mm
Tuotteen paino	2,2 g

Käyttöikä

Kytkenäkertojen määrä	50000
-----------------------	-------

MUUT LISÄTIEDOT

Kanta (standardin mukainen)	GY6.35
Elohopeavapaa	Kyllä

MUUT OMINAISUUDET

Himmennettävä	Kyllä
Polttoasento	Mikä tahansa

SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT

Energiatehokkuusluokka	G
Energiankulutus	50.00 kWh/1000h

Maakohtaiset kategorioinnit

International Lamp Coding System	HSGST/C/UB-50-12-GY6,35-12/30
Tilausnumero	64440 ST

Energiamerkintä tiedot EU 2019/2015 -mukaisesti

Käytetty valaistusteknologia	OTHER
Ympärisäteilevä vai suunnattu	NDLS
Verkkojännite tai muu jännite	NMLS
Valonlähteen kanta (tai muu liitäntätapa)	GY6.35
Yhdistetty valonlähde (CLS)	Ei
Värisäädettävä valonlähde	Ei
Pinnoite	Ei
Suurluminanssinen valonlähde	Ei
Häikäisysoja	Ei
Värilämpötila	SINGLE_VALUE
Vastaavan perinteisen valonlähteen teho	Ei
Pituus	44,00 mm
Korkeus (sis. sylinterivalaisimet)	12.00 mm
Leveys (sis. pyöreät valaisimet)	12.00 mm
Värikoordinaatti x	0.444
Värikoordinaatti y	0.406
Vastaava säteilykulma	SPHERE_360
EPREL ID-tunniste	714472
Mallinumero	AC35301

Turvallisuustiedot

- Älä koske lamppuun, jos se on rikki.
- Ei saa käyttää, jos ulompi lamppu on viallinen.
- Lamppua saa käyttää vain suljetussa valaisimessa.

LATAUKSET

Dokumentit ja sertifikaatit		Dokumentin nimi
	Vaatimustenmukaisuusvakuutukset	CE Declaration HAL LOW VOLT

Valonjakotiedostot		Dokumentin nimi
	Spektritehon jakautuminen	349642_HAL_NV_UVS

LOGISTISET TIEDOT

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Kokonaispaino	Lukumäärä
4008321202161	Blisteri 2	140 mm x 12 mm x 73 mm	15.13 g	0.12 dm³
4008321202178	Kuljetuslaatikko 20	164 mm x 130 mm x 148 mm	221.14 g	3.16 dm³

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.