

TUOTESELOSTE

DULUX L 18 W/6500 K 2G11

OSRAM DULUX® L LUMILUX® | Loistelamput 4-pinnisellä 2G11-kannalla kuristimelle ja elektroniselle liitäntälaitteelle



Käyttökohteet

- Toimistot, julkiset rakennukset
- Myymälät
- Supermarketit ja tavaratalot
- Hotellit, ravintolat
- Teollisuus

Tuote-edut

- Pituus vajaa puolet putkiloistelamppujen pituudesta

Tuoteominaisuudet

- Lyhyt ja kompakti nastakantalamppu kaksoisputkilla
- 4-napainen 2G11-pistokanta
- Himmennettävissä (1...100 % QUICKTRONIC® QT i DALI/DIM:llä)
- Hyvä värintoistoindeksi



TEKNISET TIEDOT

SÄHKÖTEKNISET TIEDOT

Nimellisteho	18 W
Rakenteellinen teho	18.00 W

Fotometriset tiedot

Valovirta	1140 lm
Väriämpötila	6500 K
Värintoistoindeksi (Ra-indeksi)	80...89
Valon väri	865
Valovirran aleneman kerroin 2 000	0.84
Valovirran aleneman kerroin 4 000	0.81
Valovirran aleneman kerroin 6 000	0.79
Valovirran aleneman kerroin 8 000	0.77
Valovirran aleneman kerroin 12 000	0.76
Valovirran aleneman kerroin 16 000	0.73
Valovirran aleneman kerroin 20 000	0.72
Nimellinen lampun valotehokkuus	63 lm/W

MITAT JA PAINO

Kokonaispituus	214.50 mm
Halkaisija	16,00 mm
Putken halkaisija	17,5 mm
Suurin halkaisija	17 mm
Tuotteen paino	55,00 g

LÄMPÖTILAT JA KÄYTTÖOLOSUHTEET

Suurin valovirta	25.0 °C
------------------	---------

Käyttöikä

Hyötypolttoikä	13000 h ¹⁾
Lampun eliniän kerroin 2 000 h	0.99
Lampun eliniän kerroin 4 000 h	0.99
Lampun eliniän kerroin 6 000 h	0.99
Lampun eliniän kerroin 8 000 h	0.99
Lampun eliniän kerroin, 12 000 h	0.95

Lampun eliniän kerroin 16 000 h	0.81
Lampun eliniän kerroin 20 000 h [PICOS]	0.50
Käyttötila LLMF/LSF	HF

1) Elektroninen liitälaitte esilämmitys-toinnolla

MUUT LISÄTIEDOT

Kanta (standardin mukainen)	2G11
Elohopean määrä	2.3 mg
Tuotehuomautus	Sopii yhteensopivalle elektroniselle liitälaitteelle ja kuristinkäyttöön

MUUT OMINAISUUDET

soveltuu sisäkäyttöön	Kyllä
-----------------------	-------

SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT

Energiatehokkuusluokka	G
Energiankulutus	19.80 kWh/1000h

Maakohtaiset kategoriointit

Tilausnumero	DULUX L 18W/865
--------------	-----------------

Energiamerkintä tiedot EU 2019/2015 -mukaisesti

Valonlähteen kanta (tai muu liitälaitetapa)	2G11
Pituus	217,00 mm
Korkeus (sis. sylinterivalaisimet)	16.00 mm
Leveys (sis. pyöreät valaisimet)	16.00 mm

Tekniset varusteet

- Sopii vakio-ohjaimiin ja sytyttimiin
- Sopii käytettäväksi elektronisella ja perinteisellä ohjaimella

Turvallisuustiedot

- Siinä tapauksessa, että lamppu rikkoutuu: www.ledvance.fi/rikkoutunut-lamppu

LOGISTISET TIEDOT

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Kokonaispaino	Lukumäärä
4052899306042	Yksikköpakkaus 1	46 mm x 27 mm x 246 mm	72.00 g	0.31 dm ³
4052899306059	Kuljetuslaatikko 10	260 mm x 136 mm x 103 mm	807.00 g	3.64 dm ³

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

Referenssit ja linkit

– Katso lisätietoja järjestelmätakuusta sekä sen ehdoista osoitteesta www.ledvance.com/system-guarantee

VASTUUVAPLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.