

TUOTESELOSTE HQI-T 2000 W/N/I

POWERSTAR HQI®-T 1000...2000 W | Monimetallilamput suljettuihin valaisimiin



Käyttökohteet

- Tehtaat ja työpajat
- Urheiluhallit ja monitoimihallit
- Teolliset asennukset
- Lentokentät
- Satamat ja satama-alueet
- Ratapihat, konttiterminaalit
- Hyväksytty käytettäväksi vain koteloituissa valaisimissa
- Ulkokäyttöön vain soveltuvissa ulkovalaisimissa

Tuote-edut

- Suuri tehokkuus
- E40-ruuvikanta lampun yksinkertaiseen käsittelyyn
- UV-arvot UV-suodattimen ansiosta oleellisesti IEC 61167:n mukaisten sallittujen maksimikynnysten alapuolella

Tuoteominaisuudet

- POWERSTAR®-kvartsiteknologia
- Valon värit: neutraali valkoinen (N), päivänvalo (D)



TEKNISET TIEDOT

SÄHKÖTEKNISET TIEDOT

Nimellisteho	2000 W
Nimellisjännite	235 V
Käynnistysjännite	0.23 kVp
Toimintatapa	Perinteinen magneettinen kuristin ilman sytytintä
Nimellisvirta	8800 mA
Kompensointikondensaattori 50 Hz	37 µF

Fotometriset tiedot

Valovirta	200000 lm
Valotehokkuus	103 lm/W
Valon väri (EN 12464-1)	Neutraalin valkoinen
Väriämpötila	4300 K
Värintoistoindeksi (Ra-indeksi)	60
Valon väri	643
Valovirran aleneman kerroin 2 000	0.91
Valovirran aleneman kerroin 4 000	0.84
Valovirran aleneman kerroin 6 000	0.80
Valovirran aleneman kerroin 8 000	0.76
Nimellinen lampun valotehokkuus	102 lm/W
UV-suojattu	Kyllä

MITAT JA PAINO

Kokonaispituus	430.00 mm
Pituus	430,00 mm
Valopisteen etäisyys kannasta (LCL)	265,0 mm
Halkaisija	106,00 mm
Tuotteen paino	530,3 g

LÄMPÖTILAT JA KÄYTTÖOLOSUHTEET

Korkein sallittu ulkokuvun lämpötila	500 °C
Korkein sallittu kannan lämpötila	250 °C

Käyttöikä

Lampun eliniän kerroin 2 000 h	0.99
--------------------------------	------

Lampun eliniän kerroin 4 000 h	0.95
Lampun eliniän kerroin 6 000 h	0.82
Lampun eliniän kerroin 8 000 h	0.62
Käyttöikä B50	9000 h

MUUT LISÄTIEDOT

Kanta (standardin mukainen)	E40
Elohopean määrä	243.0 mg
Muoto / malli	Kirkas
Tuotehuomautus	Ei yleisvalaistukseen / Käytetään ilman ulkoista sytytintä

MUUT OMINAISUUDET

Himmennettävä	Ei
Polttoasento	p30
Valaisimen tulee olla suljettu	Kyllä
Kuumasytytys	Ei

SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT

Energiankulutus	2150.50 kWh/1000h
-----------------	-------------------

Maakohtaiset kategorioinnit

International Lamp Coding System	MT-2000/42/2B-E/I-E40-100/430/P30
Tilausnumero	HQI-T 2000W/N/I

LATAUKSET

Dokumentit ja sertifikaatit		Dokumentin nimi
	Vaatimustenmukaisuusvakuutukset	EC Declaration of Conformity - 2021 9C1-4082707-EN-00 - HQI 1000W-2000W
	Sertifikaatit	EAC RU C-DE.AYA46.B.16087_20 13.10.2020-12.10.2025 Rostest-Moskva - MH single capped
	Sertifikaatit	EAC N RU D-DE.MU62.B.00932_20 06.03.2020-05.03.2025 Prommash Test - MH
Valonjakotiedostot		Dokumentin nimi
	Spektritehon jakautuminen	384078_HQI_T_N_E40

LOGISTISET TIEDOT

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Kokonaispaino	Lukumäärä
4008321665379	Kääre 1	465 mm x 130 mm x 130 mm	725.30 g	7.86 dm ³
4008321665386	Kuljetuslaatikko 4	275 mm x 270 mm x 525 mm	3525.20 g	38.98 dm ³

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.