

TUOTESELOSTE

L 8 W/827

LUMILUX® T5 Short | Lyhyet T5 (16 mm) -loistelamput G5-kannalla



Käyttökohteet

- Myymälät
- Supermarketit ja tavaratalot
- Julkiset rakennukset

Tuote-edut

- Ihanteellinen luovan valaistuksen ja koristelun kustannustehokkaaseen toteutukseen

Tuoteominaisuudet

- Hyvä värintoistoindeksi




TEKNISET TIEDOT

SÄHKÖTEKNISET TIEDOT

Nimellisteho	8 W
Rakenteellinen teho	7.50 W
Nimellisjännite	56 V
Nimellisvirta	0,15 A

Fotometriset tiedot

Valovirta	420 lm
Valotehokkuus	56 lm/W
Valon väri (EN 12464-1)	LUMILUX INTERNA
Väriämpötila	2700 K
Värintoistoindeksi (Ra-indeksi)	≥80
Valon väri	827
Valovirran aleneman kerroin 2 000	0.80
Valovirran aleneman kerroin 4 000	0.74
Valovirran aleneman kerroin 6 000	0.71
Valovirran aleneman kerroin 8 000	0.69



349636_FL_827

MITAT JA PAINO

Kokonaispituus	302.50 mm
Pituus sis. kannan ilman liitoskontakteja	288,00 mm
Halkaisija	16,0 mm
Putken halkaisija	16 mm
Tuotteen paino	25,71 g

Käyttöikä

Hyötypolttoikä	5600 h ¹⁾
Lampun eliniän kerroin 2 000 h	0.99
Lampun eliniän kerroin 4 000 h	0.99
Lampun eliniän kerroin 6 000 h	0.95
Lampun eliniän kerroin 8 000 h	0.81
Käyttöikä B50	10000 h

¹⁾ Elektroninen liitäntälaite esilämmitys-toiminnolla

MUUT LISÄTIEDOT

Kanta (standardin mukainen)	G5
Elohopean määrä	2.9 mg

MUUT OMINAISUUDET

Himmennettävä	Kyllä
---------------	-------

SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT

Energiatehokkuusluokka	G
Energiankulutus	8.00 kWh/1000h

Maakohtaiset kategorioinnit

International Lamp Coding System	FD-8/827-E-G5-16/288
Tilausnumero	L 8W/827

Energiamerkintä tiedot EU 2019/2015 -mukaisesti

Käytetty valaistusteknologia	OTHER_FL
Ympärisäteilevä vai suunnattu	NDLS
Verkkojännite tai muu jännite	NMLS
Valonlähteen kanta (tai muu liitäntätapa)	G5
Yhdistetty valonlähde (CLS)	Ei
Värisäädettävä valonlähde	Ei
Pinnoite	Ei
Suurluminanssinen valonlähde	Ei
Häikäisysuoja	Ei
Värilämpötila	SINGLE_VALUE
Vastaavan perinteisen valonlähteen teho	Ei
Pituus	302,50 mm
Korkeus (sis. sylinterivalaisimet)	16,0 mm

Leveys (sis. pyöreät valaisimet)	16,0 mm
Värikoordinaatti x	0,463
Värikoordinaatti y	0,420
Vastaava säteilykulma	SPHERE_360
EPREL ID-tunniste	546314
Mallinumero	AC34081

Turvallisuustiedot

– Siinä tapauksessa, että lamppu rikkoutuu: www.ledvance.fi/rikkoutunut-lamppu

LATAUKSET

Dokumentit ja sertifikaatit		Dokumentin nimi
	Vaatimustenmukaisuusvakuutukset	EC Declaration of Conformity - 2021 9C1-4077894-EN-00 - T5 SHORT
	Sertifikaatit	EAC N RU D-DE.MU62.B.00801_20 02.03.2020-01.03.2025 Prommash Test - FL
	Sertifikaatit	EAC RU C-DE HA10.B.00671 16 08 2018 15 07 2023 Expert Sertifikaciya FL

Valonjakotiedostot		Dokumentin nimi
	Spektritehon jakautuminen	349636_FL_827

LOGISTISET TIEDOT

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Kokonaispaino	Lukumäärä
4050300008943	Hihapakkaus 1	19 mm x 19 mm x 304 mm	36.00 g	0.11 dm³
4050300608006	Kuljetuslaatikko 25	316 mm x 103 mm x 109 mm	973.10 g	3.55 dm³

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.