

## TUOTESELOSTE

### Emergency Lighting 6 W/840

LUMILUX® T5 Short EL | Lyhyet T5 (16 mm) -loistelamput G5-kannalla turvavalaisimiin



#### Käyttökohteet

- Julkiset rakennukset
- Teollisuus
- Myymälät
- Supermarketit ja tavaratalot

#### Tuote-edut

- Optimoitu hätätehokäyttöön

#### Tuoteominaisuudet

- Sopii hätätehokäyttöön
- Hyvä värintoistoindeksi




## TEKNISET TIEDOT

## SÄHKÖTEKNISET TIEDOT

|                     |        |
|---------------------|--------|
| Nimellisteho        | 6 W    |
| Rakenteellinen teho | 6.00 W |
| Nimellisjännite     | 42 V   |
| Nimellisvirta       | 0,16 A |

## Fotometriset tiedot

|                                   |                          |
|-----------------------------------|--------------------------|
| Valovirta                         | 300 lm                   |
| Valotehokkuus                     | 50 lm/W                  |
| Valon väri (EN 12464-1)           | LUMILUX viileä valkoinen |
| Väriämpötila                      | 4000 K                   |
| Värintoistoindeksi (Ra-indeksi)   | ≥80                      |
| Valon väri                        | 840                      |
| Valovirran aleneman kerroin 2 000 | 0.80                     |
| Valovirran aleneman kerroin 4 000 | 0.74                     |
| Valovirran aleneman kerroin 6 000 | 0.71                     |
| Valovirran aleneman kerroin 8 000 | 0.69                     |



349615\_FL\_840

## MITAT JA PAINO

|                                           |           |
|-------------------------------------------|-----------|
| Kokonaispituus                            | 226.30 mm |
| Pituus sis. kannan ilman liitoskontakteja | 212,00 mm |
| Halkaisija                                | 16,00 mm  |
| Putken halkaisija                         | 16 mm     |
| Tuotteen paino                            | 20,02 g   |

## Käyttöikä

|                                |         |
|--------------------------------|---------|
| Hyötypolttoikä                 | 4500 h  |
| Lampun eliniän kerroin 2 000 h | 0.99    |
| Lampun eliniän kerroin 4 000 h | 0.99    |
| Lampun eliniän kerroin 6 000 h | 0.95    |
| Lampun eliniän kerroin 8 000 h | 0.81    |
| Käyttöikä B50                  | 10000 h |

MUUT LISÄTIEDOT

|                             |                                           |
|-----------------------------|-------------------------------------------|
| Kanta (standardin mukainen) | G5                                        |
| Elohopean määrä             | 2.9 mg                                    |
| Muoto / malli               | T5 poistumistievalo lyhyt, G5 kanta Basic |
| Tuotehuomautus              | T5 Short turvavalaistukseen               |

MUUT OMINAISUUDET

|               |       |
|---------------|-------|
| Himmennettävä | Kyllä |
|---------------|-------|

SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT

|                 |                |
|-----------------|----------------|
| Energiankulutus | 6.00 kWh/1000h |
| Standardit      | CE / UKCA      |

Maakohtaiset kategorioinnit

|              |             |
|--------------|-------------|
| Tilausnumero | L 6W/840 EL |
|--------------|-------------|

Energiamerkintä tiedot EU 2019/2015 -mukaisesti

|                                           |           |
|-------------------------------------------|-----------|
| Käytetty valaistusteknologia              | OTHER_FL  |
| Ympärisäteilevä vai suunnattu             | NDLS      |
| Verkkojännite tai muu jännite             | NMLS      |
| Valonlähteen kanta (tai muu liitäntätapa) | G5        |
| Yhdistetty valonlähde (CLS)               | Ei        |
| Värisäädettävä valonlähde                 | Ei        |
| Pinnoite                                  | Ei        |
| Suurluminanssinen valonlähde              | Ei        |
| Häikäisysoja                              | Ei        |
| Vastaavan perinteisen valonlähteen teho   | Ei        |
| Pituus                                    | 226,30 mm |
| Korkeus (sis. sylinterivalaisimet)        | 16.00 mm  |
| Leveys (sis. pyöreät valaisimet)          | 16.00 mm  |

|                       |            |
|-----------------------|------------|
| Värikoordinaatti x    | 0.380      |
| Värikoordinaatti y    | 0.380      |
| Vastaava säteilykulma | SPHERE_360 |

Turvallisuustiedot

– Siinä tapauksessa, että lamppu rikkoutuu: [www.ledvance.fi/rikkoutunut-lamppu](http://www.ledvance.fi/rikkoutunut-lamppu)

LATAUKSET

| Dokumentit ja sertifikaatit                                                       |                                      | Dokumentin nimi |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------|
|  | Vaatimustenmukaisuusvakuutukset      | L 840 EL        |
|  | Vaatimustenmukaisuusvakuutukset UKCA | L 840 EL        |

| Valonjakotiedostot                                                                 |                           | Dokumentin nimi |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------|
|  | Spektritehon jakautuminen | 349615_FL_840   |

LOGISTISET TIEDOT

| Tuotekoodi    | Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö) | Mitat (pituus x leveys x korkeus) | Kokonaispaino | Lukumäärä |
|---------------|------------------------------|-----------------------------------|---------------|-----------|
| 4099854107672 | Hihapakkaus<br>1             | 19 mm x 19 mm x 227 mm            | 26.00 g       | 0.08 dm³  |
| 4099854107689 | Kuljetuslaatikko<br>25       | 247 mm x 103 mm x 109 mm          | 712.00 g      | 2.77 dm³  |

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.