



TUOTESELOSTE FC 22 W/6500 K

LUMILUX® T5 FC® | T5 (16 mm) -rengasloistelamput 2GX13-kannalla



Käyttökohteet

- Julkiset rakennukset
- Toimistot
- Ravintolat
- Teollisuus
- Myymälät
- Supermarketit ja tavaratalot
- Hotellit

Tuote-edut

- Erinomainen yhdenmukainen valaistus ilman varjoja

Tuoteominaisuudet

- Hyvä värintoistoindeksi
- Yksipäinen pyöreä loistelamppu
- Himmennettävissä




TEKNISET TIEDOT

SÄHKÖTEKNISET TIEDOT

Nimellisteho	22 W
Rakenteellinen teho	23.80 W
Nimellisjännite	75 V
Nimellisvirta	0,3 A

Fotometriset tiedot

Valovirta	1700 lm
Valotehokkuus	71 lm/W
Valon väri (EN 12464-1)	LUMILUX viileä päivänvalo
Väriämpötila	6500 K
Värintoistoindeksi (Ra-indeksi)	≥80
Valon väri	865
Valovirran aleneman kerroin 2 000	0.85
Valovirran aleneman kerroin 4 000	0.83
Valovirran aleneman kerroin 6 000	0.80
Valovirran aleneman kerroin 8 000	0.80
Valovirran aleneman kerroin 12 000	0.75



349641_FL_865

MITAT JA PAINO

Kokonaispituus	240.00 mm
Halkaisija	16,0 mm
Putken halkaisija	16 mm
Tuotteen paino	81,00 g

Käyttöikä

Hyötypolttoikä	8000 h ¹⁾
Lampun eliniän kerroin 2 000 h	0.99
Lampun eliniän kerroin 4 000 h	0.99
Lampun eliniän kerroin 6 000 h	0.98
Lampun eliniän kerroin 8 000 h	0.92
Lampun eliniän kerroin, 12 000 h	0.50
Käyttöikä B50	12000 h

1) Elektroninen liitäntälaite esilämmitys-toiminnolla

MUUT LISÄTIEDOT

Kanta (standardin mukainen)	2GX13
Elohopean määrä	3.0 mg
Tuotehuomautus	Käytettävä ainoastaan elektronisen liitäntälaitteen kanssa

MUUT OMINAISUUDET

Himmennettävä	Kyllä
---------------	-------

SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT

Energiatehokkuusluokka	G
Energiankulutus	24.00 kWh/1000h

Maakohtaiset kategorioinnit

International Lamp Coding System	FSCH-22/865-L/P-2Gx13-16/225
Tilausnumero	FC 22W/865

Energiamerkintä tiedot EU 2019/2015 -mukaisesti

Käytetty valaistusteknologia	OTHER_FL
Ympärisäteilevä vai suunnattu	NDLS
Verkkojännite tai muu jännite	NMLS
Valonlähteen kanta (tai muu liitäntätapa)	2GX13
Yhdistetty valonlähde (CLS)	Ei
Värisäädettävä valonlähde	Ei
Pinnoite	Ei
Suurluminanssinen valonlähde	Ei
Häikäisysoja	Ei
Väriämpötila	SINGLE_VALUE
Vastaavan perinteisen valonlähteen teho	Ei

Pituus	240,00 mm
Korkeus (sis. sylinterivalaisimet)	16,0 mm
Leveys (sis. pyöreät valaisimet)	16,0 mm
Värikoordinaatti x	0,313
Värikoordinaatti y	0,337
Vastaava säteilykulma	SPHERE_360
EPREL ID-tunniste	546402
Mallinumero	AC34177

Tekniset varusteet

- Käytettäväksi yksinomaan elektronisten ohjainten kanssa

Turvallisuustiedot

- Siinä tapauksessa, että lamppu rikkoutuu: www.ledvance.fi/rikkoutunut-lamppu

LATAUKSET

Dokumentit ja sertifikaatit		Dokumentin nimi
	Vaatimustenmukaisuusvakuutukset	EC Declaration of Conformity - 2021 9C1-4077917-EN-00 - T5 FC
	Sertifikaatit	EAC RU C-DE HA10.B.00671 16 08 2018 15 07 2023 Expert Sertifikaciya FL
	Sertifikaatit	EAC N RU D-DE.PA01.B.25780_21 23.07.2021-22.07.2026 - FL Special
Valonjakotiedostot		Dokumentin nimi
	Spektritehon jakautuminen	349641_FL_865

LOGISTISET TIEDOT

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Kokonaispaino	Lukumäärä
4050300528441	Yksikköpakkaus 1	231 mm x 228 mm x 23 mm	128.50 g	1.21 dm³
4050300528458	Kuljetuslaatikko 12	300 mm x 243 mm x 249 mm	1865.00 g	18.15 dm³

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.