

TUOTESELOSTE

HTI DALI 315 DIM

HALOTRONIC® | – Himmennyskomponentit



Tuoteominaisuudet


- DALI trailing-edge phase dimmer
- Dimming of high voltage halogen and incandescent lamps
- Dimming of many common dimmable line voltage LED lamps
- Dimming of electronic transformers
- Standby power consumption: < 0.5 W
- DALI/Touch DIM control signal
- Short-circuit protection, overload protection, overtemperature protection: electronically reversible
- RI suppression: to EN 55015 (A1: 2007)
- Line harmonics according to EN 61000-3-2
- Safety: to EN 61347
- Immunity according to EN 61547
- Device fits also for special applications where dimming below 1 % is required

TEKNISET TIEDOT

SÄHKÖTEKNISET TIEDOT

Nimellisteho	315,00 W
Nimellisjännite	220...240 V
Nimellinen toisiojännite	220...240 V
Syöttöjännitealue	220...240 V
Verkkotaajuus	50 Hz

MITAT JA PAINO



Pituus	153,00 mm
Kiinnitysreikien etäisyys, pituus	146,0 mm
Leveys	54,00 mm
Leveys (sis. pyöreät valaisimet)	54,00 mm
Korkeus	36,00 mm
Korkeus (sis. sylinterivalaisimet)	36,00 mm
Tuotteen paino	137,00 g

VÄRIT JA MATERIAALIT

Tuotteen väri	Harmaa
Koteloinnin materiaali	Muovi
Rungon materiaali	Muovi

LÄMPÖTILAT JA KÄYTTÖOLOSUHTEET

Käyttöympäristön lämpötila-alue	0...+45 °C
Kotelon korkein lämpötila	110 °C
Sallittu ilman kosteusprosentti	5...85 % ¹⁾

¹⁾ Enintään 56 päivää/vuosi 85 %-lla

MUUT LISÄTIEDOT

Kapsuloitu	Ei
------------	----

MUUT OMINAISUUDET

Himmennettävä	Kyllä
Himmennystapa	Vaiheen leikkaus
Himmennysalue	0.1...100 % ¹⁾
Ylikuumenemissuoja	Automaattinen vaihtosuuntaus
Johdon enimmäispituus LED-lampulle tai -moduulille	100 m
Kytkentätapa, lähtö	Ruuviliitos

¹⁾ Riippuu lampun tyypistä (katso www.osram.com/dim)

SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT

Iskunkestävyysluokka	II
Kotelointiluokka	IP20

LOGISTISET TIEDOT

Varastointilämpötila	-40...+85 °C
----------------------	--------------

Tekniset varusteet

- Suitable for all OSRAM HALOTRONIC and ET-PARROT ECGs
- Suitable for all dimmable OSRAM line voltage LED lamps

LATAUKSET

	Dokumentit ja sertifikaatit	Dokumentin nimi
	Käyttöohje / turvallisuusohjeet	341073_HTi DALI 315 DIM Installation Guide
	Vaatimustenmukaisuusvakuutukset	CE Declaration of Conformity 2012_20 LMS HTi DALI 315 DIM_20120807
	EU Data Act	Connected Products and Related Software and Services

LOGISTISET TIEDOT

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Kokonaispaino	Lukumäärä
4008321957344	Yksikköpakkaus 1	213 mm x 49 mm x 49 mm	161.00 g	0.51 dm ³
4008321957351	Kuljetuslaatikko 25	292 mm x 300 mm x 260 mm	4368.00 g	22.78 dm ³

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.