

## TUOTESELOSTE HF LS LI

HF LS LI Sensor | Hämära- ja läsnäolotunnistin, valaisimeen asennus korkeintaan 13 m:n korkeuteen



### Käyttökohteet

- Installation in IP protected luminaires possible
- Corridor lighting control in logistic centers and factory halls
- Areas with high ceilings

### Tuote-edut

- Individual activation/deactivation of light and presence sensor via remote control
- V( $\lambda$ ) corrected light sensor element

### Tuoteominaisuudet

- Light and presence sensor for luminaire installation or attachment
- Presence detection via active radar sensor element
- Function indicator with two-color LED
- Motion detection range adjustable
- Mounting height: 2...13 m
- Light sensor operating range: 20...800 lx (measured at sensor)
- Integrated infrared remote control receiver
- Connection via polarity reversal protected 4p4c socket (RJ10)

## TEKNISET TIEDOT

## SÄHKÖTEKNISET TIEDOT

|                 |        |
|-----------------|--------|
| Nimellisteho    | 0,20 W |
| Nimellisjännite | 6 V    |
| Verkkotaajuus   | 0 Hz   |

## MITAT JA PAINO

|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| Pituus                             | 56,00 mm |
| Leveys                             | 28,00 mm |
| Leveys (sis. pyöreät valaisimet)   | 28.00 mm |
| Korkeus                            | 21,00 mm |
| Korkeus (sis. sylinterivalaisimet) | 21.00 mm |
| Tuotteen paino                     | 22,00 g  |

## VÄRIT JA MATERIAALIT

|               |           |
|---------------|-----------|
| Tuotteen väri | valkoinen |
|---------------|-----------|

## LÄMPÖTILAT JA KÄYTTÖOLOSUHTEET

|                                 |              |
|---------------------------------|--------------|
| Käyttöympäristön lämpötila-alue | -20...+50 °C |
|---------------------------------|--------------|

## MUUT OMINAISUUDET

|                                                 |                                         |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Himmennettävä                                   | Ei                                      |
| Asennuskorkeus enintään                         | 8 m                                     |
| Havaintokulma                                   | 35...80 °                               |
| Asennustapa                                     | Valaisinkiinnitys/Integroitava valaisin |
| Valaistusvoimakkuustunnistimen toimintaetäisyys | 20...800 lx <sup>1)</sup>               |

1) Tunnistimesta suunnilleen mitattuna

## SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT

|                      |      |
|----------------------|------|
| Hyväksyntämerkinnät  | CE   |
| Iskunkestävyysluokka | III  |
| Kotelointiluokka     | IP20 |

## Tekniset varusteet

- Suitable for DALIeco Control unit
- Suitable for DALI Sensor Coupler HF LS LI

## LATAUKSET

| Dokumentit ja sertifikaatit                                                      |                                 | Dokumentin nimi                        |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------|
|  | Käyttöohje / turvallisuusohjeet | 473257_Operating instructions HF LS LI |
|  | Käyttöohje / turvallisuusohjeet | HF LS LI                               |
|  | Vaatimustenmukaisuusvakuutukset | 505227_CE Declaration DALIeco system   |


| CAD/BIM-tiedostot                                                                |                   | Dokumentin nimi  |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|
|  | CAD-tiedot 3D PDF | HF LS LI CAD pdf |

## LOGISTISET TIEDOT

| Tuotekoodi    | Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö) | Mitat (pituus x leveys x korkeus) | Kokonaispaino | Lukumäärä            |
|---------------|------------------------------|-----------------------------------|---------------|----------------------|
| 4052899921481 | Pakkaamaton<br>1             | 55 mm x 22 mm x 27 mm             | 22.00 g       | 0.03 dm <sup>3</sup> |
| 4052899921498 | Kuljetuslaatikko<br>25       | 180 mm x 160 mm x 70 mm           | 680.00 g      | 2.02 dm <sup>3</sup> |

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

## TUOTEPERHEEN LISÄTIEDOT



## VASTUUVAPAAUSLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.