

TUOTESELOSTE DALI Highbay Adapter

DALI Highbay Adapter | Valonohjausjärjestelmien ohjainyksiköt



Käyttökohteet

- Industry
- Production halls
- Sports halls
- Logistic centers
- Areas with high ceilings
- Connection of light and presence sensors in DALI systems
- Suitable for indoor installations
- Production and assembly facilities
- Open-plan offices, corridors and storage rooms
- Corridors
- Strip lighting in factory halls

Tuote-edut

- Sensor integration in DALI
- Embedding of HIGH BAY and VISION motion sensors into DALI
- Extended terminal section enables mains looping
- Daylight-dependent control with automatic shutdown in adequate daylight
- DALI based light management system integrable into building management systems
- Flexible addressing via DALI

Tuoteominaisuudet

- DALI adapter for HIGH BAY and VISION sensor
- Direct connection to DALI
- Connection via screwless push wire terminals
- Light sensor working range: 20...800 lx (measured at sensor)
- Integrated light sensor
- Suitable for through wiring
- Suitable for daylight-dependent control
- Light regulation for mounting heights of up to 13 m


- Power supply for coupler from DALI
- Integration into BMS systems

TEKNISET TIEDOT

SÄHKÖTEKNISET TIEDOT

Nimellisteho	0,10 W
Nimellisjännite	20 V
Verkkotaajuus	0 Hz

MITAT JA PAINO



Pituus	139,00 mm
Leveys	118,00 mm
Leveys (sis. pyöreät valaisimet)	118,00 mm
Korkeus	37,00 mm
Korkeus (sis. sylinterivalaisimet)	37,00 mm
Tuotteen paino	74,00 g

VÄRIT JA MATERIAALIT

Tuotteen väri	valkoinen
---------------	-----------

LÄMPÖTILAT JA KÄYTTÖOLOSUHTEET

Käyttöympäristön lämpötila-alue	0...+50 °C
---------------------------------	------------

MUUT OMINAISUUDET

Himmennettävä	Ei
Himmennystapa	DALI
Asennuskorkeus enintään	13 m
Asennustapa	Asennus/Katto
Valaistusvoimakkuustunnistimen toimintaetäisyys	20...800 lx ¹⁾

¹⁾ Tunnistimesta suunnilleen mitattuna

SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT

Hyväksyntämerkinnät	CE
Iskunkestävyysluokka	II
Kotelointiluokka	IP20

Tekniset varusteet

- Blind cover included
- Suitable for the DALI Professional light control system

LATAUKSET

Dokumentit ja sertifikaatit		Dokumentin nimi
	Käyttöohje / turvallisuusohjeet	344177_Operating and Mounting Instructions_DALI Highbay Adapter
	Vaatimustenmukaisuusvakuutukset	334811_Declaration of conformity – DALI PRO CONT-4 – DALI PRO PB Coupler – DALI PRO Sen

LOGISTISET TIEDOT

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Kokonaispaino	Lukumäärä
4008321774132	Yksikköpakkaus 1	356 mm x 22 mm x 29 mm	266.00 g	0.23 dm³
4008321774149	Kuljetuslaatikko 20	270 mm x 225 mm x 285 mm	2668.00 g	17.31 dm³

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.