

TUOTESELOSTE DALI REP LI

DALI REP LI | Valonohjausjärjestelmien signaalivahvistimet



Käyttökohteet

- Device for luminaire installation

Tuote-edut

- The ECGs connected to the repeater operate as a group
- Can be addressed via DALI
- Cascadable

Tuoteominaisuudet

- Expansion of DALI systems by 64 ECGs each time
- Extends the DALI line by 300 m
- Touch DIM control of 64 DALI ECGs
- Maximum power input: 4 W

TEKNISET TIEDOT

SÄHKÖTEKNISET TIEDOT

Nimellisteho	4,00 W
Nimellisjännite	230 V
Virtatyyppi	Vaihtovirta
Verkkotaajuus	50...60 Hz

MITAT JA PAINO

Pituus	189,00 mm
Kiinnitysreikien etäisyys, pituus	180,0 mm
Leveys	30,00 mm
Leveys (sis. pyöreät valaisimet)	30.00 mm
Korkeus	21,00 mm
Korkeus (sis. sylinterivalaisimet)	21.00 mm
Tuotteen paino	69,00 g

LÄMPÖTILAT JA KÄYTTÖOLOSUHTEET

Käyttöympäristön lämpötila-alue	0...+50 °C
---------------------------------	------------

MUUT LISÄTIEDOT

Ohjausulostulojen lukumäärä	1
-----------------------------	---

MUUT OMINAISUUDET

Himmennettävä	Ei
Himmennystapa	DALI
Asennustapa	Integroitava valaisin

SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT

Hyväksyntämerkinnät	CE
Iskunkestävyysluokka	II
Kotelointiluokka	IP20

Tekniset varusteet

– Independent installation in connection with LMS CI BOX

LATAUKSET

Dokumentit ja sertifikaatit		Dokumentin nimi
	Vaatimustenmukaisuusvakuutukset	334845_Declaration of conformity – DALI Repeater
	EU Data Act	Connected Products and Related Software and Services
CAD/BIM-tiedostot		Dokumentin nimi
	CAD-tiedot 3D PDF	321293_DALI MULTI 3 - DALI EASY III - DIM MULTI 3 - DALI REP LI

LOGISTISET TIEDOT

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Kokonaispaino	Lukumäärä
4008321292599	Yksikköpakkaus 1	214 mm x 33 mm x 43 mm	100.44 g	0.30 dm ³
4008321292605	Kuljetuslaatikko 25	232 mm x 225 mm x 196 mm	2755.60 g	10.23 dm ³

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.