

## TUOTESELOSTE LS/PD CI KIT

LS/PD CI KIT | Asennussarjat



### Käyttökohteet

- Offices
- Classrooms
- Conference rooms
- Corridors
- Stairways

### Tuote-edut


- Simple ceiling recessed mounting

### Tuoteominaisuudet

- Ceiling installation adapter
- Adapter ring and spring holder made of metal

## TEKNISET TIEDOT

## MITAT JA PAINO



|                                    |         |
|------------------------------------|---------|
| Korkeus                            | 36,0 mm |
| Korkeus (sis. sylinterivalaisimet) | 36.0 mm |
| Halkaisija                         | 80,0 mm |
| Tuotteen paino                     | 76,00 g |

## MUUT OMINAISUUDET

|             |          |
|-------------|----------|
| Asennustapa | Upotettu |
|-------------|----------|

## SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT

|                     |    |
|---------------------|----|
| Hyväksyntämerkinnät | CE |
|---------------------|----|

## Tekniset varusteet

– Suitable for DALIeco LS/PD LI, DALI LS/PD LI and LS/PD LI Analog sensors

## LOGISTISET TIEDOT

| Tuotekoodi    | Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö) | Mitat (pituus x leveys x korkeus) | Kokonaispaino | Lukumäärä            |
|---------------|------------------------------|-----------------------------------|---------------|----------------------|
| 4052899920293 | PUSI<br>1                    | 240 mm x 160 mm x 4 mm            | 80.00 g       | 0.15 dm <sup>3</sup> |
| 4052899920422 | Kuljetuslaatikko<br>10       | 190 mm x 164 mm x 184 mm          | 902.00 g      | 5.73 dm <sup>3</sup> |

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

## VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.