

TUOTESELOSTE LS/PD AP KIT

LS/PD AP KIT | Asennussarjat



Käyttökohteet

- Toimistot
- Luokat
- Konferenssitilat
- Käytävät
- Porraskäytävät

Tuoteominaisuudet

- Kattoasennusadapteri

TEKNISET TIEDOT

MITAT JA PAINO

Pituus	65 mm
Leveys	65 mm
Leveys (sis. pyöreät valaisimet)	65 mm
Korkeus	34,0 mm
Korkeus (sis. sylinterivalaisimet)	34.0 mm
Tuotteen paino	60,00 g

VÄRIT JA MATERIAALIT

Tuotteen väri	valkoinen
---------------	-----------

MUUT OMINAISUUDET

Asennustapa	Asennus/Katto
-------------	---------------

SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT

Hyväksyntämerkinnät	CE
---------------------	----

Tekniset varusteet

– Sopii DALIeco LS/PD LI-, DALI LS/PD LI- ja LS/PD LI -analogiantureihin

LATAUKSET

Dokumentit ja sertifikaatit		Dokumentin nimi
	Käyttöohje / turvallisuusohjeet	505715_LS/PD AP KIT mounting instructions
	Vaatimustenmukaisuusvakuutukset	505710_CE Declaration LS/PD AP KIT
	Sertifikaatit	LS-PD AP KIT

LOGISTISET TIEDOT

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Kokonaispaino	Lukumäärä
4052899173385	PUSSI 1	220 mm x 155 mm x 40 mm	650.00 g	1.36 dm³
4052899173392	Kuljetuslaatikko 10	190 mm x 164 mm x 184 mm	742.00 g	5.73 dm³

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.