

TUOTESELOSTE

LC RF REMOTE RGBW

LC RF REMOTE RGBW | Kaukosäädin radio-tekniologialla



Käyttökohteet

- Yleisvalaistus
- Arkkitehtuurivalaistus
- Dynaaminen valo julkisten alueiden arkkitehtuuriefektiksi
- Reunakouruvalaistus
- Hotellit
- Toimistot
- Asuintilat

Tuote-edut

- Väri säädettävissä kosketuksella
- Valitun värisävyyn himmennettävyys
- Ohjattavissa neljä aluetta
- Punaisen, vihreän, sinisen ja valkoisen värit ohjattavissa erillisesti
- Sisältää seinäkiinnikkeen, pariston (CR2032) ja lisäosat.

Tuoteominaisuudet


- Kaukosäädin RGB ja RGBW ohjainyksikölle
- Jännite 3V - paristo CR2032
- Taajuus: 2.4 GHz

TEKNISET TIEDOT

SÄHKÖTEKNISET TIEDOT

Nimellisteho	0,15 W
Nimellisjännite	3 V
Virtatyyppi	Tasavirta (DC)
Verkkotaajuus	0 Hz
Toimintataajuus	2.4 GHz

MITAT JA PAINO



Pituus	107,00 mm
Leveys	58,50 mm
Leveys (sis. pyöreät valaisimet)	58.50 mm
Korkeus	9,00 mm
Korkeus (sis. sylinterivalaisimet)	9.00 mm
Tuotteen paino	60,00 g

VÄRIT JA MATERIAALIT

Tuotteen väri	valkoinen
---------------	-----------

LÄMPÖTILAT JA KÄYTTÖOLOSUHTEET

Käyttöympäristön lämpötila-alue	-30...+55 °C
---------------------------------	--------------

MUUT OMINAISUUDET

Himmennettävä	Ei
Ylikuumenemissuoja	Ei
Lähtetimen kantama	30 m

SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT

Hyväksyntämerkinnät	CE / EMC / LVD
---------------------	----------------

Standardit	EN 300328:n mukaisesti / EN 301489:n mukaisesti / EN 60950:n mukaisesti / EN 62479:n mukaisesti
Iskunkestävyysluokka	III
Kotelointiluokka	IP20

LOGISTISET TIEDOT

Varastointilämpötila	-30...+55 °C
----------------------	--------------

Turvallisuustiedot

– Kaikki sähköliitännät on tehtävä ammattilaisen toimesta.

LATAUKSET

Dokumentit ja sertifikaatit		Dokumentin nimi
	Käyttöohje / turvallisuusohjeet	LC RF REMOTE RGBW
	Lakitiedot	LC RF Legal Insert
	Vaatimustenmukaisuusvakuutukset	LC RF REMOTE RGBW, TW

LOGISTISET TIEDOT

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Kokonaispaino	Lukumäärä
4058075435858	Yksikköpakkaus 1	114 mm x 65 mm x 20 mm	72.00 g	0.15 dm³
4058075435865	Kuljetuslaatikko 10	140 mm x 113 mm x 125 mm	787.00 g	1.98 dm³
4058075509818	Kuljetuslaatikko 120	290 mm x 240 mm x 410 mm	9990.00 g	28.54 dm³

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

VASTUUVAPLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.